

## MXT



| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |      |        |      | Max Pressure<br>Pressione Max |      | RPM<br>giri/min |      | Max Power<br>Potenza Max |      |      |      | Power take-off<br>Presa di forza |
|--------------------|----------------------|------|--------|------|-------------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|------|------|----------------------------------|
|                    | l/min                |      | US GPM |      | Bar                           | PSI  | 50Hz            | 60Hz | HP                       |      | Kw   |      |                                  |
|                    | 50Hz                 | 60Hz | 50Hz   | 60Hz |                               |      |                 |      | 50Hz                     | 60Hz | 50Hz | 60Hz |                                  |
| New MXT7015L       | 70                   | 84   | 18.5   | 22.2 | 150                           | 2175 | 1450            | 1740 | 26.9                     | 32.3 | 19.8 | 23   | <input type="checkbox"/>         |
| New MXT7015R       | 70                   | 84   | 18.5   | 22.2 | 150                           | 2175 |                 |      | 26.9                     | 32.3 | 19.8 | 23   | <input type="checkbox"/>         |
| New MXT8515L       | 85                   | 102  | 22.5   | 27   | 150                           | 2175 |                 |      | 32.3                     | 38.8 | 23.8 | 28.6 | <input type="checkbox"/>         |
| New MXT8515R       | 85                   | 102  | 22.5   | 27   | 150                           | 2175 |                 |      | 32.3                     | 38.8 | 23.8 | 28.6 | <input type="checkbox"/>         |
| New MXT1015L       | 100                  | 120  | 26.4   | 31.7 | 150                           | 2175 |                 |      | 37.7                     | 45.2 | 27.7 | 33.2 | <input type="checkbox"/>         |
| New MXT1015R       | 100                  | 120  | 26.4   | 31.7 | 150                           | 2175 |                 |      | 37.7                     | 45.2 | 27.7 | 33.2 | <input type="checkbox"/>         |

## HFR



| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |      |        |      | Max Pressure<br>Pressione Max |      | RPM<br>giri/min |      | Max Power<br>Potenza Max |      |                          |      | Power take-off<br>Presa di forza |
|--------------------|----------------------|------|--------|------|-------------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------------|
|                    | l/min                |      | US GPM |      | Bar                           | PSI  | 50Hz            | 60Hz | HP                       |      | Kw                       |      |                                  |
|                    | 50Hz                 | 60Hz | 50Hz   | 60Hz |                               |      |                 |      | 50Hz                     | 60Hz | 50Hz                     | 60Hz |                                  |
| HFR60SL            | 60                   | 72   | 15.7   | 19.1 | 280                           | 4100 | 1000            | 1200 | 43                       | 51.1 | 31.6                     | 37.6 | <input type="checkbox"/>         |
| HFR60SR            | 60                   | 72   | 15.7   | 19.1 | 280                           | 4100 |                 |      | 43                       | 51.1 | 31.6                     | 37.6 | <input type="checkbox"/>         |
| HFR80SL            | 80                   | 96   | 21.1   | 25.3 | 150                           | 2175 |                 |      | 30.5                     | 36.3 | 22.4                     | 28.6 | <input type="checkbox"/>         |
| HFR80SR            | 80                   | 96   | 21.1   | 25.3 | 150                           | 2175 |                 |      | 30.5                     | 36.3 | 22.4                     | 28.6 | <input type="checkbox"/>         |
| HFR105SL           | 105                  | 126  | 27.7   | 33.8 | 150                           | 2175 |                 |      | 40.3                     | 48.7 | 29.7                     | 35.9 | <input type="checkbox"/>         |
| HFR105SR           | 105                  | 126  | 27.7   | 33.8 | 150                           | 2175 |                 |      | 40.3                     | 48.7 | 29.7                     | 35.9 | <input type="checkbox"/>         |
| HFR120SL           | 120                  | 144  | 31.7   | 39.6 | 150                           | 2175 | 46.1            | 55.7 | 33.9                     | 41.8 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| HFR120SR           | 120                  | 144  | 31.7   | 39.6 | 150                           | 2175 | 46.1            | 55.7 | 33.9                     | 41.8 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| HFR40FL            | 40                   | 48   | 10.5   | 13.1 | 280                           | 4100 | 1450            | 1740 | 28.7                     | 34.4 | 21.1                     | 26.0 | <input type="checkbox"/>         |
| HFR40FR            | 40                   | 48   | 10.5   | 13.1 | 280                           | 4100 |                 |      | 28.7                     | 34.4 | 21.1                     | 26.0 | <input type="checkbox"/>         |
| HFR60FL            | 60                   | 72   | 15.7   | 19.1 | 280                           | 4100 |                 |      | 43                       | 51.1 | 31.6                     | 37.6 | <input type="checkbox"/>         |
| HFR60FR            | 60                   | 72   | 15.7   | 19.1 | 280                           | 4100 |                 |      | 43                       | 51.1 | 31.6                     | 37.6 | <input type="checkbox"/>         |
| HFR80FL            | 80                   | 96   | 20.9   | 25.3 | 280                           | 4100 |                 |      | 57.3                     | 68.8 | 42.1                     | 53.9 | <input type="checkbox"/>         |
| HFR80FR            | 80                   | 96   | 20.9   | 25.3 | 280                           | 4100 |                 |      | 57.3                     | 68.8 | 42.1                     | 53.9 | <input type="checkbox"/>         |

## GXT

COMING SOON

| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |      |        |      | Max Pressure<br>Pressione Max |      | RPM<br>giri/min |      | Max Power<br>Potenza Max |      |                          |      | Power take-off<br>Presa di forza |
|--------------------|----------------------|------|--------|------|-------------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------------|
|                    | l/min                |      | US GPM |      | Bar                           | PSI  | 50Hz            | 60Hz | HP                       |      | Kw                       |      |                                  |
|                    | 50Hz                 | 60Hz | 50Hz   | 60Hz |                               |      |                 |      | 50Hz                     | 60Hz | 50Hz                     | 60Hz |                                  |
| New GXT6028SL      | 60                   | 72   | 15.9   | 19.1 | 280                           | 4060 | 1000            | 1200 | 42.6                     | 51.1 | 31.3                     | 37.6 | <input type="checkbox"/>         |
| New GXT6028SR      | 60                   | 72   | 15.9   | 19.1 | 280                           | 4060 |                 |      | 42.6                     | 51.1 | 31.3                     | 37.6 | <input type="checkbox"/>         |
| New GXT8020SL      | 80                   | 96   | 21.1   | 25.3 | 200                           | 2900 |                 |      | 40.6                     | 48.7 | 29.9                     | 35.9 | <input type="checkbox"/>         |
| New GXT8020SR      | 80                   | 96   | 21.1   | 25.3 | 200                           | 2900 |                 |      | 40.6                     | 48.7 | 29.9                     | 35.9 | <input type="checkbox"/>         |
| New GXT1020SL      | 100                  | 120  | 26.4   | 31.7 | 200                           | 2900 |                 |      | 50.2                     | 60.2 | 36.9                     | 44.3 | <input type="checkbox"/>         |
| New GXT1020SR      | 100                  | 120  | 26.4   | 31.7 | 200                           | 2900 |                 |      | 50.2                     | 60.2 | 36.9                     | 44.3 | <input type="checkbox"/>         |
| New GXT1215SL      | 120                  | 144  | 31.7   | 38   | 150                           | 2175 | 45.6            | 54.7 | 33.6                     | 40.3 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| New GXT1215SR      | 120                  | 144  | 31.7   | 38   | 150                           | 2175 | 45.6            | 54.7 | 33.6                     | 40.3 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| New GXT1515SL      | 150                  | 180  | 39.6   | 47.5 | 150                           | 2175 | 57.1            | 68.5 | 42                       | 50.4 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| New GXT1515SR      | 150                  | 180  | 39.6   | 47.5 | 150                           | 2175 | 57.1            | 68.5 | 42                       | 50.4 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| New GXT1712SL      | 170                  | 204  | 44.9   | 53.9 | 120                           | 1740 | 51.9            | 62.3 | 38.2                     | 45.8 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| New GXT1712SR      | 170                  | 204  | 44.9   | 53.9 | 120                           | 1740 | 51.9            | 62.3 | 38.2                     | 45.8 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| New GXT6028L       | 60                   | 72   | 15.9   | 19.1 | 280                           | 4060 | 1450            | 1740 | 43.0                     | 51.6 | 31.6                     | 37.9 | <input type="checkbox"/>         |
| New GXT6028R       | 60                   | 72   | 15.9   | 19.1 | 280                           | 4060 |                 |      | 43.0                     | 51.6 | 31.6                     | 37.9 | <input type="checkbox"/>         |
| New GXT8028L       | 80                   | 96   | 21.1   | 25.3 | 280                           | 4060 |                 |      | 61.1                     | 73.3 | 44.9                     | 53.9 | <input type="checkbox"/>         |
| New GXT8028R       | 80                   | 96   | 21.1   | 25.3 | 280                           | 4060 |                 |      | 61.1                     | 73.3 | 44.9                     | 53.9 | <input type="checkbox"/>         |

P.T.O. Reference Guide / Legenda Prese di Forza

single P.T.O. Ø 24 mm. LEFT / singola presa di forza Ø 24 mm. SINISTRA  
 single P.T.O. Ø 24 mm. RIGHT / singola presa di forza Ø 24 mm. DESTRA

P.T.O. Reference Guide / Legenda Prese di Forza

single P.T.O. Ø 40 mm. LEFT / singola presa di forza Ø 40 mm. SINISTRA  
 single P.T.O. Ø 40 mm. RIGHT / singola presa di forza Ø 40 mm. DESTRA



www.hawkpumps.com

Please visit our website [www.hawkpumps.com](http://www.hawkpumps.com) to view our complete product range.  
 Visitate il nostro sito [www.hawkpumps.com](http://www.hawkpumps.com) per visionare la nostra gamma di prodotti completa.



WHAT'S YOUR HAWK SIGN?

MUNICIPALITY



LEUCO S.p.A.  
 Via U. Degola, 25 - Villaggio Crostolo  
 42124 Reggio Emilia (Italy)  
 Tel: +39 0522 927036  
 Fax: +39 0522 926422  
 info@hawkpumps.com

2015

# MUNICIPALITY

Hawk's job is to design and manufacture technology to turn water into power, and this goes for your town too.

Hawk develops a huge range of high-pressure pumps. Wide variety of flows. Compatible with all sorts of gasoline, diesel and hydraulic motors. Easy to adapt to small vans or large trucks.

Rest assured: Hawk is the perfect pump for all your cleaning, repairing and public maintenance requirements.

# MUNICIPALITY

*Il lavoro di Hawk è progettare e produrre tecnologia per trasformare l'acqua in potenza. Anche per la vostra municipalità.*

*Hawk sviluppa una vasta gamma di pompe ad alta pressione. Grande varietà di portate. Grande compatibilità con motori a benzina, a gasolio e idraulici. Grande adattabilità a piccoli furgoni o grandi camion.*

*Statene certi: Hawk ha la pompa perfetta per supportare ogni vostro intervento di pulizia, ripristino o manutenzione pubblica.*

## XLTI



| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |      |        |      | Max Pressure<br>Pressione Max |      | RPM<br>giri/min |      | Max Power<br>Potenza Max |      |                          |      | Power take-off<br>Presa di forza |
|--------------------|----------------------|------|--------|------|-------------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------------|
|                    | l/min                |      | US GPM |      | Bar                           | PSI  | 50Hz            | 60Hz | HP                       |      | Kw                       |      |                                  |
|                    | 50Hz                 | 60Hz | 50Hz   | 60Hz |                               |      |                 |      | 50Hz                     | 60Hz | 50Hz                     | 60Hz |                                  |
| XLTI530IL          | 15                   | 18   | 4      | 4.7  | 300                           | 4350 | 1450            | 1740 | 11.8                     | 14.2 | 8.8                      | 10.4 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI530IR          | 15                   | 18   | 4      | 4.7  | 300                           | 4350 |                 |      | 11.8                     | 14.2 | 8.8                      | 10.4 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI830IL          | 18                   | 22   | 4.8    | 5.8  | 300                           | 4350 |                 |      | 13.7                     | 16.4 | 10.1                     | 12.1 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI830IR          | 18                   | 22   | 4.8    | 5.8  | 300                           | 4350 |                 |      | 13.7                     | 16.4 | 10.1                     | 12.1 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI2230IL         | 22                   | 26   | 5.8    | 7    | 300                           | 4350 |                 |      | 16.6                     | 19.9 | 12.2                     | 14.6 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI2230IR         | 22                   | 26   | 5.8    | 7    | 300                           | 4350 |                 |      | 16.6                     | 19.9 | 12.2                     | 14.6 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI2530IL         | 25                   | 30   | 6.6    | 7.9  | 300                           | 4350 |                 |      | 19.2                     | 23   | 14.1                     | 16.2 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI2530IR         | 25                   | 30   | 6.6    | 7.9  | 300                           | 4350 |                 |      | 19.2                     | 23   | 14.1                     | 16.2 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI2730IL         | 27                   | 32   | 7.1    | 8.5  | 300                           | 4350 |                 |      | 20.5                     | 24.6 | 15.1                     | 18.1 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI2730IR         | 27                   | 32   | 7.1    | 8.5  | 300                           | 4350 |                 |      | 20.5                     | 24.6 | 15.1                     | 18.1 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI3025IL         | 30                   | 36   | 7.9    | 9.5  | 250                           | 3625 |                 |      | 19.3                     | 23.2 | 14.2                     | 17   | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI3025IR         | 30                   | 36   | 7.9    | 9.5  | 250                           | 3625 |                 |      | 19.3                     | 23.2 | 14.2                     | 17   | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI3325IL         | 33                   | 40   | 8.7    | 10.4 | 250                           | 3625 |                 |      | 21.4                     | 25.7 | 15.7                     | 18.8 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI3325IR         | 33                   | 40   | 8.7    | 10.4 | 250                           | 3625 |                 |      | 21.4                     | 25.7 | 15.7                     | 18.8 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI3517IR         | 35                   | 42   | 9.2    | 11   | 170                           | 2465 |                 |      | 15.2                     | 18.2 | 11.2                     | 13.4 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI3517IL         | 35                   | 42   | 9.2    | 11   | 170                           | 2465 |                 |      | 15.2                     | 18.2 | 11.2                     | 13.4 | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI4017IR         | 40                   | 48   | 10.6   | 12.7 | 170                           | 2465 |                 |      | 17                       | 20.4 | 12.5                     | 15   | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI4017IL         | 40                   | 48   | 10.6   | 12.7 | 170                           | 2465 |                 |      | 17                       | 20.4 | 12.5                     | 15   | <input type="checkbox"/>         |
| XLTI4317IR         | 43                   | 52   | 11.4   | 13.7 | 170                           | 2465 | 19.1            | 22.9 | 14.1                     | 16.9 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| XLTI4317IL         | 43                   | 52   | 11.4   | 13.7 | 170                           | 2465 | 19.1            | 22.9 | 14.1                     | 16.9 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| XLTI5015IR         | 50                   | 60   | 13.2   | 15.8 | 150                           | 2175 | 18.8            | 22.6 | 13.8                     | 16.6 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| XLTI5015IL         | 50                   | 60   | 13.2   | 15.8 | 150                           | 2175 | 18.8            | 22.6 | 13.8                     | 16.6 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| XLTI5415IR         | 54                   | 65   | 14.3   | 17.2 | 150                           | 2175 | 21.2            | 25.4 | 15.6                     | 18.7 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |
| XLTI5415IL         | 54                   | 65   | 14.3   | 17.2 | 150                           | 2175 | 21.2            | 25.4 | 15.6                     | 18.7 | <input type="checkbox"/> |      |                                  |

## XXT



| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |      |        |      | Max Pressure<br>Pressione Max |      | RPM<br>giri/min |      | Max Power<br>Potenza Max |      |      |      | Power take-off<br>Presa di forza |
|--------------------|----------------------|------|--------|------|-------------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|------|------|----------------------------------|
|                    | l/min                |      | US GPM |      | Bar                           | PSI  | 50Hz            | 60Hz | HP                       |      | Kw   |      |                                  |
|                    | 50Hz                 | 60Hz | 50Hz   | 60Hz |                               |      |                 |      | 50Hz                     | 60Hz | 50Hz | 60Hz |                                  |
| XXT4220IL          | 42                   | 50   | 11.3   | 13.6 | 200                           | 3000 | 1450            | 1740 | 21.9                     | 26.3 | 16.1 | 19.3 | <input type="checkbox"/>         |
| XXT4220IR          | 42                   | 50   | 11.3   | 13.6 | 200                           | 3000 |                 |      | 21.9                     | 26.3 | 16.1 | 19.3 | <input type="checkbox"/>         |
| XXT5520IL          | 55                   | 66   | 14.5   | 17.4 | 200                           | 2900 |                 |      | 28.8                     | 34.6 | 21.2 | 25.4 | <input type="checkbox"/>         |
| XXT5520IR          | 55                   | 66   | 14.5   | 17.4 | 200                           | 2900 |                 |      | 28.8                     | 34.6 | 21.2 | 25.4 | <input type="checkbox"/>         |
| XXT7015IL          | 70                   | 84   | 18.5   | 22.2 | 150                           | 2175 |                 |      | 27.1                     | 32.5 | 20   | 24   | <input type="checkbox"/>         |
| XXT7015IR          | 70                   | 84   | 18.5   | 22.2 | 150                           | 2175 |                 |      | 27.1                     | 32.5 | 20   | 24   | <input type="checkbox"/>         |

## STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



**VBXL** Unloader valve with by-pass / Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass

| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |        | Max Pressure<br>Pressione Max |      | Inlet<br>Entrata | Outlet<br>Uscita | By-pass |
|--------------------|----------------------|--------|-------------------------------|------|------------------|------------------|---------|
|                    | l/min                | US GPM | Bar                           | PSI  |                  |                  |         |
| 240350             | 50                   | 13.2   | 210                           | 3000 | G 1/2 F          | G 1/2 M          | G 1/2 F |



**VB 85/280** Unloader valve with by-pass / Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass

| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |        | Max Pressure<br>Pressione Max |      | Inlet<br>Entrata | Outlet<br>Uscita | By-pass |
|--------------------|----------------------|--------|-------------------------------|------|------------------|------------------|---------|
|                    | l/min                | US GPM | Bar                           | PSI  |                  |                  |         |
| 250010             | 80                   | 21     | 280                           | 4050 | G 1/2 F          | G 1/2 M          | G 1/2 F |




**VB 140/160** Unloader valve with by-pass / Valvola di regolazione con by-pass

| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |        | Max Pressure<br>Pressione Max |      | Inlet<br>Entrata | Outlet<br>Uscita | By-pass |
|--------------------|----------------------|--------|-------------------------------|------|------------------|------------------|---------|
|                    | l/min                | US GPM | Bar                           | PSI  |                  |                  |         |
| 240350             | 140                  | 37     | 160                           | 2300 | G 3/4 F          | G 3/4 F          | G 3/4 F |



**VB 200/150** Unloader valve with by-pass / Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass

| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |        | Max Pressure<br>Pressione Max |      | Inlet<br>Entrata | Outlet<br>Uscita | By-pass |
|--------------------|----------------------|--------|-------------------------------|------|------------------|------------------|---------|
|                    | l/min                | US GPM | Bar                           | PSI  |                  |                  |         |
| 250007             | 200                  | 52.8   | 150                           | 2200 | G 1 F            | G 1 F            | G 1 F   |



**VS 310** Pressure relief valve / Valvola di scarico

| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |        | Max Pressure<br>Pressione Max |      | Inlet<br>Entrata | Outlet<br>Uscita |
|--------------------|----------------------|--------|-------------------------------|------|------------------|------------------|
|                    | l/min                | US GPM | Bar                           | PSI  |                  |                  |
| New 240393         | 40                   | 10.5   | 310                           | 4500 | G 3/8 F          | G 3/8 F          |



**VS 200/180** Pressure relief valve / Valvola di scarico

| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |        | Max Pressure<br>Pressione Max |      | Inlet<br>Entrata | Outlet<br>Uscita |
|--------------------|----------------------|--------|-------------------------------|------|------------------|------------------|
|                    | l/min                | US GPM | Bar                           | PSI  |                  |                  |
| 250008             | 200                  | 52.8   | 180                           | 2600 | G 3/4 F          | G 3/4 F          |

## MUNICIPALITY ACCESSORIES / ACCESSORI PER IL MUNICIPALITY

**ST 4** Drain cleaning nozzles / Ugelli staratubo

| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |        | Max Pressure<br>Pressione Max |      | Nozzle<br>Ugello | Inlet<br>Entrata |
|--------------------|----------------------|--------|-------------------------------|------|------------------|------------------|
|                    | l/min                | US GPM | Bar                           | PSI  |                  |                  |
| New 251100         | 12.7                 | 3.4    | 350                           | 5100 | 03               | G 1/8 F          |
| New 251101         | 17                   | 4.5    | 350                           | 5100 | 04               |                  |
| New 251102         | 21.3                 | 5.6    | 350                           | 5100 | 05               |                  |
| New 251103         | 25.6                 | 6.8    | 350                           | 5100 | 06               |                  |
| New 251104         | 29.9                 | 7.9    | 350                           | 5100 | 07               |                  |
| New 251105         | 34                   | 9      | 350                           | 5100 | 08               |                  |
| New 251106         | 12.7                 | 3.4    | 350                           | 5100 | 03               | G 1/4 F          |
| New 251107         | 17                   | 4.5    | 350                           | 5100 | 04               |                  |
| New 251108         | 21.3                 | 5.6    | 350                           | 5100 | 05               |                  |
| New 251109         | 25.6                 | 6.8    | 350                           | 5100 | 06               |                  |
| New 251110         | 29.9                 | 7.9    | 350                           | 5100 | 07               |                  |
| New 251111         | 34                   | 9      | 350                           | 5100 | 08               |                  |
| New 251112         | 12.7                 | 3.4    | 350                           | 5100 | 03               | G 3/8 F          |
| New 251113         | 17                   | 4.5    | 350                           | 5100 | 04               |                  |
| New 251114         | 21.3                 | 5.6    | 350                           | 5100 | 05               |                  |
| New 251115         | 25.6                 | 6.8    | 350                           | 5100 | 06               |                  |
| New 251116         | 29.9                 | 7.9    | 350                           | 5100 | 07               |                  |
| New 251117         | 34                   | 9      | 350                           | 5100 | 08               |                  |

**STR** Drain cleaning nozzles / Ugelli staratubo

| Part No.<br>Codice | Flow rate<br>Portata |        | Max Pressure<br>Pressione Max |      | Nozzle<br>Ugello | Inlet<br>Entrata |
|--------------------|----------------------|--------|-------------------------------|------|------------------|------------------|
|                    | l/min                | US GPM | Bar                           | PSI  |                  |                  |
| New 251118         | 10.8                 | 2.8    | 250                           | 3650 | 03               | G 1/8 F          |
| New 251119         | 14.4                 | 3.8    | 250                           | 3650 | 04               |                  |
| New 251120         | 18                   | 4.8    | 250                           | 3650 | 05               |                  |
| New 251121         | 21.7                 | 5.7    | 250                           | 3650 | 06               |                  |
| New 251122         | 25.3                 | 6.7    | 250                           | 3650 | 07               |                  |
| New 251123         | 28.8                 | 7.6    | 250                           | 3650 | 08               |                  |
| New 251124         | 10.8                 | 2.8    | 250                           | 3650 | 03               | G 1/4 F          |
| New 251125         | 14.4                 | 3.8    | 250                           | 3650 | 04               |                  |
| New 251126         | 18                   | 4.8    | 250                           | 3650 | 05               |                  |
| New 251127         | 21.7                 | 5.7    | 250                           | 3650 | 06               |                  |
| New 251128         | 25.3                 | 6.7    | 250                           | 3650 | 07               |                  |
| New 251129         | 28.8                 | 7.6    | 250                           | 3650 | 08               |                  |
| New 251130         | 21.7                 | 5.7    | 250                           | 3650 | 06               | G 3/8 F          |
| New 251131         | 25.3                 | 6.7    | 250                           | 3650 | 07               |                  |
| New 251132         | 28.8                 | 7.6    | 250                           | 3650 | 08               |                  |
| New 251133         | 33.2                 | 8.8    | 250                           | 3650 | 09               |                  |
| New 251134         | 36.4                 | 9.6    | 250                           | 3650 | 10               |                  |
| New 251135         | 39.5                 | 10.4   | 250                           | 3650 | 11               |                  |