



Catalogue / Catalogo

2025

High Pressure Plunger Pumps
Pompe a Pistoni ad Alta Pressione

hawkpumps.com



We are a dynamic and innovative company.

- We respect people and the environment.
- Our products and services are competitive and of excellent quality.
- We are passionately proactive in meeting our customer needs.

Siamo un'azienda dinamica e innovativa.

- Rispettiamo le persone e l'ambiente.
- I nostri prodotti e servizi sono competitivi e di qualità eccellente.
- Siamo proattivi nel soddisfare, con passione le esigenze dei nostri clienti.

TOP PERFORMANCE
L'atteggiamento giusto.

TOP PERFORMANCE
The right attitude.

DEDICATION AND MOTIVATION
Bringing passion to our profession.

IMPEGNO E MOTIVAZIONE
Svolgere la propria professione con entusiasmo.

RESPONSIBILITY
Safeguarding people, the company and its values.

RESPONSABILITÀ
Salvaguardia delle persone dell'Azienda e dei suoi valori.

DISCIPLINE
Taking a proactive approach to thoughts and actions.

METODO
Essere proattivi nel modo di pensare e di agire.

PASSION AND AMBITION
Improving every day
Ensuring top performance and reaching goals.

PARTECIPAZIONE E AMBIZIONE
Migliorarci ogni giorno
Dare il meglio di sé e raggiungere gli obiettivi.





Leuco S.p.A. was established in 1979 in Reggio Emilia, one of Italy's premier industrial sectors, which is well known for its skilled labour force and high number of machinery and agribusiness equipment manufacturing plants.

Moreover, Reggio Emilia is internationally recognized as the heartland for the manufacture of top-quality, high-pressure pumps used in hot and cold-water pressure washers and other high-pressure cleaning equipment.

For over 30 years, Leuco S.p.A. has been a leader in the design of industrial, heavy-duty, multiplunger pumps, manufacturing high-pressure pumps and accessories under the widely recognized HAWK label with a product range offering of over 80 models sold around the world. HAWK pumps and accessories are used in a variety of applications: pressure washers (hot and cold water) to clean motor vehicles, agricultural and gardening machinery, earth-moving machinery, industrial machinery, boats, aircrafts. Cleaning and sanitization in the food industry, chemical industry, communities (schools, hospitals), farming (byres, stables, chicken runs, silos...). Cleaning of tanks: industrial and food tanks, tankers, rubbish skips. Sandblasting of surfaces, building façades and walls; cleaning of monuments, cleaning and maintenance of ship hulls. Paint removal (paint-stripping) from buildings, fencing, ships. Fixed installations, equipment and fixtures, car wash tunnels, drive-through wash systems, self-service car wash bays.

Other applications such as fog and misting systems for residential, commercial, industrial and agriculture applications, fire-fighting systems, maintenance and cleaning of drains and sewers, water pipelines and many more...

Our Quality

In 2000, the Quality System of Leuco S.p.A. was certified in compliance with ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 and ISO 45001 standards. In 2004, Leuco S.p.A. joined the Group KÄRCHER, the world's largest cleaning equipment manufacturer.

This has given the company additional impetus to design and develop innovative products to satisfy the needs of the world market. HAWK products are renowned worldwide for the highest in quality, efficiency and reliability.

On the Market, for the Market

As a global supplier to the market, Leuco S.p.A. is focused on meeting the specific needs of our customers. Thanks to our factory capacity, flexibility and efficiency, we continue to offer world-class service and delivery.

Customer care

Our Sales and Technical staff have decades of experience in addressing and meeting the needs of our customers. We pride ourselves in a customer-first attitude throughout the company. We recognize that our commitment to you will translate into our long-term success.



Leuco S.p.A. nasce nel 1979 a Reggio Emilia, in una delle regioni italiane a più alto sviluppo industriale grazie ad un grandissimo numero di aziende da sempre specializzate nei settori, meccanico e agroalimentare e ad una manodopera altamente qualificata.

Reggio Emilia è oggi riconosciuta a livello internazionale come il centro della produzione di pompe e attrezzature per il lavaggio di altissima qualità. Da oltre 30 anni progetta, sviluppa e produce oltre 80 modelli di pompe a pistoni ad alta pressione ed accessori per il lavaggio industriale a marchio Hawk® venduti in tutto il mondo.

Le pompe e gli accessori sono utilizzati in un'infinità di applicazioni: macchine idropulitrici a freddo e a caldo per il lavaggio di automezzi, macchine agricole, macchine movimento terra, macchine industriali in genere, imbarcazioni e aerei. Per la pulizia di ambienti nell'industria alimentare, chimica e farmaceutica, in comunità: scuole, ospedali, agricoltura: stalle, allevamenti, silos. Lavaggio di contenitori: cisterne industriali, alimentari, autocisterne, contenitori rifiuti urbani. Trattamento delle superfici come idrosabbiatura delle pareti di edifici, pulizia di monumenti, trattamento scafi imbarcazioni, sverniciatura di pareti di edifici e simili. Impianti fissi come tunnel di lavaggio automatico: automezzi, apparecchiature, contenitori alimentari, impianti self service lavaggio auto.

Altri utilizzi come: umidificazione di ambienti: serre per orticoltura, floricoltura, ambienti industriali in genere, impianti ant'incendio, manutenzione di tubazioni, condotte, fognature e altro ancora.

La nostra qualità

Dal 2000 il sistema di qualità di Leuco S.p.A. è certificato conforme ai requisiti della normativa ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001. Nel 2004 Leuco S.p.A. entra a far parte del gruppo Kärcher, il maggiore costruttore mondiale di equipaggiamenti per la pulizia, fornendo alla nostra azienda un forte impulso per la progettazione e realizzazione di nuovi prodotti capaci di soddisfare le esigenze del mercato a livello mondiale. In tutto il mondo i prodotti Hawk sono sinonimo di qualità, efficienza e affidabilità.

Sul mercato per il mercato

Come fornitori globali del mercato, sappiamo quanto sia importante l'effettiva soddisfazione dei nostri clienti. Grazie alla nostra flessibilità produttiva e organizzativa, siamo in grado di assicurare consegne veloci e soddisfare anche le richieste più urgenti.

Attenzione al cliente

Il nostro Servizio Clienti ed il nostro Ufficio Tecnico hanno una lunga esperienza nel soddisfare le esigenze dei nostri Clienti, che sono il punto centrale della nostra attività. Il nostro obiettivo è di fornirvi il miglior servizio possibile ed un'assistenza tempestiva ed efficace, perché sappiamo che il nostro impegno nei Vostri confronti è la chiave del nostro successo.

Leuco S.p.A. nace en 1979 en Reggio Emilia, situada en una de las regiones italianas con mayor desarrollo industrial, gracias a la existencia, desde siempre, de un grandísimo número de empresas especializadas en los sectores mecánico y agroalimentario y a una mano de obra altamente cualificada. Reggio Emilia es reconocida hoy internacionalmente como centro de la fabricación de bombas y equipos para el lavado de altísima calidad. Desde hace más de 30 años, Leuco S.p.A. diseña, desarrolla y fabrica más de 80 modelos de bombas de pistones de alta presión y accesorios para el lavado industrial de la marca Hawk®, vendidos en todo el mundo. Las bombas y los accesorios Hawk® se utilizan en infinitas aplicaciones: en máquinas hidrolimpiadoras (en frío y en caliente) para el lavado de vehículos, máquinas agrícolas, máquinas de movimiento de tierras, máquinas industriales en general, embarcaciones y aviones. Para la limpieza de ambientes en la industria (alimentaria, química, farmacéutica), en comunidades (escuelas, hospitales) y en agricultura (establos, criaderos, silos). Para el lavado de contenedores: cisternas industriales, contenedores alimentarios, vehículos cisterna y contenedores de residuos urbanos. Para el tratamiento de las superficies, como hidroarenado de las paredes de edificios, limpieza de monumentos, tratamiento de cascos de embarcaciones, eliminación de pintura de las paredes de edificios y similares. En instalaciones fijas como túneles de lavado automático (vehículos, equipos, contenedores alimentarios) y en instalaciones de autoservicio para el lavado de coches. Para otros usos como: humidificación de ambientes (invernaderos para horticultura y floricultura y ambientes industriales en general), instalaciones para el abatimiento de polvo, instalaciones antiincendios y mantenimiento de tuberías, conductos y alcantarillas, entre otros usos.

Nuestra calidad

Desde 2000, el Sistema de Calidad de Leuco S.p.A. está certificado de conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y ISO 45001. En 2004, Leuco S.p.A. entra a formar parte del Grupo KÄRCHER, el mayor fabricante mundial de equipamientos para la limpieza, dando a nuestra empresa un fuerte impulso para el diseño y la fabricación de nuevos productos capaces de satisfacer las exigencias del mercado mundial. Los productos HAWK son sinónimo, en todo el mundo, de calidad, eficacia y fiabilidad.

En el mercado y para el mercado

Como proveedores globales del mercado, sabemos lo importante que es la efectiva satisfacción de nuestros clientes. Nuestra flexibilidad productiva y organizativa nos permite garantizar entregas rápidas y satisfacer incluso las demandas más urgentes.

Atención al cliente

Nuestro Servicio de Atención al Cliente y nuestro Departamento Técnico cuentan con una larga experiencia en satisfacer las exigencias de nuestros Clientes, que constituyen el punto central de nuestra actividad. Nuestro objetivo es proporcionarles el mejor servicio posible y una asistencia pronta y eficaz, porque sabemos que nuestro compromiso con Uds. es la clave de nuestro éxito.

FR / Profil de l'entreprise

Leuco S.p.A. naît en 1979 à Reggio Emilia, l'une des régions italiennes au développement industriel le plus important grâce, d'une part, à un très grand nombre d'entreprises spécialisées depuis toujours dans les secteurs mécanique et agroalimentaire et, d'autre part, à une main-d'œuvre hautement qualifiée. Reggio Emilia est aujourd'hui reconnue au niveau international comme étant le centre de la production de pompes et d'appareillages pour le lavage de très haute qualité. Depuis plus de 30 ans, Leuco S.p.A. conçoit, développe et produit plus de 80 modèles de pompes à pistons à haute pression ainsi que des accessoires pour le lavage industriel de marque Hawk® vendus dans le monde entier. Les pompes et les accessoires Hawk® sont utilisés dans une infinité d'applications : sur des nettoyeurs à jet d'eau haute pression à froid et à chaud pour le lavage de véhicules, des engins agricoles, des engins de terrassement, des machines industrielles en tout genre, des embarcations et des avions. Ils sont également utilisés pour le nettoyage d'environnements dans l'industrie (alimentaire, chimique, pharmaceutique), dans des communautés (écoles, hôpitaux), en agriculture (étables, élevages, silos), pour le lavage des conteneurs (cisternes industrielles, alimentaires, véhicules-citernes et conteneurs de déchets urbains), pour le traitement des surfaces (hydrosablage des parois des édifices, nettoyage de monuments, traitement des coques d'embarcations, dévernissage de parois et d'édifices), mais aussi dans des installations fixes comme les tunnels de lavage automatique (véhicules, appareillages, conteneurs alimentaires) et dans des installations self-service de lavage de voitures. Il faut enfin signaler d'autres emplois tels que l'humidification d'environnements (serres pour l'horticulture et la floriculture et environnements industriels en tout genre), les installations d'abattement des poussières, les installations anti-incendie, l'entretien des tuyauteries, des conduits, des égouts et autres encore.

Notre qualité

Depuis 2000, le Système de Qualité de Leuco S.p.A. est certifié conforme aux critères de la norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 et ISO 45001. Le 2004 Leuco S.p.A. rentre dans le groupe KÄRCHER, le plus grand fabricant mondial d'équipements pour le nettoyage, fournissant ainsi à notre entreprise une forte impulsión pour la conception et la réalisation de nouveaux produits capables de satisfacer las exigencias du marché au niveau mundial. Dans le monde entier, les produits HAWK sont synonymes de qualité, d'efficacité et de fiabilité.

Sur le marché, pour le marché

En qualité de fournisseurs globaux du marché, nous savons combien est importante la satisfaction réelle de nos clients. Grâce à notre flexibilité en matière de production et d'organisation, nous sommes en mesure de garantir des livraisons rapides et de satisfaire les requêtes les plus urgentes.

Attention envers la clientèle

Notre Service Clientèle et notre Bureau Technique ont mûri une longue expérience pour satisfaire les exigencias de nos clients, qui représentent le cœur de notre activité. Notre objectif est de vous fournir le meilleur service possible et une assistance rapide et efficace car nous savons que notre engagement à votre égard est la clé de notre succès.

Компания Leuco S.p.A. была создана в 1979 году в Реджо Эмилии, в одном из самых высокоразвитых промышленных регионов Италии, что связано с наличием большого количества предприятий, издавна специализирующихся в машиностроительном и агропромышленном секторах и имеющих высококвалифицированную рабочую силу. На сегодняшний день Реджо Эмилия является признанным в мире центром производства высококачественных насосов и комплектующих для мойки. Вот уже больше 30 лет компания Leuco S.p.A. проектирует, разрабатывает и производит свыше 80 моделей поршневых насосов высокого давления и комплектующих для промышленной мойки с маркой HAWK, продаваемых во всем мире. Насосы и комплектующие HAWK находят многочисленные применения: в установках гидравлической очистки холодной и горячей водой для мытья транспортных средств, сельскохозяйственных машин, землеройных машин, промышленного оборудования различных типов, плавсредств, самолетов; для уборки производственных помещений (в пищевой, химической, фармацевтической промышленности), в общественных учреждениях (школах, больницах...), в сельском хозяйстве (конюшни, фермы, хранилища); для мойки емкостей: промышленных цистерн, цистерн для пищевых продуктов, автоцистерн, и контейнеров бытовых отходов; для обработки поверхностей, например: пескоструйной обработки стен зданий, чистки скульптур, чистки корпусов плавсредств, удаления краски со стен зданий и т.п.; в стационарных установках таких как: туннельные автоматические мойки (для автотранспорта, оборудования, емкостей для пищевых продуктов), оборудование для автомоеек самообслуживания; а также для: повышения влажности среды (в теплицах, для выращивания овощей, цветов и других промышленных помещениях), оборудования понижающего содержание пыли, противопожарного оборудования, обслуживания труб, трубопроводов, канализации и так далее.

НАШЕ КАЧЕСТВО

С 2000 года Система Качества Leuco S.p.A. имеет сертификат соответствия нормативным требованиям итальянского стандарта ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 50001 - ISO 45001. В 2004 году компания Leuco S.p.A. вошла в Концерн KÄRCHER, являющийся крупнейшим мировым производителем моечно-уборочного оборудования, что дало нашему предприятию значительный импульс для разработки и создания новых продуктов, способных удовлетворить потребности рынка на мировом уровне. Во всем мире продукты HAWK являются синонимом качества.

НА РЫНКЕ, ДЛЯ РЫНКА

Как глобальные поставщики рынка, мы знаем насколько важно реальное удовлетворение наших клиентов. Благодаря нашей производственной и организационной гибкости, мы в состоянии гарантировать быстрые поставки и удовлетворить также самые срочные запросы.

ВНИМАНИЕ К КЛИЕНТУ

Наша Служба Клиентов и Технический отдел обладают большим опытом по удовлетворению потребностей Клиентуры, которые находятся в центре внимания нашей деятельности. Целью Компании является предоставление наилучшего сервиса и своевременного и действенного технического обслуживания, так как мы знаем, что выполнение наших обязательств является ключом к успеху.

CN / 公司简介

Leuco S.p.A.于1979年诞生于雷乔-艾米利亚，这是意大利工业发展水平最高的地区之一，拥有大量机械和农产品企业和高水平劳动力。如今，雷乔-艾米利亚已成为具有国际声誉的高质量泵机和洗涤设备生产中心。

30多年来，Leuco S.p.A.设计、开发并生产了80余种HAWK品牌的高压活塞泵和工业洗涤配件，远销世界各地。HAWK泵机和配件用于无数种应用环境：用于汽车、农机、工程车辆、工业设备、船舶、飞机的冷式和热式超高压水清洗机。用于工业（食品、化学、制药）、社区（学校、医院）、农业（马厩、养殖场、谷仓）领域的清洁。用于容器洗涤：工业、食品蓄集池、蓄集罐、市政垃圾收集箱。用于表面处理，比如建筑物墙壁的喷水砂设备、历史建筑清洁设备、船舶积垢处理设备、建筑物墙壁涂料清除设备。用于固定设备，比如自动清洗道（汽车、设备、食品容器）、汽车自助清洗系统。用于其他设备：环境加湿（园艺、花卉温室、工业环境）、除尘设备、防火设备、管道、水渠、下水道等维护。

质量

Leuco S.p.A.于2000年获得 ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 45001 质量体系认证。2004年中，Leuco S.p.A.成为KÄRCHER集团的一部分，该集团是全球最大的清洁设备制造商，为本公司产品设计与生产提供强大支持，使得本公司产品能够满足全球市场客户的需求。

在全球范围内，HAWK的产品代表者质量、效率和可靠。

为市场而生

作为全球市场供应商，我们了解满足客户要求的重要性。凭借灵活的生产和组织形式，我们能够保证快速供货，满足最为紧迫的要求。

重视客户


我们的客户服务部门和技术办公室在满足客户要求方面具有多年经验，客户是本公司经营核心。我们的目的是提供最优秀的服务和及时高效的支特，我们深知，为客户负责是我们的成功关键。

How and where to use our high-quality products


Come e dove utilizzare la nostra qualità



Symbol/Simbolo
**INDUSTRIAL
CLEANING**



Symbol/Simbolo
MUNICIPAL



Symbol/Simbolo
**PRESSURE
WASHERS**



Symbol/Simbolo
MISTING



Symbol/Simbolo
OIL&GAS



Symbol/Simbolo
**VEHICLE
WASH**



Symbol/Simbolo
**REVERSE
OSMOSIS**



Symbol/Simbolo
FOOD



Symbol/Simbolo
**FIRE
FIGHTING**



Symbol/Simbolo
CHEMICAL



ALL OF THE COUNTLESS HAWK APPLICATIONS

HAWK pumps and accessories are used in a variety of applications: pressure washers (hot and cold water) to clean motor vehicles, agricultural and gardening machinery, earth-moving machinery, industrial machinery, boats, aircrafts.

Cleaning and sanitization in the food industry, chemical industry, communities (schools, hospitals), farming (byres, stables, chicken runs, silos...).

Cleaning of tanks: industrial and food tanks, tankers, rubbish skips. Sandblasting of surfaces, building façades and walls; cleaning of monuments, cleaning and maintenance of ship hulls. Paint removal (paint-stripping) from buildings, fencing, ships.

Fixed installations, equipment and fixtures, car wash tunnels, drive-through wash systems, self-service car wash bays.

Other applications such as fog and misting systems for residential, commercial, industrial and agriculture applications, fire-fighting systems, maintenance and cleaning of drains and sewers, water pipelines and many more...

LE POMPE E GLI ACCESSORI SONO UTILIZZATI IN UN'INFINITÀ DI APPLICAZIONI.

Su idropulitrici a freddo e a caldo per il lavaggio di automezzi, macchine agricole, macchine movimento terra, macchine industriali in genere, imbarcazioni e aerei.

Per la pulizia di ambienti nell'industria (tra cui quella alimentare, chimica e farmaceutica), di ambienti pubblici (come scuole e ospedali) e nel settore agricolo (stalle, allevamenti e silos).

Per il lavaggio di contenitori: tra cui cisterne industriali, alimentari, autocisterne, contenitori rifiuti urbani; per il trattamento delle superfici come idrosabbiatura o sverniciatura delle pareti di edifici, pulizia di monumenti o trattamento di scafi di imbarcazioni.

In impianti fissi come tunnel di lavaggio automatico (per automezzi, per apparecchiature, per contenitori alimentari) e in impianti self-service di lavaggio auto.

Sono utilizzati anche per altri processi tra cui l'umidificazione di ambienti (in serre per orticoltura e floricoltura, o in ambienti industriali in genere), l'abbattimento delle polveri, gli impianti anti-incendio e le manutenzioni di tubazioni, condotte e fognature.

Hawk original pumps

Pompe originali Hawk



Made in Italy products

Prodotti fatti in Italia



Technical features

Caratteristiche tecniche



Materials

Materiali


BRASS HEAD	ECOBRASS HEAD	CHROMED ECOCBRASS HEAD	NICKEL HEAD	INOX 316 L HEAD	ULTRA HIGH RESISTANCE STAINLESS STEEL HEAD	CERAMIC PLUNGERS
COATED PLUNGERS	TUNGSTEN SOLID PLUNGERS	ALUMINIUM BODY	PAINTED ALUMINIUM BODY			

P.T.O. Reference guide

Legenda prese di forza


Single P.T.O. Ø 24 mm Left Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra	24◀
Single P.T.O. Ø 24 mm Right Singola presa di forza Ø 24 mm Destra	24▶
Double P.T.O. Ø 24 mm Doppia presa di forza Ø 24 mm	24◀ 24▶
Single P.T.O. Ø 30 mm Left Singola presa di forza Ø 30 mm Sinistra	30◀
Single P.T.O. Ø 30 mm Right Singola presa di forza Ø 30 mm Destra	30▶
Single P.T.O. Ø 40 mm Left Singola presa di forza Ø 40 mm Sinistra	40◀
Single P.T.O. Ø 40 mm Right Singola presa di forza Ø 40 mm Destra	40▶
Hallow-shaft for electric motor MEC 80 Ø 19 mm Right Albero cavo per motore elettrico MEC 80 Ø 19 mm Destra	19◀ 24▶
Hallow-shaft for electric motor MEC 90 Ø 24 mm Right Albero cavo per motore elettrico MEC 90 Ø 24 mm Destra	24◀ 24▶
Hallow-shaft for electric motor MEC 100/112 Ø 28 mm Left Albero cavo per motore elettrico MEC 100/112 Ø 28 mm Sinistra	28◀
Hallow-shaft for electric motor MEC 100/112 Ø 28 mm Right Albero cavo per motore elettrico MEC 100/112 Ø 28 mm Destra	28▶
3/4" hallow-shaft Left for gasoline engine SAE J609a Albero cavo 3/4" Sinistro per motore a scoppio SAE J609a	3/4"◀
3/4" hallow-shaft Right for gasoline engine SAE J609b Albero cavo 3/4" Destro per motore a scoppio SAE J609a	3/4"▶
1" hallow-shaft Left for gasoline engine SAE J609b Albero cavo 1" Sinistro per motore a scoppio SAE J609b	1"◀
1" hallow-shaft Right for gasoline engine SAE J609b Albero cavo 1" Destro per motore a scoppio SAE J609b	1"▶
5/8" hallow-shaft Left for hydraulic motor SAE J744 Albero cavo 5/8" Sinistro per motore idraulico SAE J744	5/8"◀
5/8" hallow-shaft Right for hydraulic motor SAE J744 Albero cavo 5/8" Destro per motore idraulico SAE J744	5/8"▶
Single P.T.O. Ø 16/32"- 13T mm Right Singola presa di forza Ø 16/32"- 13T mm Destra	16/32" - 13T ⚡

Pumps listed according to pressure




Max Pressure / pressione massima

Nominal flow rate / Portata Nomina




Pumps listed according to flow rate



■ Nominal flow rate / Portata Nominales

■ Max Pressure / pressione massima



Standard pumps	
Pompe standard	
 NHDP 120	18
 NHDP 150	20
 NHDP 200	22
 NMT	24
 NPM	26
 NLTI	28
 XLTI	30
 XXT	32
 PXI	34
 MXT	36
 MXT High Flow	38
 MPX	40
 HFR	42
 HHP	44
 GXT	46
 GPX	48
 TXT	50
 TPX	52
High performance pumps	
Pompe a performance elevate	
 PXI Heavy Duty	56
 MPX Heavy Duty	58

GXX	
 GXX	60
TXX	
 TXX	62
Pumps with electric motor flange	
Pompe per motore elettrico	
 FOG	66
 NHDP 120-C	68
 NHDP 150-C	70
 NHDP 200-C	72
Pumps for gasoline engine	
Pompe per motore a scoppio	
 NHDP-G	76
 NHDP-G1	78
 NPM-GR	80
Pumps for hydraulic motor	
Pompe per motore idraulico	
 NHDP-HY	84
 NMT-HY NPM-HY	86
 NLTI-HY XLTI-HY	88
 XXT-HY PXI-HY	90
 MXT-HY MPX-HY	92
Special pumps	
Pompe speciali	
 NHDP Car Wash	96
 NMT Car Wash	98
 NMT Car Wash Heavy Duty	100

	NMT High Temperature 85°	102
	XLTI High Temperature 85°	104
	XXT High Temperature 85°	106
	MXT High Temperature 85°	108
	GXT High Temperature 85°	110
	NHDP EBCH	112
	NHDP ESA	114
	NMT EBCH	116
	NMT-ESA	118
	XLTI-EBCH	120
	XLTI-ESA	122
	MXT-EBCH	124
	MXT-ESA	126
	XLTI Atex	128

Motor Pumps Units

Gruppi Motopompe

	ELECTRIC MOTOPUMPS NMT	132
	ELECTRIC MOTOPUMPS NHDP	133
	HYDRAULIC MOTOPUMP NHDP	134
	HYDRAULIC MOTOPUMP NMT	134
	HYDRAULIC MOTOPUMP NPM	134
	HYDRAULIC MOTOPUMPS PXI	136
	HYDRAULIC MOTOPUMPS MXT	136

	HYDRAULIC MOTOPUMPS MXT	136
	HYDRAULIC MOTOPUMPS MPX	137
	HYDRAULIC MOTOPUMPS MPX	137
	MOTOPUMPS COMPLETE NHDP	137

Accessories

Accessori

	Nozzles / Ugelli	140
	Drain cleaning nozzles Ugelli sturatubo	140
	Chemical injectors / Eiettori detergente	142
	Jetter valves / Valvole generatrici di pulsazioni	142
	Pulsation dampeners / Accumulatori di pressione	142
	Magnetic clutch / Frizione magnetica	143
	Ordinary maintenance tool kit / Kit valigetta manutenzione ordinaria	143
	Kit for hot water and inox / Kit per pompe ad acqua calda e inox	143
	Extraordinary maintenance kit / Kit manutenzione straordinaria	143
	Kit threaded brass plug / Tappo forato	143

Nozzles chart

Tabella ugelli

Choosing the pump

Scelta della pompa

**Operating and installation
instructions**

Istruzioni per l'installazione e l'uso

Limited warranty

Garanzia limitata

Complaints management service

Servizio gestione reclami



Standard Pumps

Pompe Standard



NHDP 120 Series / Serie

NHDP120 pumps can operate at a maximum pressure of 120 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This model is a particularly good choice for fitting on professional high-pressure washers powered by a single phase electric motor or for misting systems.

Le pompe della serie **NHDP120** possono lavorare ad una pressione massima di 120 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello è particolarmente adatto ad essere montato su idropulitrici professionali alimentate da motore elettrico monofasico o per sistemi di nebulizzazione.

**NHDP** Pumps family / Famiglia pompe

NHDP120 C



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza	
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	HP		kW	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz							3.0	3.6	2.2	2.6
NHDP0412L	1.904-628.0	4.0	4.8	1.1	1.3	120	1740			1.2	1.5	0.9	1.1	△24	
* NHDP0412R	1.904-627.0	4.0	4.8	1.1	1.3	120	1740			1.2	1.5	0.9	1.1	24▷	
NHDP0612L	1.904-626.0	6.0	7.2	1.6	1.9	120	1740			1.9	2.3	1.4	1.7	△24	
* NHDP0612R	1.904-625.0	6.0	7.2	1.6	1.9	120	1740			1.9	2.3	1.4	1.7	24▷	
NHDP8512L	1.904-624.0	8.5	10.2	2.2	2.7	120	1740			2.6	3.1	1.9	2.3	△24	
* NHDP8512R	1.904-623.0	8.5	10.2	2.2	2.7	120	1740			2.6	3.1	1.9	2.3	24▷	
NHDP1012L	1.904-622.0	10.0	12.0	2.6	3.2	120	1740	1450	1740	3.0	3.6	2.2	2.6	△24	
* NHDP1012R	1.904-621.0	10.0	12.0	2.6	3.2	120	1740			3.0	3.6	2.2	2.6	24▷	
NHDP1112L	1.904-620.0	11.0	13.1	2.9	3.5	120	1740			3.4	4.1	2.5	3.0	△24	
* NHDP1112R	1.904-619.0	11.0	13.1	2.9	3.5	120	1740			3.4	4.1	2.5	3.0	24▷	
NHDP1212L	1.904-618.0	12.0	14.4	3.2	3.8	120	1740			3.6	4.4	2.7	3.2	△24	
NHDP1212R	1.904-617.0	12.0	14.4	3.2	3.8	120	1740			3.6	4.4	2.7	3.2	24▷	

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra
Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra




* Also available with nickel head

* Disponibile anche con testata nichelata

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	8.2
Oil capacity / Capacità olio	It.	0.5
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-410.0	IEC100	3.0	2.2	1450	230V	20.0	NHDP
1.099-399.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	20.0	NHDP

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici


Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe
1.099-528.0	H90/B14	NHDP
1.099-529.0	H100/112 B14	NHDP

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici

Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.099-542.0	24	H90	24	NHDP
1.099-543.0	28	H100/112	24	NHDP

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio


Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Ø	E. Flange F. Motore	For pumps Per pompe
	RPM	RPM	n1/n2	kW		Type/Tipo	
1.099-675.0	3400	1450	2.3	4.8	3/4"	SAE J609b	NHDP

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass

Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione con by-pass

VBT
Brass hollow bolts available on request
Viti cave in ottone disponibili su richiesta

VRT3
Unloader valve with by-pass and micro-switch
Valvola di regolazione con by-pass e microinterruttore

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		l/min	GPM	Bar	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 M
VBT	1.099-485.0	25	6.6	210	3045	G 1/2 F	G 3/8 M	NHDP
VRT3	1.905-046.0	40	10.5	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)


Part. No. Codice
9.850-900.0

For accessories
Per accessori

NVBC-VBT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.


VS160



VSN

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		l/min	GPM	Bar	PSI		
VS160	1.099-508.0	14	3.7	140	2030	G 1/4 M	G 1/8 F Ptg 13mm
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm & 280 bar / Pistola - Max 30 lpm & 280 bar



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone


Part. No. Codice
9.853-610.0

280 ECO

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max. °C °F
		l/min	GPM					
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F 150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F 150 300

Foam Lance / Lancia schiuma

Max 20 lpm & 180 bar /
Max 20 lpm & 180 bar


Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F	
9.853-613.0	20	5.3	280	4100	60	140	G 1/4 M

Pressure Gauge / Manometro

Radial gauge
Manometro radiale

Axial gauge
Manometro assiale

Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-557.0	Axial / Assiale	160	2300	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale	250	3600	G 1/4 M

NHDP 150 Series / Serie

NHDP 150 pumps can operate at a maximum pressure of 150 bar and with water temperatures up to 65°C (150°F). This model is a particularly good choice for fitting on professional high-pressure washers and is a sturdier alternative to the 120bar version

Le pompe della serie **NHDP150** possono lavorare ad una pressione massima di 150 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150°F). Questo modello è particolarmente adatto ad essere montato su idropulitrici professionali e costituisce ancora un'alternativa più robusta della versione 120bar

**NHDP** Pumps family / Famiglia pompe

NHDP 150 C | NHDP - HY

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza	
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	HP		kW			
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz					50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
NHDP8515L	1.905-765.0	8.5	10.0	2.2	2.7	150	2175			3.2	3.8	2.4	2.9	◀24	
NHDP8515R	1.905-766.0	8.5	10.0	2.2	2.7	150	2175			3.2	3.8	2.4	2.9	24▶	
NHDP1015L	1.905-767.0	10.0	12.0	2.6	3.2	150	2175			3.7	4.7	2.8	3.5	◀24	
NHDP1015R	1.905-768.0	10.0	12.0	2.6	3.2	150	2175			3.7	4.7	2.8	3.5	24▶	
NHDP1115L	1.905-769.0	11.0	13.0	2.9	3.5	150	2175			4.3	5.1	3.2	3.8	◀24	
NHDP1115R	1.905-770.0	11.0	13.0	2.9	3.5	150	2175			4.3	5.1	3.2	3.8	24▶	
NHDP1215L	1.905-771.0	12.0	14.0	3.1	3.7	150	2175			4.6	5.4	3.4	4.0	◀24	
NHDP1215R	1.905-772.0	12.0	14.0	3.1	3.7	150	2175			4.6	5.4	3.4	4.0	24▶	
NHDP1315L	1.905-773.0	13.0	15.5	3.4	4.0	150	2175	1450	1740	5.0	5.8	3.7	4.3	◀24	
NHDP1315R	1.905-774.0	13.0	15.5	3.4	4.0	150	2175			5.0	5.8	3.7	4.3	24▶	
NHDP1415L	1.905-775.0	14.0	17.0	3.7	4.5	150	2175			5.4	6.4	4.0	4.7	◀24	
NHDP1415R	1.905-776.0	14.0	17.0	3.7	4.5	150	2175			5.4	6.4	4.0	4.7	24▶	
NHDP1515L	1.905-777.0	15.0	18.0	4.0	4.7	150	2175			5.8	7.0	4.3	5.2	◀24	
* NHDP1515R	1.905-778.0	15.0	18.0	4.0	4.7	150	2175			5.8	7.0	4.3	5.2	24▶	
NHDP1815L	1.904-763.0	18.0	21.0	4.8	5.6	150	2175			6.9	8.3	5.1	6.1	◀24	
NHDP1815R	1.904-762.0	18.0	21.0	4.8	5.6	150	2175			6.9	8.3	5.1	6.1	24▶	
NHDP2115L	1.904-761.0	21.0	25.0	5.5	6.6	150	2175			8.1	9.7	5.9	7.1	◀24	
* NHDP2115R	1.904-760.0	21.0	25.0	5.5	6.6	150	2175			8.1	9.7	5.9	7.1	24▶	

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Singola presa di forza Ø 24 mm



Singola presa di forza Ø 24 mm



* Also available with nickel head

* Disponibile anche con testata nichelata

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

8.2

Oil capacity / Capacità olio

It.

0.5

Inlet / Entrata

G

1/2"

Outlet / Uscita

G


3/8"



CERAMIC PLUNGERS

BRASS HEAD

ALUMINUM BODY



Rev. 3 - 07/2022

Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo

Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-410.0	IEC100	3.0	2.2	1450	230V	20.0	NHDP
1.099-399.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	20.0	NHDP
1.099-398.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NHDP
1.099-448.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NHDP

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettriciFlange for electric motors
Flange motori elettrici

Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		NHDP	NHDP
1.099-528.0	H90/B14		
1.099-529.0	H100/12 B14		

Flexible couplings for electric motors / Giunti elasticici per motori elettriciFlexible Couplings for electric motors
Giunti elasticici per motori elettrici

Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
				NHDP	NHDP
1.099-542.0	24	H90	24		
1.099-543.0	28	H100/112	24		

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio

Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Ø	E. Flange F. Motore	For pumps Per pompe	
							RPM	RPM
1.099-675.0	3400	1450	2.3	4.8	3/4"	SAE J609b	NHDP	

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressioneUnloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione con by-passVBT
Brass hollow bolts available on request
Viti cave in ottone disponibili su richiestaVRT3
Unloader valve with by-pass and micro-switch
Valvola di regolazione con by-pass e microinterruttore

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		I/min	GPM	Bar	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 M
VBT	1.099-485.0	25	6.6	210	3045	G 1/2 F	G 3/8 M	NHDP
VRT3	1.905-046.0	40	10.5	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)

Part. No. Codice
9.850-900.0

For accessories
Per accessori

NVBC-VBT



VSN

Pressure relief valves / Valvole di scaricoValves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm & 280 bar / Pistola - Max 30 lpm & 280 bar



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone

Part. No. Codice	For accessories Per accessori	
9.853-610.0	280 ECO	

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola	
Round Grip Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.	
Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.	

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max °C °F
		I/min	GPM	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

Foam Lance / Lancia schiumaMax 20 lpm & 180 bar /
Max 20 lpm & 180 bar

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F	
9.853-613.0	20	5.3	280	4100	60	140	G 1/4 M

Pressure Gauge / ManometroRadial gauge
Manometro radialeAxial gauge
Manometro assiale

Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-557.0	Axial / Assiale	160	2300	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale	250	3600	G 1/4 M

NHDP 200 Series / Serie

NHDP 200 pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (150F).

This is a more cost-effective alternative in our range of 200 bar pumps. It is a particularly good choice for fitting on compact professional high-pressure washers as well as washing systems for motor vehicles on account of the excellent duration of its seals.

Le pompe della serie **NHDP 200** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello costituisce un'alternativa più economica della nostra gamma di pompe 200 bar, si adatta perfettamente per essere montato su idropulitrici professionali compatte ,ma anche su sistemi di lavaggio per veicoli, grazie anche alla ottima durata delle guarnizioni.

**NHDP** Pumps family / Famiglia pompe

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza	
		I/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz										
NHDP8520L	1.904-574.0	8.5	10.0	2.2	2.7	200	2900			4.3	5.1	3.2	3.9	◀24	
NHDP8520R	1.904-573.0	8.5	10.0	2.2	2.7	200	2900			4.3	5.1	3.2	3.9	24▶	
NHDP1020L	1.904-572.0	10.0	12.0	2.6	3.2	200	2900			4.9	6.3	3.7	4.7	◀24	
NHDP1020R	1.904-571.0	10.0	12.0	2.6	3.2	200	2900			4.9	6.3	3.7	4.7	24▶	
NHDP1120L	1.904-570.0	11.0	13.0	2.9	3.5	200	2900			5.7	6.8	4.3	5.1	◀24	
NHDP1120R	1.904-569.0	11.0	13.0	2.9	3.5	200	2900			5.7	6.8	4.3	5.1	24▶	
NHDP1220L	1.904-568.0	12.0	14.0	3.1	3.7	200	2900	1450	1740	6.1	7.2	4.5	5.3	◀24	
NHDP1220R	1.904-567.0	12.0	14.0	3.1	3.7	200	2900			6.1	7.2	4.5	5.3	24▶	
NHDP1320L	1.904-566.0	13.0	15.5	3.4	4.0	200	2900			6.7	7.7	4.9	5.7	◀24	
NHDP1320R	1.904-565.0	13.0	15.5	3.4	4.0	200	2900			6.7	7.7	4.9	5.7	24▶	
NHDP1420L	1.904-564.0	14.0	17.0	3.7	4.5	200	2900			7.2	8.5	5.3	6.3	◀24	
NHDP1420R	1.904-563.0	14.0	17.0	3.7	4.5	200	2900			7.2	8.5	5.3	6.3	24▶	
NHDP1520L	1.904-562.0	15.0	18.0	4.0	4.7	200	2900			7.7	9.2	5.7	6.8	◀24	
NHDP1520R	1.904-561.0	15.0	18.0	4.0	4.7	200	2900			7.7	9.2	5.7	6.8	24▶	
NHDP1120FL	1.904-578.0	11.0	13.0	2.9	3.5	200	2900			5.7	6.8	4.3	5.1	◀24	
NHDP1120FR	1.904-577.0	11.0	13.0	2.9	3.5	200	2900	2800	3400	5.7	6.8	4.3	5.1	24▶	
NHDP1520FL	1.904-576.0	15.0	18.0	4.0	4.7	200	2900			7.7	9.2	5.7	6.8	◀24	
NHDP1520FR	1.904-575.0	15.0	18.0	4.0	4.7	200	2900			7.7	9.2	5.7	6.8	24▶	


P.T.O. Reference guide / Legenda presa di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra
Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra



The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.
I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	8.2
Oil capacity / Capacità olio	It.	0.5
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-399.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	20.0	NHDP
1.099-398.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NHDP
1.099-448.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NHDP

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

 Flange for electric motors
 Flange motori elettrici


Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe
1.099-528.0	H90/B14	NHDP
1.099-529.0	H100/112 B14	NHDP

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

 Flexible Couplings for electric motors
 Giunti elastici per motori elettrici


Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.099-542.0	24	H90	24	NHDP
1.099-543.0	28	H100/112	24	NHDP

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio


Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Ø	E. Flange F. Motore	For pumps Per pompe
	RPM	RPM	n1/n2	kW		Type/Tipo	
1.099-679.0	3100	1425	2.176	7	1"	SAE J609b	NHDP

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione
Unloader valve with by-pass

 Valvola depressurizzatrice
 di regolazione pressione con by-pass

 Brass hollow bolts avail-
able on request
Viti cave in ottone
disponibili su richiesta

 VRT3
 Unloader valve with
 by-pass and micro-switch
 Valvola di regolazione
 con by-pass
 e microinterruttore

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		l/min	GPM	Bar	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 M
VBT	1.099-485.0	25	6.6	210	3045	G 1/2 F	G 3/8 M	NHDP
VRT3	1.905-046.0	40	10.5	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)


Part. No. Codice
9.850-900.0

 For accessories
 Per accessori
 NVBC-VBT


VSN

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
 They become a SAFETY device only when adjusted
 by the installer on the machine.
 Le valvole sono fornite NON TARATE.
 Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto
 della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

VSN

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		l/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

 Spray Gun - Max 30 lpm
 & 280 bar / Pistola - Max
 30 lpm & 280 bar


Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone


Part. No. Codice
9.853-610.0

280 ECO

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola
Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max. °C °F
		l/min	GPM					
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	150 300

Foam Lance / Lancia schiuma

 Max 20 lpm & 180 bar /
 Max 20 lpm & 180 bar


Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F	
9.853-613.0	20	5.3	280	4100	60	140	G 1/4 M

Pressure Gauge / Manometro

 Radial gauge
 Manometro radiale

 Axial gauge
 Manometro assiale


Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-557.0	Axial / Assiale	160	2300	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale	250	3600	G 1/4 M

Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo

Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-407.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NMT
1.099-397.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NMT
1.099-401.0	IEC132M	10.0	7.5	1450	230/400V	46.0	NMT
1.099-402.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	52.0	NMT

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici



Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		NMT	NMT
1.099-530.0	H100/112 B14		
1.099-531.0	H132 B14		

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
				NMT	NMT
1.099-544.0	24	H90	24		
1.099-541.0	28	H100/112	24		
1.099-545.0	38	H132	24		

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio

Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Ø	E. Flange F. Motore	For pumps series Per pompe	
							Type/Tipo	NMT
1.904-906.0	3100	1425	n1/n2	13	1"	SAE J609b		

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass

Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione con by-pass



VBT
Brass hollow bolts available on request
Viti cave in ottone disponibili su richiesta

VRT3
Unloader valve with by-pass and micro-switch
Valvola di regolazione con by-pass e microinterruttore

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		I/min	GPM	Bar	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 M
VBT	1.099-486.0	25	6.6	210	3045	G 1/2 F	G 3/8 M	NMT
VRT3	1.905-046.0	40	10.5	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)

Part. No. Codice
9.850-900.0

For accessories
Per accessori

NVBC-VBT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted
by the installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto
della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

VSN

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm
& 280 bar / Pistola - Max
30 lpm & 280 bar

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone

Part. No. Codice
9.853-610.0

250

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max. °C °F
		I/min	GPM	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

Pressure Gauge / Manometro

Radial gauge
Manometro radiale

Axial gauge
Manometro assiale

Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-553.0	Radial / Radiale	315	4500	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale	250	3600	G 1/4 M

Pump feet / Piedi pompa

Pump feet
Piedi pompa

Part. No. Codice	For accessories Per accessori		
	1.099-687.0	NMT	

NPM pumps can operate at a maximum pressure of 250 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version offers a superior performance than our top NMT product. It is a particularly good choice for fitting on professional high-pressure washers or other washing systems that demanding a better performance than traditional 200 bar models.



Le pompe della serie **NPM** possono lavorare ad una pressione massima di 250 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello è una variante più performante del nostro prodotto di punta NMT. Si adatta particolarmente per essere montato su idropulitrici professionali o altri sistemi di lavaggio che desiderano avere prestazioni più alte dei classici 200 bar.



NPM Pumps family / Famiglia pompe



NPM-GR | NPM-HY

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza	
		l/min		US GPM						Hp		Kw			
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	Bar	PSI	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
NPM1225L	1.099-058.0	12	14.4	3.2	3.8	250	3625			7.7	9.2	5.6	6.7	◀24	
NPM1225R	1.099-059.0	12	14.4	3.2	3.8	250	3625			7.7	9.2	5.6	6.7	24▶	
* NPM1525L	1.099-060.0	15	18	4	4.7	250	3625			9.6	11.5	7.1	8.5	◀24	
* NPM1525R	1.099-061.0	15	18	4	4.7	250	3625	1450	1740	9.6	11.5	7.1	8.5	24▶	
NPM1825B	1.099-062.0	18	21.5	4.7	5.6	250	3625			11.5	13.8	8.3	10	24▣24	
* NPM1825L	1.099-063.0	18	21.6	4.7	5.6	250	3625			11.5	13.8	8.3	10	24▶	
* NPM1825R	1.099-064.0	18	21.6	4.7	5.6	250	3625			11.5	13.8	8.3	10	◀24	

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra

Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm **Destra**


Double P.I.O. Ø 24 mm

* Also available with nickel head

* Disponibile anche con testata nichelata

The flow rate values may vary by \pm 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.		
Weight / Peso	Kg	10.3
Oil capacity / Capacità olio	lt.	0.7
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo

Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-397.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NPM
1.099-401.0	IEC132M	10.0	7.5	1450	230/400V	46.0	NPM
1.099-402.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	52.0	NPM

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettriciFlange for electric motors
Flange motori elettrici

Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		NPM	NPM
1.099-530.0	H100/112 B14		
1.099-531.0	H132 B14		

Flexible couplings for electric motors / Giunti elasticci per motori elettriciFlexible Couplings for electric motors
Giunti elasticci per motori elettrici

Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
				Type	Series
1.099-541.0	28	H100/112	24		NPM
1.099-545.0	38	H132	24		NPM

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio

Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Ø	E. Flange F. Motore	For pumps series Per pompe	
							Type/Tipo	Series/Serie
1.904-906.0	3100	1425	n1/n2	2.176	13	1"	SAE J609b	NPM

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressioneUnloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione con by-passVBT
Brass hollow bolts available on request
Viti cave in ottone disponibili su richiestaVRT3
Unloader valve with by-pass and micro-switch
Valvola di regolazione con by-pass e microinterruttore

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		I/min	GPM	Bar	PSI			
NVBH	1.904-988.0	25	6.6	310	4500	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F
VBT	1.099-487.0	25	6.6	275	4000	G 1/2 F	G 3/8 M	NPM
VRT3	1.905-046.0	40	10.5	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)

Part. No. Codice
9.850-900.0

For accessories
Per accessori

9.850-900.0

NVBH-VBT

Pressure relief valves / Valvole di scaricoValves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted
by the installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto
della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

VSN

**280 Spray Gun/ Pistola 280**Spray Gun - Max 30 lpm
& 280 bar / Pistola - Max
30 lpm & 280 bar

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure / Pressione massima		Temperature / Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone

Part. No. Codice
9.853-610.0

For accessories
Per accessori

280

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopolaRound Grip
Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.

Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate / Portata		Max press. Press. max	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max
		I/min	GPM					
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	150 300

Pressure Gauge / ManometroRadial gauge
Manometro radialeAxial gauge
Manometro assiale

Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-553.0	Radial / Radiale	315	4500	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale	250	3600	G 1/4 M

Pump feet / Piedi pompaPump feet
Piedi pompa

Part. No. Codice	For accessories Per accessori
1.099-687.0	NPM

NLTi pumps can operate at a maximum pressure of 250 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). It is a particularly good choice for fitting on professional high-pressure washers built to very sturdy specifications and is ideal for heavy use. Its exceptional flow rate performance makes it ideal for use with misting systems.

Le pompe della serie **NLTi** possono lavorare ad una pressione massima di 250 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello si adatta particolarmente per essere montato su idropulitrici professionali con caratteristiche di elevata robustezza e durabilità ed è perfetto per un utilizzo intensivo. Viene utilizzato anche con impianti di nebulizzazione sfruttandone le performances di portata.



NLTi Pumps family / Famiglia pompe



NLTi-HY

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri/Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza	
		l/min		US GPM		Bar	PSI	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz										
NLT2525ISL**	1.099-066.0	25	30	6.6	7.9	250	3625			6.4	7.7	4.7	5.7	◀24	
NLT2525ISR**	1.099-067.0	25	30	6.6	7.9	250	3625	1000	1200	7.7	9.2	5.7	6.8	24▶	
NLT1725IL	1.099-068.0	17	20	4.5	5.4	250	3650			11	13.2	8.1	9.7	◀24	
NLT1725IR	1.099-069.0	17	20	4.5	5.4	250	3650			11	13.2	8.1	9.7	24▶	
NLT2125IL	1.099-070.0	21	25	5.6	6.7	250	3650			13.5	16.2	9.9	11.9	◀24	
NLT2125IR	1.099-071.0	21	25	5.6	6.7	250	3650			13.5	16.2	9.9	11.9	24▶	
NLT2525IB*	1.904-406.0	25	30	6.6	7.9	250	3650			16.1	19.3	11.9	14.3	24◀24	
NLT2525IL	1.099-073.0	25	30	6.6	7.9	250	3650	1450	1740	16.1	19.3	11.9	14.3	◀24	
* NLT2525IR	1.099-074.0	25	30	6.6	7.9	250	3650			16.1	19.3	11.9	14.3	24▶	
NLT3020IL	1.904-511.0	30	36	7.9	9.5	200	2900			15.5	18.6	11.4	13.7	24◀24	
NLT3020IL	1.099-075.0	30	36	7.9	9.5	200	2900			15.5	18.6	11.4	13.7	◀24	
* NLT3020IR	1.099-076.0	30	35	7.9	9.5	200	2900			15.5	18.6	11.4	13.7	24▶	

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

- Single P.T.O. Ø 24 mm Left ◀24
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra
- Single P.T.O. Ø 24 mm Right 24▶
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra
- Double P.T.O. Ø 24 mm 24◀24
Doppia presa di forza Ø 24 mm
- **Also available with Ø 25 mm shaft
**Disponibile anche con albero di Ø 25 mm



* Also available with nickel head

* Disponibile anche con testata nichelata

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	15.2
Oil capacity / Capacità olio	lt.	1.2
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo

Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-401.0	IEC132M	10.0	7.5	1450	230/400V	46.0	NLTI
1.099-402.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	52.0	NLTI
1.099-409.0	IEC132M	15.0	11.0	1450	230/400V	58.0	NLTI

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettriciFlange for electric motors
Flange motori elettrici

Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		NLTI	NLTI
1.099-530.0	H100/112 B14		
1.099-531.0	H132 B14		

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettriciFlexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici

Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
				Type	Series
1.099-541.0	28	H100/112	24		NLTI
1.099-545.0	38	H132	24		NLTI

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio

Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Ø	E. Flange F. Motore	For pumps Per pompe	
							Type/Tipo	Series/Serie
1.904-905.0	3100	1425	n1/n2	17.7	1	SAE J609b	NLTI	
1.904-904.0	3100	1425	2.176	17.7	1 1/8	SAE J609b	NLTI	

P.T.O. multiplier / Moltiplicatore

Part. No. Codice	In. Torque Coppia entrata	Out. Torque Coppia uscita	In. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	NOTE only for NLT252S max 200 Bar	Max Power Pot. Max	Ratio Rapporto	For pumps Per pompe
	RPM	RPM	RPM	RPM				
1.099-670.0	NM	NM	540	1080		9.4	2	NLT
1.099-670.0	152	76						

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressioneUnloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione con by-pass

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		I/min	GPM	Bar	PSI			
NVBH	1.904-988.0	25	6.6	310	4500	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F
NVBXL	1.905-037.0	50	13.2	210	3000	G 1/2 F	G 1/2 M	G 1/2 F

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)Part. No.
Codice
9.850-900.0For accessories
Per accessori
NVBH**Pressure relief valves / Valvole di scarico**Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted
by the installer on the machine.Le valvole sono fornite NON TAPATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto
della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.**280 Spray Gun/ Pistola 280**Spray Gun - Max 30 lpm
& 280 bar / Pistola - Max
30 lpm & 280 bar

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottonePart. No.
Codice
9.853-610.0

280

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopolaRound Grip
Lance 900 mm./ Lance 900 mm.

Lance 1200 mm./ Lance 1200 mm.

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate / Portata		Max press. Press. max	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max
		I/min	GPM	Bar	PSI			
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F

Pressure Gauge / ManometroRadial gauge
Manometro radialeAxial gauge
Manometro assiale

Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-553.0	Radial / Radiale	315	4500	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale	250	3600	G 1/4 M

There are two types of **XLTi** pumps: the first type can operate at a maximum pressure of 300 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This category is particularly suited for fitting on professional high-pressure washers or on small goods vehicles that have to do very challenging cleaning jobs, exploiting its superior performance in terms of pressure. The second type can operate at a maximum pressure of 170 bar, with flow rates up to 54 lpm, and water temperatures up to 65°C (150F). This category offers a superior performance in terms of flow rate and is suitable for fitting on automatic gantry-style car washes, on small goods vehicles for municipal cleaning services, or misting systems or fire extinguishing systems.

Le pompe della serie **XLTi** si dividono in 2 tipologie: le prime possono lavorare ad una pressione massima di 300 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150 F). Questa selezione si adatta particolarmente per essere montata su idropulitrici professionali o su piccoli veicoli da trasporto, con l'obiettivo di effettuare pulizie molto difficili, sfruttando soprattutto le buone performances di pressione. Le seconde possono lavorare ad una pressione massima di 170 bar, una portata fino a 54 lpm ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questa selezione, sfruttando buone performances di portata, si adatta per essere montata su portali di lavaggio automatici per automobili, su piccoli veicoli da trasporto per servizi di pulizia municipale o ancora per impianti di nebulizzazione o per sistemi antincendio.



XLTI Pumps family /Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza		
		l/min		US GPM		Bar	PSI	50 Hz		60 Hz		Hp		Kw		
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			
XLT3020ISL	1.099-083.0	30.0	36.0	7.9	9.5	200	2900	1000		1200		15.6	18.7	11.5	13.8	△24
XLT3020ISR	1.099-084.0	30.0	36.0	7.9	9.5	200	2900					15.6	18.7	11.5	13.8	24▷
XLT1530IL	1.099-085.0	15.0	18.0	4.0	4.7	300	4350	1450		1740		11.5	13.8	8.5	10.2	△24
XLT1530IR	1.099-086.0	15.0	18.0	4.0	4.7	300	4350					11.5	13.8	8.5	10.2	24▷
XLT1830IL	1.099-087.0	18.0	22.0	4.8	5.8	300	4350	1450		1740		13.7	16.4	10.1	12.1	△24
XLT1830IR	1.099-088.0	18.0	22.0	4.8	5.8	300	4350					13.7	16.4	10.1	12.1	24▷
XLT2230IL	1.099-089.0	22.0	26.0	5.8	7.0	300	4350	1450		1740		16.6	19.9	12.2	14.6	△24
XLT2230IR	1.099-090.0	22.0	26.0	5.8	7.0	300	4350					16.6	19.9	12.2	14.6	24▷
XLT2530IL	1.099-091.0	25.0	30.0	6.6	7.9	300	4350	1450		1740		19.2	23.0	14.1	16.2	△24
XLT2530IR	1.099-092.0	25.0	30.0	6.6	7.9	300	4350					19.2	23.0	14.1	16.2	24▷
XLT2730IL	1.099-093.0	27.0	32.0	7.1	8.5	300	4350	1450		1740		20.5	24.6	15.1	18.1	△24
XLT2730IR	1.099-094.0	27.0	32.0	7.1	8.5	300	4350					20.5	24.6	15.1	18.1	24▷
XLT3025IL	1.099-095.0	30.0	36.0	7.9	9.5	250	3625	1450		1740		19.3	23.2	14.2	17.0	△24
XLT3025IR	1.099-096.0	30.0	36.0	7.9	9.5	250	3625					19.3	23.2	14.2	17.0	24▷
XLT3325IL	1.099-097.0	33.0	40.0	8.7	10.4	250	3625	1450		1740		21.4	25.7	15.7	18.8	△24
XLT3325IR	1.099-098.0	33.0	40.0	8.7	10.4	250	3625					21.4	25.7	15.7	18.8	24▷
XLT3517IL	1.099-099.0	35.0	42.0	9.2	11.0	170	2465	1450		1740		15.2	18.2	11.2	13.4	△24
* XLT3517IR	1.099-100.0	35.0	42.0	9.2	11.0	170	2465					15.2	18.2	11.2	13.4	24▷
XLT4017IL	1.099-101.0	40.0	48.0	10.6	12.7	170	2465	1450		1740		17.0	20.4	12.5	15.0	△24
* XLT4017IR	1.099-102.0	40.0	48.0	10.6	12.7	170	2465					17.0	20.4	12.5	15.0	24▷
XLT4317IL	1.099-103.0	43.0	52.0	11.4	13.7	170	2465	1450		1740		19.1	22.9	14.1	16.9	△24
* XLT4317IR	1.099-104.0	43.0	52.0	11.4	13.7	170	2465					19.1	22.9	14.1	16.9	24▷
XLT5015IL	1.099-105.0	50.0	60.0	13.2	15.8	150	2175	1450		1740		18.8	22.6	13.8	16.6	△24
* XLT5015IR	1.099-106.0	50.0	60.0	13.2	15.8	150	2175					18.8	22.6	13.8	16.6	24▷
XLT5415IL	1.099-107.0	54.0	65.0	14.3	17.2	150	2175	1450		1740		21.2	25.4	15.6	18.7	△24
* XLT5415IR	1.099-108.0	54.0	65.0	14.3	17.2	150	2175					21.2	25.4	15.6	18.7	24▷

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm **Sinistra**

Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm **Destra**

* Also available with nickel head

* Disponibile anche con testata nichelata

The flow rate values may vary by $\pm 5\%$ compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del $\pm 5\%$ rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	17.8
Oil capacity / Capacità olio	lt.	1.2
Inlet / Entrata	G	3/4"
Outlet / Uscita	G	1/2"




HAWK
ORIGINAL BUMPS



MADE IN ITALY



QUALITY TESTED



Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo

Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-402.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	52.0	XLTI
1.099-409.0	IEC132M	15.0	11.0	1450	230/400V	58.0	XLTI

Double flange electric motors / Motori elettrici doppia flangia

Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-432.0	IEC160M	20.0	15.0	1450	400/690V	96.0	XLTI
1.099-433.0	IEC160M	25.0	18.5	1450	400/690V	100	XLTI

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettriciFlange for electric motors
Flange motori elettriciFlange for electric motors
Flange motori elettrici

Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		XLTI	XLTI
1.099-531.0	H132 B14		
1.099-532.0	H160 B5		

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettriciFlexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici per
motori elettriciFlexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici per
motori elettrici

Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series	
				Per serie pompe	Per serie pompe
1.099-541.0	28	H100/H112	24		XLTI
1.099-545.0	38	H132	24		XLTI
1.905-890.0	42	H160	24		XLTI

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idrauliciFlanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici

Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series	
				Per serie pompe	Per serie pompe
1.905-732.0	7/8"	SAE J744 B	24		XLTI

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio

Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Ø	E. Flange F. Motore	For pumps Per pompe	
							Type/Tipo	For pumps Per pompe
1.904-905.0	3100	1425	2.176	17.7	1	SAE J609b	XLTI	
1.904-904.0	3100	1425	2.176	17.7	11/8	SAE J609b	XLTI	
1.904-903.0	3100	1425	2.176	23	11/8	SAE J609b	XLTI	

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressioneUnloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice di
regolazione pressione con
by-pass.

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
		I/min	GPM	Bar	PSI			
NVBH	1.904-988.0	25	6.6	310	4500	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F
NVBXL	1.905-037.0	50	13.2	210	3000	G 1/2 F	G 1/2 M	G 1/2 F
VBR4535	1.905-134.0	45	11.9	350	5000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 1/2 F

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)

Part. No. Codice	For accessories Per accessori
9.850-900.0	NVBH

Pressure relief valves / Valvole di scaricoValves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	By-pass
		I/min	US	Bar	PSI		
VS310	1.099-493.0	40	10.5	310	4500	G 3/8 F	G 3/8 F
VS200/200	1.099-503.0	200	53	200	2900	G 3/4 F	G 1/2 F
VS26 AISI316	9.853-765.0	80	21	200	3000	G 1/2 F	G 1/2 F

Spray guns / PistoleSpray guns 280
Pistola 280

360



RL34

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Length Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max
		I/min	US	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
S3 350	1.099-651.0	30	7.9	350	5000	800	1/4 Npt M	1/4 Npt F	160 320
High Flow	1.099-654.0	200	53	500	7250	800	G 1/2 M	1/4 Npt F	43 109

Pressure gauges / Manometri

Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.099-556.0	250	3625	G 1/4 M	Radial/Radiale
1.099-553.0	315	4570	G 1/4 M	Radial/Radiale
1.099-554.0	400	5800	G 1/4 M	Radial/Radiale

XXT pumps can operate at a maximum pressure of 210 bar, flow rates up to 70 lpm, and water temperatures up to 65°C (150F). This model is suitable for fitting on automatic gantry-style car washes, on small goods vehicles for municipal cleaning services, or misting systems or fire extinguishing systems. Its compact build and good performance are the main strengths of this pump.

Le pompe della serie **XXT** possono lavorare ad una pressione massima di 210 bar, una portata fino a 70 lpm, ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F).

Questo modello si adatta per essere montato su portali di lavaggio automatici per automobili, su piccoli veicoli da trasporto per servizi di pulizia municipale o ancora per impianti di nebulizzazione o per sistemi antincendio. Compattezza, legata a buone prestazioni, ne fanno il punto forte di questa pompa.



XXT Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza	
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	HP		kW	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz							50 Hz	60 Hz		
XXT4121IL	1.905-758.0	41.0	49.0	10.8	12.9	210	3045			21.3	25.6	15.7	18.8	<24	
XXT4121IR	1.905-757.0	41.0	49.0	10.8	12.9	210	3045			21.3	25.6	15.7	18.8	24>	
XXT5520IL	1.099-140.0	55.0	66.0	14.6	17.5	200	2900			28.8	34.6	21.2	25.4	<24	
XXT5520IR	1.099-141.0	55.0	66.0	14.6	17.5	200	2900			28.8	34.6	21.2	25.4	24>	
XXT6215IL	1.904-958.0	62.0	74.0	16.4	19.5	150	2175			23.9	28.5	17.6	21.0	<24	
* XXT6215IR	1.904-957.0	62.0	74.0	16.4	19.5	150	2175			23.9	28.5	17.6	21.0	24>	
XXT7015IL	1.099-142.0	70.0	84.0	18.5	22.2	150	2175			27.1	32.5	20.0	24.0	<24	
* XXT7015IR	1.099-145.0	70.0	84.0	18.5	22.2	150	2175			27.1	32.5	20.0	24.0	24>	

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left

Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra



Single P.T.O. Ø 24 mm Right

Singola presa di forza Ø 24 mm Destra



* Also available with nickel head

* Disponibile anche con testata nichelata

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

18.4

Oil capacity / Capacità olio

It.

1.2

Inlet / Entrata


G

1"

Outlet / Uscita

G

3/4"



Double flange electric motors / Motori elettrici doppia flangia

Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale	Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe	
						HP	KW
1.099-432.0	IEC160M	20.0	15.0	1450	400/690V	96.0	XXT
1.099-433.0	IEC160M	25.0	18.5	1450	400/690V	100	XXT
1.099-450.0	IEC160L	25.0	22.0	1450	400/690V	110	XXT

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettriciFlange for electric motors
Flange motori elettriciFlange for electric motors
Flange motori elettrici

Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		XXT	XXT
1.099-531.0	H132 B14		
1.099-532.0	H160 B5		

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettriciFlexible Couplings
Giunti elastici per
motori elettriciFlexible Couplings
Giunti elastici
per motori elettrici

Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series	
				Per serie pompe	XXT
1.099-545.0	38	H132	24		XXT
1.905-890.0	42	H160	24		XXT

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici**Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici**Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idrauliciFlange per
motori idraulici

Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series	
				Per serie pompe	XXT
1.905-732.0	7/8"	SAE J744 B	24		XXT

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio

Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Ø	E. Flange F. Motore	For pumps Per pompe	Type/Tipo	
								RPM	RPM
1.904-905.0	3100	1425	2.176	17.7	1	SAE J609b	XXT		
1.904-904.0	3100	1425	2.176	17.7	11/8	SAE J609b	XXT		
1.904-903.0	3100	1425	2.176	23	11/8	SAE J609b	XXT		

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione**Unloader valve with by-pass**

Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass.



NVBXL



VB85/280

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
			I/min	US GPM	Bar	PSI	
NVBXL	1.905-037.0	50	13.2	210	3000	G 1/2 F	G 1/2 M
VB85/280	1.099-504.0	80	21	280	4060	G 1/2 F	G 1/2 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED. They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.



VS310 VS200/200

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	
			I/min	US GPM	Bar	PSI	
VS310	1.099-493.0	40	10.5	310	4500	G 3/8 F	G 3/8 F
VS200/200	1.099-503.0	200	53	200	2900	G 3/4 F	G 1/2 F

Spray guns / Pistole

RL34

Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max	
		I/min	US GPM	Bar	PSI	°C	°F
1.905-029.0	80	21	200	3000	G 1/2 F	160	320

Part. No. Codice	Length mm Lunghezza	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Max temp. Temp. max		Intlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	US GPM	Bar	PSI	°C	°F		
1.099-654.0	800	200	53	500	7250	43	109	G 1/2 M	1/4 Npt F

Pressure gauges / Manometri

Part. No. Codice	Scale Scala	Inlet Entrata		Connection Attacco	
		Bar	PSI	Bar	PSI
1.099-556.0	250		3625		
1.099-553.0	315		4570		

Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-401.0	IEC132S	10.0	7.5	1450	230/400V	46.0	PXI
1.099-402.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	52.0	PXI
1.099-409.0	IEC132M	15.0	11.0	1450	230/400V	58.0	PXI

Double flange electric motors / Motori elettrici doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-432.0	IEC160M	20.0	15.0	1450	400/690V	96.0	PXI
1.099-433.0	IEC160M	25.0	18.5	1450	400/690V	100	PXI
1.099-450.0	IEC160L	30.0	22.0	1450	400/690V	110	PXI

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici

Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		Part. No. Codice	For pumps series Per serie pompe
1.099-531.0	H132 B14		PXI
1.099-532.0	H160 B5		PXI

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
Giunti elastici per
motori elettrici

Flexible Couplings
Giunti elastici
per motori elettrici

Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore		Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
		Part. No. Codice	For pumps series Per serie pompe		
1.099-545.0	38	H132		24	PXI
1.905-890.0	42	H160		24	PXI

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici

Flange per
motori idraulici

Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore		Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
		Part. No. Codice	For pumps series Per serie pompe		
1.905-732.0	7/8"	SAE J744 B		24	PXI

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio


Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Ø	E. Flange F. Motore	Type/Tipo
1.904-905.0	3100	1425	2.176	17.7	1	SAE J609b	
1.904-904.0	3100	1425	2.176	17.7	11/8	SAE J609b	
1.904-903.0	3100	1425	2.176	23	11/8	SAE J609b	

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola di regolazione con by-pass

VBR3050

VBR4535



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita	ByPass ByPass
		L/min	GPM	Bar	PSI			
VBR3050	1.905-051.0	30	8.0	500	7250	G 3/8 F	G 3/8 M	G 3/8 F
VBR4535	1.905-134.0	45	11.9	350	5000	G 3/8 M	G 3/8 F	G 1/2 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.

Spray guns / Pistole


RL56



RL57

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate / Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max
		I/min	GPM	Bar	PSI			
RL56	1.099-521.0	30	7.9	350	5075	G 3/8 F	G 1/4 F	160 320
RL57	1.099-525.0	30	10.5	500	7250	G 3/8 F	G 1/4 F	160 320



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate / Portata		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max
		I/min	GPM				
SR 350	1.099-651.0	30	7.9	350	5075	800 1/4 Npt M	160 320
SR 400	1.099-653.0	40	10.5	500	7250	1200 G 1/4 M	160 320

Pressure gauges / Manometri

Part. No.
Codice

Scale
Scala

Bar

PSI

400

5800

G 1/4 M

600

8700

G 1/4 M

Inlet
Entrata

Connection
Attacco

Radial/Radiale

MXT pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar, flow rates up to 100 lpm, and with water temperatures up to 65°C (150F). This model is suitable for fitting on gantry-style washing system for heavy goods vehicles, on medium sized vehicles for municipal cleaning services, or misting systems or fire extinguishing systems.



Le pompe della serie **MXT** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar, una portata fino a 100 lpm, ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F).

Questo modello si adatta per essere montato su portali di lavaggio per mezzi pesanti, su veicoli di media taglia per servizi di pulizia municipale o ancora per impianti di nebulizzazione o per sistemi antincendio.



MXT Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza	
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	HP		kW	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz							50 Hz	60 Hz		
MXT7020L	1.099-163.0	70	84	18.5	22.2	200	2900			35.9	43.0	26.4	31.7	△30	
MXT7020R	1.099-164.0	70	84	18.5	22.2	200	2900			35.9	43.0	26.4	31.7	30▷	
MXT8515L	1.099-165.0	85	102	22.2	26.6	150	2175			32.3	38.8	23.8	28.6	△30	
* MXT8515R	1.099-166.0	85	102	22.2	26.6	150	2175	1450	1740	32.3	38.8	23.8	28.6	30▷	
MXT1015B	1.905-047.0	100	120	25.9	31.1	150	2175			37.7	45.2	27.7	33.2	30☒30	
MXT1015L	1.099-167.0	100	120	25.9	31.1	150	2175			37.7	45.2	27.7	33.2	△30	
* MXT1015R	1.099-168.0	100	120	25.9	31.1	150	2175			37.7	45.2	27.7	33.2	30▷	

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

- Single P.T.O. Ø 30 mm Left △30
- Singola presa di forza Ø 30 mm Sinistra
- Single P.T.O. Ø 30 mm Right 30▷
- Singola presa di forza Ø 30 mm Destra
- Double P.T.O. Ø 30 mm 30☒30
- Doppia presa di forza Ø 30 mm


* Also available with nickel head

* Disponibile anche con testata nichelata

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	32.5
Oil capacity / Capacità olio	It.	2.3
Inlet / Entrata	G	1 1/4"
Outlet / Uscita	G	3/4"



Double flange electric motors / Motori elettrici doppia flangia

Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale	Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps		
						HP	KW	RPM
1.099-451.0	IEC160L	30.0	22.0	1450	400/690V	110	MXT	
1.099-452.0	IEC180L	40.0	30.0	1450	400/690V	185	MXT	

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe		
					I/min	GPM
1.905-878.0	42	H160	30	MXT		
1.905-879.0	48	H180	30	MXT		
9.853-336.0	55	H200	30	MXT		

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici**Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici**

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe		
					I/min	GPM
1.905-536.0	1	SAE J744 B-B	30	MXT		

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio

Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	Motor shaft Albero Motore	Motor Flange Flangia Motore		
								RPM	RPM
1.905-256.0	3150	1450	2.21	29.4	30	1" 1/8	sae j609b		

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass.



VB140/160

Compressed air control pressure regulating valve.
Valvola di regolazione pressione a comando pneumatico.



VRPP 170

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Press. max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
		I/min	US	Bar	PSI			
VB 85/280	1.099-504.0	80	37	280	4060	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F
VB 140/160	1.904-268.0	140	37	160	2300	G 3/4 F	G 3/4 F	G 3/4 F
VRPP 170	1.904-283.0	200	52.8	150	2200	G 1F	G 1 F	G 1 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED. They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.



VS200/200

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Press. max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	I/min	US GPM	Bar	PSI		
1.099-503.0	200	53	200	2900	G 3/4 F	G 1 1/2 F

Spray guns / Pistole

RL34



RL204

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Max temp. Temp. max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	I/min	GPM	Bar	PSI	°C	°F		
1.905-029.0	80	21	200	3000	160	320	G 1/2 F	G 1/2 F
1.099-522.0	200	53	200	3000	100	210	G 3/4 M	G 1/2 F

Shoulder rest / Appoggio a spalla

Part. No. Codice
1.099-686.0

For accessories
Per accessori

RL204

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

High Flow
Single lance with handle
Lancia singola con manopola

Part. No. Codice	Length mm Lunghezza	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Max temp. Temp. max	Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	GPM	Bar	PSI			
1.099-654.0	800	200	53	500	7250	43	109	G 1/2 M 1/4 Npt F

Pressure gauges / Manometri

Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.099-556.0	250	3625	G 1/4 M	Radial/Radiale

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Press. max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
		I/min	US	Bar	PSI			
VB 85/280	1.099-504.0	80	37	280	4060	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F
VB 140/160	1.904-268.0	140	37	160	2300	G 3/4 F	G 3/4 F	G 3/4 F
VRPP 170	1.904-283.0	200	52.8	150	2200	G 1F	G 1 F	G 1 F

MXT High Flow Series / Serie

MXT High Flow pumps can operate at a maximum pressure of 130 bar, flow rates up to 150 lpm, and with water temperatures up to 65°C (150°F). This model is suitable for fitting on gantry-style washing system for heavy goods vehicles, on medium sized vehicles for municipal cleaning services, or misting systems or fire extinguishing systems.

Le pompe della serie **MXT High Flow** possono lavorare ad una pressione massima di 130 bar, una portata fino a 150 lpm, ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F).

Questo modello si adatta per essere montato su portali di lavaggio per mezzi pesanti, su veicoli di media taglia per servizi di pulizia municipale o ancora per impianti di nebulizzazione o per sistemi antincendio.

**MXT** Pumps family / Famiglia pompe

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto	Max Power / Potenza Massima		Power take-off Presa di forza
		l/min	US GPM	Bar	PSI		Hp	Kw	
MXT1313L	1.905-293.0	126	33,3	130	1885		40,6	30,3	△30
MXT1313R	1.905-291.0	126	33,3	130	1885		40,6	30,3	30▷
MXT1510L	1.905-292.0	150	39,6	100	1450		37,7	27,7	△30
MXT1510R	1.905-290.0	150	39,6	100	1450	1450	37,7	27,7	30▷


P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 30 mm Left 30
Singola presa di forza Ø 30 mm Sinistra
Single P.T.O. Ø 30 mm Right 30
Singola presa di forza Ø 30 mm Destra

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	32,5
Oil capacity / Capacità olio	It.	2,3
Inlet / Entrata	G	1 1/4"
Outlet / Uscita	G	1"



Double flange electric motors / Motori elettrici doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale	Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps	
						Per pompe	
1.099-451.0	IEC160L	30.0	22.0	1450	400/690V	110	MXT
1.099-452.0	IEC180L	40.0	30.0	1450	400/690V	185	MXT

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe		
					I/min	GPM
1.905-878.0	42	H160	30	MXT		
1.905-879.0	48	H180	30	MXT		
9.853-336.0	55	H200	30	MXT		

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe		
					I/min	GPM
1.905-536.0	1	SAE J744 B-B	30	MXT		

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio


Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	Motor shaft Albero Motore	Motor Flange Flangia Motore		
								RPM	RPM
1.905-256.0	3150	1450	2.21	29.4	30	1" 1/8	sae j609b		

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass.


VB140/160

Compressed air control pressure regulating valve.
Valvola di regolazione pressione a comando pneumatico.


VRPP 170

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
		I/min	US	Bar	PSI			
VB 85/280	1.099-504.0	80	37	280	4060	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F
VB 140/160	1.904-268.0	140	37	160	2300	G 3/4 F	G 3/4 F	G 3/4 F
VRPP 170	1.904-283.0	200	52.8	150	2200	G 1F	G 1 F	G 1 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED. They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE, Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.


VS200/200

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Press. max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	I/min	US GPM	Bar	PSI		
1.099-503.0	200	53	200	2900	G 3/4 F	G 1/2 F

Spray guns / Pistole

RL34

RL204

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Max temp. Temp. max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	I/min	GPM	Bar	PSI	°C	°F		
1.905-029.0	80	21	200	3000	160	320	G 1/2 F	G 1/2 F
1.099-522.0	200	53	200	3000	100	210	G 3/4 M	G 1/2 F

Shoulder rest / Appoggio a spalla

**Part. No.
Codice**
1.099-686.0

For accessories
Per accessori

RL204
Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

High Flow
Single lance with handle
Lancia singola con manopola



Part. No. Codice	Length mm Lunghezza	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Max temp. Temp. max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	GPM	Bar	PSI	°C	°F		
1.099-654.0	800	200	53	500	7250	43	109	G 1/2 M	1/4 Npt F

Pressure gauges / Manometri

**Part. No.
Codice**
1.099-556.0
**Scale
Scala**
Bar
PSI
G 1/4 M
Radial/Radiale

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
		I/min	US	Bar	PSI			
VB 85/280	1.099-504.0	80	37	280	4060	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F
VB 140/160	1.904-268.0	140	37	160	2300	G 3/4 F	G 3/4 F	G 3/4 F
VRPP 170	1.904-283.0	200	52.8	150	2200	G 1F	G 1 F	G 1 F

MPX pumps can operate at a maximum pressure of 500 bar and with water temperatures up to 65°C (150°F).

This pump is an ideal choice for fitting on portable washing systems and used for industrial cleaning, as well as on medium sized vehicles for municipal cleaning services in the version operating at 350 bar.

Le pompe della serie **MPX** possono lavorare ad una pressione massima di 500 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150°F).

Questo modello si adatta per essere montato su sistemi di lavaggio portatili e utilizzato per attività di pulizia di tipo industriale, ma anche su veicoli di media taglia per servizi di pulizia municipale nella versione a 350 bar.



MPX Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza		
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	HP		kW		
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz											
MPX3835L	1.099-169.0	38.0	45.5	10.0	12.0	350	5075			34.1	40.8	25.1	30.1	<30		
MPX3835R	1.099-170.0	38.0	45.5	10.0	12.0	350	5075			34.1	40.8	25.1	30.1	30>		
MPX4535L	1.099-171.0	45.0	54.0	11.9	14.3	350	5075	1450	1740	40.5	48.6	29.8	35.8	<30		
MPX4535R	1.099-172.0	45.0	54.0	11.9	14.3	350	5075			40.5	48.6	29.8	35.8	30>		
MPX5825L	1.905-730.0	58.0	70.0	15.3	18.5	250	3625			37.2	44.9	27.4	33.0	<30		
MPX5825R	1.905-538.0	58.0	70.0	15.3	18.5	250	3625			37.2	44.9	27.4	33.0	30>		
MPX2550L	1.099-173.0	25.0	30.0	6.7	8.0	500	7250			32.3	38.8	23.8	28.6	<30		
MPX2550R	1.099-174.0	25.0	30.0	6.7	8.0	500	7250	1450	1740	32.3	38.8	23.8	28.6	30>		
MPX3050L	1.099-175.0	30.0	36.0	8.0	9.6	500	7250			38.7	46.5	28.5	34.2	<30		
MPX3050R	1.099-176.0	30.0	36.0	8.0	9.6	500	7250			38.7	46.5	28.5	34.2	30>		

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 30 mm Left

Singola presa di forza Ø 30 mm Sinistra



Single P.T.O. Ø 30 mm Right

Singola presa di forza Ø 30 mm Destra



The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

34.5

Oil capacity / Capacità olio

lt.

2.3

Inlet / Entrata

G

3/4"

Outlet / Uscita

G


1/2"



CERAMIC PLUNGERS

BRASS HEAD

ALUMINIUM BODY



MPX 350

Rev. 6 - 09/2021

MPX 500

Rev. 6 - 09/2021

Double flange electric motors / Motori elettrici doppia flangia

Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale	Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe		
							HP	KW
1.099-451.0	IEC160L	30.0	22.0	1450	400/690V	110	MPX	
1.099-452.0	IEC180L	40.0	30.0	1450	400/690V	185	MPX	

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe		
					I/min	US GPM
1.905-878.0	42	H160	30	MPX		
1.905-879.0	48	H180	30	MPX		
9.853-336.0	55	H200	30	MPX		

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe		
					I/min	US GPM
1.905-536.0	1	SAE J744 B-B	30	MPX		

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio

Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	Motor shaft Albero Motore	Motor Flange Flangia Motore		
								RPM	RPM
1.905-256.0	3150	1450	2.21	29.4	30	1" 1/8	sae j609b	n1/n2	kW

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass Valvola di regolazione con by-pass VBR3050	VBR4535	VB85/280	Compressed air control pressure regulating valve. Valvola di regolazio- ne pressione a comando pneumatico. VRPP 170
---	---------	----------	--

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass ByPass
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI			
VBR3050	1.905-051.0	30	8.0	500	7250	G 3/8 F	G 3/8 M	G 3/8 F
VBR4535	1.905-134.0	45	11.9	350	5000	G 3/8 M	G 3/8 F	G 1/2 F
VB85/280	1.099-504.0	80	21.0	280	4060	G 1/2 F	G 1/2 M	G 1/2 F
VRPP170	1.904-283.0	200	53	150	2200	G 1F	G 1F	G 1F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.

VS360



VS500



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	US GPM	Bar	PSI		
VS360	1.099-511.0	40	10.6	350	5075	G 3/8 F	G 3/8 F
VS500	1.099-500.0	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 3/8 F

Spray guns / Pistole

RL57



RL84

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max
		I/min	US GPM	Bar	PSI			
RL57	1.099-525.0	30	7.9	500	7250	G 3/8 F	G 1/4 F	160 °C 320 °F
RL84	1.099-523.0	80	21.1	500	7250	G 1/2 F	G 1/2 F	100 210

Shoulder rest / Appoggio a spalla

Part. No. Codice
1.099-686.0

For accessories
Per accessori

RL84

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate / Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max
		I/min	US GPM	Bar	PSI				
S3 400	1.099-653.0	40	10.5	500	7250	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	160 °C 320 °F
High Flow	1.099-654.0	200	53	500	7250	800	G 1/2 M	1/4 Npt F	43 109

Pressure gauges / Manometri

Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.099-554.0	400	5800	G 1/4 M	Radial/Radiale
1.099-551.0	600	8700	G 1/4 M	Radial/Radiale

HFR pumps can operate at a maximum pressure of 280 bar, flow rates up to 120 lpm, and with water temperatures up to 65°C (150F). This model is suitable for fitting on gantry-style washing systems for heavy goods vehicles, on large vehicles for municipal cleaning services, or misting systems or fire extinguishing systems, where its superior flow rate performance is beneficial.

Le pompe della serie **HFR** possono lavorare ad una pressione massima di 280 bar, una portata fino a 120lpm, ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F).

Questo modello si adatta per essere montato su portali di lavaggio per mezzi pesanti, su veicoli di grossa taglia per servizi di pulizia municipale o ancora per impianti di nebulizzazione o per sistemi antincendio, sfruttando soprattutto l'elevata performance di portata.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto*	Max Power / Potenza Massima		Power take-off
		l/min	US GPM	Bar	Psi		HP	kW	
50 Hz									
HFR60SL	1.099-179.0	60	15.9	280	4100		43.0	31.6	◀40
HFR60SR	1.099-180.0	60	15.9	280	4100		43.0	31.6	40▶
HFR80SL	1.099-181.0	80	21.1	150	2200		30.5	22.4	◀40
HFR80SR	1.099-182.0	80	21.1	150	2200		30.5	22.4	40▶
HFR105SL	1.099-183.0	105	27.7	150	2200	1000	40.3	30.0	◀40
HFR105SR	1.099-184.0	105	27.7	150	2200		40.3	30.0	40▶
HFR120SL	1.099-185.0	120	31.7	150	2200		46.1	33.8	◀40
HFR120SR	1.099-186.0	120	31.7	150	2200		46.1	33.8	40▶
HFR60FL	1.099-189.0	60	15.7	280	4100		43.0	31.6	◀40
HFR60FR	1.099-190.0	60	15.7	280	4100		43.0	31.6	40▶
HFR80FL	1.099-191.0	80	21.1	280	4100	1450	57.5	42.1	◀40
HFR80FR	1.099-192.0	80	21.1	280	4100		57.5	42.1	40▶

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 40 mm Left



Singola presa di forza Ø 40 mm Sinistra

Single P.T.O. Ø 40 mm Right



Singola presa di forza Ø 40 mm Destra

**For different RPM please contact our Sales Department*
**Per differenti RPM contattare l'ufficio vendite*

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

49

Oil capacity / Capacità olio

lt.

3.5

Inlet / Entrata


G

1 - 1 1/4"

Outlet / Uscita

G

3/4"



Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.904-313.0	60	H225	40	HFR
1.904-757.0	65	H250	40	HFR

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-537.0	1" 1/4	SAE J744 C	40	HFR

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione
con by-pass.



VB85/280

Compressed air control pressure regulating valve.
Valvola di regolazione pressione
a comando pneumatico.



VRPP 170

Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata	Max pressure Pressione max	Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
		I/min GPM	Bar PSI			
VB 85/280	1.099-504.0	80	37	280	4060	G 1/2 F
VB 140/160	1.904-268.0	140	37	160	2300	G 3/4 F
VRPP 170	1.904-283.0	200	52.8	150	2200	G 1 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.

VS500



VS200/200



Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata	Max pressure Pressione max	Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min GPM	Bar PSI		
VS500	1.099-500.0	80	21	500	7250
VS200/200	1.099-503.0	200	53	200	2900

Spray guns / Pistole

RL84



RL204

Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata	Max pressure Pressione max	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max
		I/min US	Bar PSI			°C °F
RL84	1.099-523.0	80	21.1	500	7250	G 1/2 F 100 210
RL204	1.099-522.0	200	52.8	200	3000	G 3/4 F G 1/2 F 100 210

Shoulder rest / Appoggio a spalla

Part. No.
Codice

For accessories
Per accessori

1.099-686.0

RL84 - RL204

HHP pumps can operate at a maximum pressure of 500 bar and with water temperatures up to 65°C (150F).

Thanks to its manifold housing in Eco-Brass that makes it extra sturdy, this pump is suitable for fitting on non-portable washing systems and used for industrial cleaning applications that are particularly intense.

Le pompe della serie **HHP** possono lavorare ad una pressione massima di 500 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150 F).

Questo modello, anche grazie alla sua testata in Eco-Brass, che le dà un'importante robustezza, si adatta per essere montato su sistemi di lavaggio fissi e utilizzato per attività di pulizia di tipo industriale e di carattere particolarmente intenso.



"Ecobrass" pump head : environment-friendly brass alloy with very high mechanical properties equivalent to Stainless Steel 316.

Testata pompa in "Ecobrass": lega di ottone ecologica con elevate proprietà meccaniche equivalenti ad Acciaio Inox 316

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto*	Max Power / Potenza Massima		Power take-off Presa di forza
		I/min	US GPM	Bar	Psi		HP	kW	
		50 Hz		50 Hz			50 Hz		
HHP25SL	1.099-193.0	25.0	6.6	500	7250		32.6	24	40
HHP25SR	1.099-194.0	25.0	6.6	500	7250	1000	32.6	24	40
HHP30SL	1.099-195.0	30.0	7.9	500	7250		37	27.2	40
HHP30SR	1.099-196.0	30.0	7.9	500	7250		37	27.2	40
HHP2750L	1.099-197.0	27.0	7.1	500	7250		35.5	26.1	40
HHP2750R	1.099-198.0	27.0	7.1	500	7250		35.5	26.1	40
HHP3650L	1.099-199.0	36.0	9.5	500	7250	1450	46.9	34.5	40
HHP3650R	1.099-200.0	36.0	9.5	500	7250		46.9	34.5	40
HHP4150L	1.099-201.0	41.0	10.8	500	7250		53.7	39.5	40
HHP4150R	1.099-202.0	41.0	10.8	500	7250		53.7	39.5	40

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 40 mm Left



Singola presa di forza Ø 40 mm Sinistra

Single P.T.O. Ø 40 mm Right



Singola presa di forza Ø 40 mm Destra

*For different RPM please contact our Sales Department

*Per differenti RPM contattare l'ufficio vendite

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

51

Oil capacity / Capacità olio

lt.

3.5

Inlet / Entrata


G

3/4"

Outlet / Uscita

G

1/2"



Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici


Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.904-313.0	60	H225	40	HHP
1.904-757.0	65	H250	40	HHP

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici


Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-537.0	1 1/4	SAE J744 C	40	HHP

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione
con by-pass.

Valve with zeroed outlet
pressure with by-pass.
Valvola con azzeramento
pressione mandata
con by-pass.


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
		I/min	US	Bar	PSI			
VBR500	1.099-483.0	80	20.9	500	7250	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F
VB60/600	1.099-510.0	60	16.0	600	8700	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer or the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	GPM	Bar	PSI		
VS500	1.099-500.0	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 3/8 F
VS660	1.905-827.0	60	16	600	8700	G 3/8 F	G 1/2 F

Spray guns / Pistole


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max
		I/min	GPM	Bar	PSI			
RL57	1.099-525.0	30	7.9	500	7250	G 3/8 F	G 1/4 F	160 320
RL84	1.099-523.0	80	21.1	500	7250	G 3/8 F	G 1/2 F	100 210
RL600	1.099-524.0	60	15.8	600	8700	G 3/8 F	G 3/8 F	100 210

Shoulder rest / Appoggio a spalla

Part. No. Codice	For accessories Per accessori
1.099-686.0	RL84 - RL600

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

S3 400 bar single lance
Lancia singola S3 400

600 bar single lance
Lancia singola 600 bar


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max
		I/min	US	Bar	PSI				
S3 400	1.099-653.0	40	10.5	500	7250	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	160 320
600	1.099-652.0	60	15.8	600	8700	1200	G 3/8 M	1/4 Npt F	100 210

Pressure gauges / Manometri


Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.099-551.0	600	8700	G 1/4 M	Radial/Radiale
1.099-552.0	1000	14.505	G 1/4 M	Radial/Radiale

GXT pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar, flow rates up to 170 lpm, and with water temperatures up to 65°C (150°F). This model is suitable for fitting on gantry-style washing systems for heavy goods vehicles, on large vehicles for municipal cleaning services, or misting systems or fire extinguishing systems, where its superior flow rate performance is beneficial.



Le pompe della serie **GXT** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar, una portata fino a 170lpm, ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150°F).

Questo modello si adatta per essere montato su portali di lavaggio per mezzi pesanti, su veicoli di grossa taglia per servizi di pulizia municipale o ancora per impianti di nebulizzazione o per sistemi antincendio, sfruttando soprattutto l'elevata performance di portata.



GXT Pumps family / Famiglia pompe



GXT - HT

Type. Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto*	Max Power / Potenza Massima		Power take-off Presa di forza
		l/min	US GPM	Bar	Psi		HP	Kw	
		50 Hz		50 Hz			50 Hz		
GXT8020SL	1.099-207.0	80	20.9	200	2900	41.1	30.2	40	
GXT8020SR	1.099-208.0	80	20.9	200	2900	41.1	30.2	40	
GXT1020SL	1.099-209.0	100	25.8	200	2900	51.3	37.7	40	
GXT1020SR	1.099-210.0	100	25.8	200	2900	51.3	37.7	40	
GXT1215SL	1.099-211.0	120	31.3	150	2175	47.0	34.6	40	
GXT1215SR	1.099-212.0	120	31.3	150	2175	47.0	34.6	40	
GXT1515SL	1.099-213.0	150	39.2	150	2175	59.0	43.4	40	
GXT1515SR	1.099-214.0	150	39.2	150	2175	59.0	43.4	40	
GXT1713SL	1.099-215.0	170	45.0	130	1885	52.4	38.6	40	
GXT1713SR	1.099-216.0	170	45.0	130	1885	52.4	38.6	40	

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 40 mm Left
Singola presa di forza Ø 40 mm Sinistra

40

Single P.T.O. Ø 40 mm Right
Singola presa di forza Ø 40 mm Destra

40


*For different RPM please contact our Sales Department

*Per differenti RPM contattare l'ufficio vendite

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	67.5
Oil capacity / Capacità olio	It.	5.5
Inlet / Entrata	G	1 1/2"
Outlet / Uscita	G	1"



Rev. 7 - 04/2024

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.904-313.0	60	H225	40	GXT
1.904-757.0	65	H250	40	GXT
1.904-758.0	75	H280	40	GXT

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-537.0	1 1/4	SAE J744 C	40	GXT

Gearboxes for 55kw motors / Riduttori per motori a 55kw

Gearboxes for 55kw motors
Riduttori per motori a 55kw



Part. No. Codice	Motor shaft diameter Ø	Inlet speed Giri entrata RPM	Outlet speed Giri uscita RPM	Max power Potenza max KW	Ratio Rapporto N1 / N2	For pumps series Per serie pompe
1.904-861.0	40	1480	1000	55	1.48	GXT
1.904-862.0	40	1820	1000	55	1.82	GXT
1.904-863.0	40	2260	1000	55	2.26	GXT

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass.



Compressed air control pressure
regulating valve.
Valvola di regolazione
pressione a comando
pneumatico.



Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata l/min	Max pressure Pressione max Bar	Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
VB 85/280	1.099-504.0	80	21	280	4060	G 1/2 F
VB 200/150	1.099-502.0	200	53	150	2200	G 1 F
VB 200/280	9.853-301.0	200	53	280	4050	G 1 F
VRPP 170	1.904-283.0	200	53	150	2200	G 1 F
VRPP 200/280	1.904-943.0	200	53	280	4050	G 1 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer or the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.

VS500



VS200/200

Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata l/min	Max pressure Pressione max Bar	Inlet Entrata	Outlet Uscita
VS500	1.099-500.0	80	21	500	7250
VS200/200	1.099-503.0	200	53	200	2900
				G 1/2 F	G 3/8 F
				G 3/4 F	G 1/2 F

Spray guns / Pistole

RL84



RL204

Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata l/min	Max pressure Pressione max Bar	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max °C	Max Temperature Temperatura Max °F
RL84	1.099-523.0	80	21.1	500	7250	G 1/2 F	100
RL204	1.099-522.0	200	52.8	200	3000	G 3/4 F	100

Shoulder rest / Appoggio a spalla

Part. No. Codice
1.099-686.0

For accessories
Per accessori

RL84 - RL204

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

High Flow
Single lance with handle
Lancia singola con manopola



Part. No. Codice	Fow rate Portata l/min	Max press. Press. max Bar	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max °C	Max Temperature Temperatura Max °F
1.099-654.0	200	53	500	7250	800	G 1/2 M	1/4 Npt F

Pressure gauges / Manometri

Part. No. Codice	Scale Scala	Inlet Entrata	Connection Attacco
1.099-556.0	250	3625	G 1/4 M
1.099-553.0	315	4570	G 1/4 M
			Radial/Radiale

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer or the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.

VS500



GPX pumps can operate at a maximum pressure of 600 bar and with water temperatures up to 65°C (149F).

up to 60 °C (140°).
Thanks to its manifold housing in Eco-Brass that makes it extra sturdy, this pump is suitable for fitting on non-portable washing systems and used for industrial cleaning applications that are particularly intense.

Le pompe della serie **GPX** possono lavorare ad una pressione massima di 600 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (149 F).

Questo modello, anche grazie alla sua testata in Eco-Brass, che le dà un'importante robustezza, si adatta per essere montato su sistemi di lavaggio fissi e utilizzato per attività di pulizia di tipo industriale e di carattere particolarmente intenso.



"Ecobrass" pump head : environment-friendly brass alloy with very hight mechanical properties equivalent to Stainless Steel 316.

Testata pompa in "Ecobrass": lega di ottone ecologica con elevate proprietà meccaniche equivalenti ad Acciaio Inox 316

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri/Minuto*	Max Power / Potenza Massima		Power take-off Presa di forza
		I/min	US GPM				HP	kW	
		50 Hz		Bar	Psi		50 Hz		
GPX2560SL	1.904-666.0	25	6.6	600	8700	1000	38.8	28.5	△40
GPX2560SR	1.904-667.0	25	6.6	600	8700		38.8	28.5	40▷
GPX3060SL	1.904-668.0	30	7.9	600	8700	1000	44.9	33.1	△40
GPX3060SR	1.904-278.0	30	7.9	600	8700		44.9	33.1	40▷

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza


Single P.T.O. Ø 40 mm Left

40

***For different RPM please contact our Sales Department**

The flow rate values may vary by \pm 5% compared to the production label values.

Weight / Peso	Kg	70
Oil capacity / Capacità olio	lt.	5.5
Inlet / Entrata	G	3/4"
Outlet / Uscita	G	1/2"



Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.904-313.0	60	H225	40	GPX
1.904-757.0	65	H250	40	GPX
1.904-758.0	75	H280	40	GPX

Spray guns / Pistole

Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata l/min US	Max pressure Pressione max Bar PSI	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max °C °F
RL57	1.099-525.0	30	7.9 500 7250	G 3/8 F	G 1/4 F	160 320
RL84	1.099-523.0	80	21.1 500 7250	G 3/8 F	G 1/2 F	100 210
RL600	1.099-524.0	60	15.8 600 8700	G 3/8 F	G 3/8 F	100 210

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-537.0	1 1/4	SAE J744 C	40	GPX

Gearboxes for 55kw motors / Riduttori per motori a 55kw

Gearboxes for 55kw motors
Riduttori per motori a 55kw



Part. No. Codice	Motor shaft diameter	Inlet speed Giri entrata	Outlet speed Giri uscita	Max power Potenza max	Ratio Rapporto	For pumps series Per serie pompe
1.904-861.0	40	1480	1000	55	1.48	GXT
1.904-862.0	40	1820	1000	55	1.82	GXT
1.904-863.0	40	2260	1000	55	2.26	GXT

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione
con by-pass.



VBR500

Valve with zeroed outlet
pressure with by-pass.
Valvola con azzeramento
pressione manda
con by-pass.



VB60/600

Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata l/min US	Max pressure Pressione max Bar PSI	Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
VBR500	1.099-483.0	80	21 500 7250	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F
VB60/600	1.099-510.0	60	16 600 8700	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.



VS500 VS660

Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		l/min	US GPM	Bar	PSI		
VS500	1.099-500.0	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 3/8 F
VS660	1.905-827.0	60	16	600	8700	G 1/2 F	G 1/2 F

The pumps in the **TXT** series can operate at a maximum pressure of 250 bar, a flow rate of 220lpm, and a water temperature of up to 65° (150F). This model is suitable for use on large vehicles for municipal cleaning services and other industrial applications for which its impressive flow rate can be exploited.

Le pompe della serie **TXT** possono lavorare ad una pressione massima di 250 bar, una portata fino a 220lpm, ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello si adatta per essere montato su veicoli di grossa taglia per servizi di pulizia municipale e altre applicazioni industriali dove sia possibile sfruttare l'elevata performance di portata.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto*	Max Power / Potenza Massima		Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza
		l/min	US GPM	Bar	Psi		HP	KW	°C	°F	
		50 Hz					50 Hz				
TXT1225SL	1.904-875.0	120	32	250	3625		77.4	57.7	65	149	◀40
TXT1225SR	1.904-874.0	120	32	250	3625		77.4	57.7	65	149	40▶
TXT1520SL	1.904-873.0	150	40	200	3000		77.4	57.7	65	149	◀40
TXT1520SR	1.904-872.0	150	40	200	3000	1000	77.4	57.7	65	149	40▶
TXT1817SL	1.904-871.0	180	48	170	2465		78.9	58.8	65	149	◀40
TXT1817SR	1.904-870.0	180	48	170	2465		78.9	58.8	65	149	40▶
TXT2214SL	1.904-869.0	220	58.7	140	2030		79.4	59.2	65	149	◀40
TXT2214SR	1.904-868.0	220	58.7	140	2030		79.4	59.2	65	149	40▶

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza


Single P.T.O. Ø 40 mm Left
Singola presa di forza Ø 40 mm Sinistra **◀40**

Single P.T.O. Ø 40 mm Right
Singola presa di forza Ø 40 mm Destra **40▶**

*For different RPM please contact our Sales Department
*Per differenti RPM contattare l'ufficio vendite

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.
I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	74.5
Oil capacity / Capacità olio	lt	5.5
Inlet / Entrata	G	2"
Outlet / Uscita	G	1" - 1 1/4"



Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.904-313.0	60	H225	40	TXT
1.904-757.0	65	H250	40	TXT
1.904-758.0	75	H280	40	TXT

Flanges f or hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-537.0	1 1/4	SAE J744 C	40	TXT

Gearboxes for 55kw motors / Riduttori per motori a 55kw

Gearboxes for 55kw motors
Riduttori per motori a 55kw



Part. No. Codice	Motor shaft diameter Ø	Inlet speed Giri entrata RPM	Outlet speed Giri uscita RPM	Max power Potenza max kW	Ratio Rapporto N1 / N2	For pumps series Per serie pompe
1.904-861.0	40	1480	1000	55	1.48	TXT
1.904-862.0	40	1820	1000	55	1.82	TXT
1.904-863.0	40	2260	1000	55	2.26	TXT

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola di regolazione con by-pass



VB200/280



VB450/200

Unloader valve with by-pass
and pneumatic control
Valvola di regolazione con by-pass
e comando pneumatico



VRPP 200/280



VRPP 450/200

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata L/MIN US GPM	Max Pressure Pressione massima BAR PSI	Inlet Entrata	Outlet Uscita	ByPass ByPass
VB 200/280	9.853-301.0	200 53	280 4050	G 1 F	G 1 F	G 1 F
VB 450/200	1.904-934.0	450 120	200 2.900	G 1 1/4 F	G 1 1/4 F	G 1 1/2 F
VRPP 200/280	1.904-943.0	200 53	280 4050	G 1 F	G 1 F	G 1 F
VRPP 450/200	1.904-936.0	450 120	200 2.900	G 1 1/4 F	G 1 1/4 F	G 1 1/4 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer in the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.



VS200/200



VS450/300

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata L/MIN US GPM	Max Pressure Pressione massima BAR PSI	Inlet Entrata	Outlet Uscita
1.099-503.0	200 53	200 2900	G 3/4 F	G 1/2 F
1.904-939.0	450 120	300 4.350	G 1 1/4 F	G 1 1/4 F

RL 204 spray gun / Pistola RL 204

Flexible Couplings
for electric motors
Flanges and coupli-
ngs kit for hydraulic
motors



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.099-522.0	200	52.8	200	3000	100	210	G 3/4 F	G 1/2 F

Shoulder Rest / Appoggio a spalla

Shoulder Rest
Appoggio a spalla



Part. No. Codice	For accessories Per accessori	
1.099-686.0	RL204	

High flow lance / Lancia high flow

Single lance with handle
Lancia singole con manopola



Part. No. Codice	Lenght Lunghezza mm	Flow Rate / Portata L/MIN US GPM	Max Pressure Pressione max BAR PSI	Temperature Temperatura BAR PSI	Inlet Entrata	Outlet Uscita
1.099-654.0	800	200 53	500 7250	43 109	G 1/2 M	1/4 Npt F

Pressure Gauge / Manometro

Pressure gauge
Manometro



Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-553.0	Radial / Radiale	315	4500	G 1/4 M
1.099-554.0	Radial / Radiale	400	5800	G 1/4 M

TPX pumps can operate at a maximum pressure of 600 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). Thanks to its manifold housing in Ecobrass that makes it extra sturdy, this pump is suitable for fitting on non-portable washing systems and used for industrial cleaning applications that are particularly intense.

Le pompe della serie **TPX** possono lavorare ad una pressione massima di 600 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150 F).

Questo modello, anche grazie alla sua testata in Ecobrass, che le dà un'importante robustezza, si adatta per essere montato su sistemi di lavaggio fissi e utilizzato per attività di pulizia di tipo industriale e di carattere particolarmente intenso.



"Ecobrass" pump head : environment-friendly brass alloy with very high mechanical properties equivalent to Stainless Steel 316.

Testata pompa in "Ecobrass": lega di ottone ecologica con elevate proprietà meccaniche equivalenti ad Acciaio Inox 316

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto*	Max Power / Potenza Massima		Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza
		I/min	US GPM	Bar	Psi		HP	KW	°C	°F	
TPX4060SL	1.905-034.0	40	10.6	600	8700	1000	62.8	46.2	65	150	◀40
TPX4060SR	1.905-033.0	40	10.6	600	8700		62.8	46.2	65	150	40▶
TPX5060SL	1.905-032.0	50	13.2	600	8700		78.3	57.7	65	150	◀40
TPX5060SR	1.905-031.0	50	13.2	600	8700		78.3	57.7	65	150	40▶

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 40 mm Left



Singola presa di forza Ø 40 mm Sinistra

Single P.T.O. Ø 40 mm Right



Singola presa di forza Ø 40 mm Destra

*For different RPM please contact our Sales Department
*Per differenti RPM contattare l'ufficio vendite

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

78

Oil capacity / Capacità olio

It.

5.5

Inlet / Entrata


G

1"

Outlet / Uscita

G

1/2"



Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.904-313.0	60	H225	40	TPX
1.904-757.0	65	H250	40	TPX
1.904-758.0	75	H280	40	TPX

**Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici**

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-537.0	1 1/4	SAE J744 C	40	TPX

Gearboxes for 55kw motors / Riduttori per motori a 55kw

Gearboxes for 55kw motors
Riduttori per motori a 55kw



Part. No. Codice	Motor shaft diameter Ø	Inlet speed Giri entrata RPM	Outlet speed Giri uscita RPM	Inlet speed Potenza max KW	Ratio Rapporto N1 / N2	For pumps series Per serie pompe
1.904-861.0	40	1480	1000	55	1.48	TPX
1.904-862.0	40	1820	1000	55	1.82	TPX
1.904-863.0	40	2260	1000	55	2.26	TPX

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione
con by-pass.



Valve with zeroed outlet
pressure with by-pass.
Valvola con azzeramento
pressione manda
con by-pass.



Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata l/min	Max pressure Pressione max Bar	Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
VBR500	1.099-483.0	80	21	500	7250	G 1/2 F
VB60/600	1.099-510.0	60	16	600	8700	G 1/2 F

Pressure relief valve / Valvola di scarico

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI		
VS500	1.099-500.0	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 3/8 F
VS660	1.905-827.0	60	16	600	8700	G 3/8 F	G 1/2 F

Spray guns / Pistole

Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata l/min	Max pressure Pressione max Bar	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max °C	Max Temperature Temperatura Max °F
RL84	1.099-523.0	80	21.1	500	7250	G 3/8 F	G 1/2 F
RL600	1.099-524.0	60	15.8	600	8700	G 3/8 F	G 1/2 F

Shoulder Rest / Appoggio a spalla

Shoulder Rest
Appoggio a spalla



Part. No. Codice	For accessories Per accessori
1.099-686.0	RL84 - RL600

S6 Inox lance / Lancia S6 Inox

Single lance with handle
Lancia singola con manopola



Part. No. Codice	Lenght Lunghezza mm	Flow Rate / Portata L/MIN	Max Pressure Pressione massima BAR	Temperature Temperatura °C	Temperature Temperatura °F	Inlet Entrata	Outlet Uscita
1.099-652.0	1200	60	15.8	600	8700	100	210

Pressure Gauge / Manometro

Pressure gauge
Manometro



Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-551.0	Radial / Radiale	600	8700	G 1/4 M
1.099-552.0	Radial / Radiale	1000	14500	G 1/4 M

Pressure relief valve / Valvola di scarico

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata L/MIN	Max pressure Pressione massima Bar	Inlet Entrata	Outlet Uscita
VS500	1.099-500.0	80	21	500	7250
VS660	1.905-827.0	60	16	600	8700



High performance pumps

Pompe a performance
elevate



PXI HEAVY DUTY Series / Serie

The pumps in the **PXI-EB** can operate at a maximum pressure of 500 bar and a water temperature of up to 65° (150 F). This model is fitted with an ECOBRASS head, which makes the pump sturdier than the PXI 500 base version. This is why, despite its compact dimensions, it can be used on industrial washing systems, in a which more intense pace of work is required.

Le pompe della serie **PXI-EB** possono lavorare ad una pressione massima di 500 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150 F). Questo modello è equipaggiato di una testata in materiale ECOBRASS che rende la pompa più robusta della PXI 500 versione base. Per questa ragione, nonostante la sua compattezza, può essere impiegata su sistemi di lavaggio di tipo industriale dove sia richiesta una maggiore intensità di lavoro.

**HIGH PERFORMANCE****PXI** Pumps family / Famiglia pompe

"Ecobrass" pump head : environment-friendly brass alloy with very hight mechanical properties equivalent to Stainless Steel 316.

Testata pompa in "Ecobrass": lega di ottone ecologica con elevate proprietà meccaniche equivalenti ad Acciaio Inox 316

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri/Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza	
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz												
PX1550EBL	1.904-964.0	15	18	4	4.8	500	7250			19.4	23.3	14.3	17.2	65	150	24	
PX1550EBC	1.904-963.0	15	18	4	4.8	500	7250			19.4	23.3	14.3	17.2	65	150	24	
PX1750EBL	1.905-252.0	17	20	4.4	5.3	500	7250			21.4	25.7	15.8	19	65	150	24	
PX1750EBC	1.905-251.0	17	20	4.4	5.3	500	7250	1450	1740	21.4	25.7	15.8	19	65	150	24	
PX2150EBL	1.904-966.0	21.5	26	5.7	6.8	500	7250			27.6	33.1	20.3	24.4	65	150	24	
PX2150EBC	1.904-965.0	21.5	26	5.7	6.8	500	7250			27.6	33.1	20.3	24.4	65	150	24	


P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left **<24**
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra

Single P.T.O. Ø 24 mm Right **24>**
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.
I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	20,5
Oil capacity / Capacità olio	lt	1,2
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Double flange electric motors / Motori elettrici doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale	Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW	RPM	Kg	
1.099-432.0	IEC160M	20.0	15.0	1450	400/690V	96.0
1.099-433.0	IEC160M	25.0	18.5	1450	400/690V	100
1.099-450.0	IEC160L	25.0	22.0	1450	400/690V	110

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici

Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe
1.099-531.0	H132 B14	PXI
1.099-532.0	H160 B5	PXI

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici

Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.099-545.0	38	H132	24	PXI
1.905-890.0	42	H160	24	PXI

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio

Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Ø	E. Flange F. Motore
	RPM	RPM	n1/n2	kW	Type/Tipo	
1.904-905.0	3100	1425	2.176	17.7	1	SAE J609b
1.904-904.0	3100	1425	2.176	17.7	1 1/8	SAE J609b
1.904-903.0	3100	1425	2.176	23	1 1/8	SAE J609b

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola di regolazione con by-pass

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita	ByPass ByPass
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI			
VBR3050	1.905-051.0	30	8.0	500	7250	G 3/8 F	G 3/8 M	G 3/8 F
VBR500	1.099-483.0	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F

Pressure relief valve / Valvola di scarico


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI		
VS500	1.099-500.0	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 3/8 F

Spray guns / Pistole


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura	Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F	
RL57	1.099-525.0	30	7.9	500	7250	160	320	G 3/8 F

S3 400 Lance / Lancia S3 400

Single lance
Max 40 lpm & 500 bar
Lancia singola
Max 40 lpm & 500 bar



Part. No. Codice	Lenght Lunghezza mm	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura	Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F	
1.099-653.0	1200	40	10.5	500	7250	160	320	G 1/4 M

Pressure Gauge / Manometro


Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-551.0	Radial / Radiale	600	8700	G 1/4 M

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola di regolazione con by-pass

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita	ByPass ByPass
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI			
VBR3050	1.905-051.0	30	8.0	500	7250	G 3/8 F	G 3/8 M	G 3/8 F
VBR500	1.099-483.0	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F

MPX HEAVY DUTY Series / Serie

The pumps in the **MPX** series can operate at a maximum pressure of 500 bar and a water temperature of up to 65° (150 °F). This model is fitted with an ECOBRASS head, which makes the pump sturdier than the MPX 500 base version. This makes it suitable for use on industrial washing systems, in which more intense pace of work is required.

Le pompe della serie **MPX** possono lavorare ad una pressione massima di 500 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150 F). Questo modello è equipaggiato di una testata in materiale ECOBRASS che rende la pompa più robusta della MPX 500 versione base. Per questa ragione può essere impiegata su sistemi di lavaggio di tipo industriale dove sia richiesta una maggiore intensità di lavoro.



HIGH PERFORMANCE

**MPX** Pumps family / Famiglia pompe

MPX

MPX - HY

"Ecobrass" pump head : environment-friendly brass alloy with very high mechanical properties equivalent to Stainless Steel 316.

Testata pompa in "Ecobrass": lega di ottone ecologica con elevate proprietà meccaniche equivalenti ad Acciaio Inox 316

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz											
MPX2550EBL	1.904-960.0	25	30	6.7	8	500	7250			32.3	38.8	23.8	28.6	65	150	≤30
MPX2550EBR	1.904-959.0	25	30	6.7	8	500	7250	1450	1740	32.3	38.8	23.8	28.6	65	150	30>
MPX3050EBL	1.904-962.0	30	36	8	9.6	500	7250			38.7	46.5	28.5	34.2	65	150	≤30
MPX3050EBR	1.904-961.0	30	36	8	9.6	500	7250			38.7	46.5	28.5	34.2	65	150	30>

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 30 mm Left
Singola presa di forza Ø 30 mm Sinistra

≤30


Single P.T.O. Ø 30 mm Right
Singola presa di forza Ø 30 mm Destra

30>

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	37
Oil capacity / Capacità olio	lt	2,3
Inlet / Entrata	G	3/4"
Outlet / Uscita	G	1/2"



Rev. 2 - 03/2024

Double flange electric motors / Motori elettrici doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale	Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW	RPM	Kg	
1.099-451.0	IEC160L	30.0	22.0	1450	400/690V	110
1.099-452.0	IEC180L	40.0	30.0	1450	400/690V	185

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-878.0	42	H160	30	MPX
1.905-879.0	48	H180	30	MPX
9.853-336.0	55	H200	30	MPX

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-536.0	1	SAE J744 B-B	30	MPX

Gear reduction boxes for petrol engines / Riduttori per motori a scoppio


Part. No. Codice	Imp. Speed Giri entrata	Out. Speed Giri uscita	RR Ratio Rapporto	Max Power Pot. Max	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	Motor shaft Albero Motore	Motor Flange Flangia Motore
	RPM	RPM	n1/n2	kW	Type/Tipo		
1.905-256.0	3150	1450	2.21	29.4	30	1" 1/8 sae j609b	

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass.	VBR3050	VBR500
		VB60/600

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		l/min	GPM	Bar	PSI			
VBR3050	1.905-051.0	30	8.0	500	7250	G 3/8 F	G 3/8 M	G 3/8 F
VBR500	1.099-483.0	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F
VB60/600	1.099-510.0	60	16	600	8700	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F

Pressure relief valve / Valvola di scarico


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI		
VS500	1.099-500.0	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 3/8 F

Spray guns / Pistole


Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		l/min	US	Bar	PSI		
RL57	1.099-525.0	30	7.9	500	7250	G 3/8 F	G 1/4 F
RL84	1.099-523.0	80	21.1	500	7250	G 1/2 F	G 1/2 F

Shoulder rest / Appoggio a spalla


Part. No. Codice
1.099-686.0

For accessories
Per accessori

RL84

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola


Type Tipo	Part. No. Codice	Fow rate Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita
		l/min	US	Bar	PSI			
S3 400	1.099-653.0	40	10.5	500	7250	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F
High Flow	1.099-654.0	200	53	500	7250	800	G 1/2 M	1/4 Npt F

Pressure Gauge / Manometro


Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-551.0	Radial / Radiale	600	8700	G 1/4 M

GXX pumps can operate at a maximum pressure of 1000 bar and with water temperatures up to 45°C (113 F).

This pump is suitable for various cleaning tasks, e.g. in the Chemical and Oil & Gas industry, as well as in the field of ship cleaning.

The sealing water system of the pump prevents leakage, allowing a particularly high durability of the high-pressure seals and counteracts the intrusion of air. In addition to that the hard metal plungers used offer increased wear resistance, high thermal shock resistance and high cavitation insensitivity.

Le pompe della serie **GXX** possono lavorare ad una pressione massima di 1000 bar e ad una temperatura dell'acqua fino a 45° C (113 F).

Questa pompa è indicata per varie operazioni di pulizia, come ad esempio nell'industria chimica, Oil & Gas così come per la pulizia navale.

Il sistema delle garniture dell'acqua è ideale per prevenire perdite poiché studiato appositamente per garantire un'alta durabilità delle valvole ad alta pressione contrastando l'intrusione dell'aria.

In aggiunta il metallo ultra robusto usato nei pistoni garantisce alta resistenza all'acqua, allo shock termico e alla cavitazione.


HIGH PERFORMANCE


Model Type Tipo modello	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto*	Max Power / Potenza Massima		Power take-off Presa di forza
		I/min	US GPM	Bar	Psi		HP	kW	
GXX1710SL	1.905-114.0	16.7	4.4	1000	14500	1000	43.1	31.7	◀40
GXX1710SR	1.905-113.0	16.7	4.4	1000	14500		43.1	31.7	40▶
GXX2410L	1.905-116.0	23.8	6.3	1000	14500	1450	61.1	44.9	◀40
GXX2410R	1.905-115.0	23.8	6.3	1000	14500		61.1	44.9	40▶

P.T.O. Reference guide / Legenda presa di forza

Single P.T.O. Ø 40 mm Left



Singola presa di forza Ø 40 mm Sinistra

Single P.T.O. Ø 40 mm Right



Singola presa di forza Ø 40 mm Destra


*For different RPM please contact our Sales Department

*Per differenti RPM contattare l'ufficio vendite

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	78
Oil capacity / Capacità olio	It.	5.5
Inlet / Entrata	G	1"
Outlet / Uscita	M	24X1,5



Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.904-313.0	60	H225	40	GXX
1.904-757.0	65	H250	40	GXX
1.904-758.0	75	H280	40	GXX

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Valve with zeroed outlet pressure with by-pass.

Valvola con azzeramento pressione munita
con by-pass.



VB40/1000 ZERO

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
	I/min	US	Bar	PSI			
1.905.849.0	40	10.5	1000	14500	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.

VS1100



Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	I/min	US GPM	Bar	PSI		
1.905-850.0	40	10.5	1000	14500	G 3/8 F	G 3/8 F

Rupture disc holder 1100bar / Valvola di scarico 1100 bar

Part. No. Codice	Max pressure/Pressione massima		Connection Attacco
	Bar	Psi	
1.905-869.0	1100	16000	G 1/2M

**Spray guns + lance with adjustable shoulder rest / Pistole + lancia con
controspalla regolabile**

RL1000

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max	Length mm Lunghez.	Intlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max
	I/min	US	Bar	PSI			
1.905-851.0	40	10.5	1000	14500	648	G 3/8 F	1/4NpT F

Pressure gauges / Manometri

Part. No. Codice	Scale Scala
	Bar
1.905-848.0	1600

Part. No. Codice	Scale Scala
	PSI
1.905-848.0	23206

Inlet Entrata	Connection Attacco
G 1/2 M	Radial/Radiale

Pressure gauge kit connection / kit raccordo connessione manometro

Part. No. Codice
1.905-239.0

Kit description Descrizione kit
Pressure gauge connection G1/2-2000bar

Inlet Entrata	Outlet Uscita
Kit raccordo manometro	G 1/2 F

Connection Attacco
G 1/2

Pump head plugs / tappi testata

Part. No. Codice
1.905-237.0

Kit description Descrizione kit
Plug kit G 1/2

Connection Attacco
G 1/2

Outlet nipples/ nippoli di mandata

Part. No. Codice
1.905-236.0

Kit description Descrizione kit
Raccordo doppio M24x1,5-M24x1,5

Con- nection Attacco	Outlet Uscita
M24x1,5	M24x1,5

for accessories
per accessori

Part. No. Codice
1.905-241.0

Kit description Descrizione kit
Kit raccordo connessione pistola

Con- nection Attacco
RL1000

Part. No. Codice
1.905-240.0

Kit description Descrizione kit
Kit raccordo connessione pistola

Con- nection Attacco
VB 40/1000 ZERO VS 11000

Double nipples kit / Kit raccordi

Part. No. Codice
1.905-240.0

Kit description Descrizione kit
VB40//1000 ZERO - VS1100

Con- nection Attacco
GXX, TXX

Part. No. Codice
1.905-241.0

Kit description Descrizione kit
RL1000

Con- nection Attacco
GXX, TXX

TXX
HAWK
INTERNATIONAL

TXX pumps can operate at a maximum pressure of 1000 bar and with water temperatures up to 45°C (113 F). This pump is suitable for various cleaning tasks, e.g. in the Chemical and Oil & Gas industry, as well as in the field of ship cleaning.

The sealing water system of the pump prevents leakage, allowing a particularly high durability of the high-pressure seals and counteracts the intrusion of air. In addition to that the hard metal plungers used offer increased wear resistance, high thermal shock resistance and high cavitation insensitivity.

Le pompe della serie **TXX** possono lavorare ad una pressione massima di 1000 bar e ad una temperatura dell'acqua fino a 45°C (113 F). Questa pompa è indicata per varie operazioni di pulizia, come ad esempio nell'industria chimica, nell'Oil & Gas così come per la pulizia navale. Il sistema delle guarnizioni dell'acqua è ideale per prevenire perdite poiché studiato appositamente per garantire un'alta durabilità delle valvole ad alta pressione contrastando l'intrusione dell'aria. In aggiunta il metallo ultra robusto usato nei pistoni garantisce alta resistenza all'acqua, allo shock termico e alla cavitazione.

**HIGH PERFORMANCE**

Model Type Tipo modello	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto*	Max Power Potenza massima		Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza
		I/min	US GPM	Bar	Psi		HP	kW	°C	°F	
TXX2410SL	1.905-130.0	24	6.3	1000	14500		62.8	46.2	65	150	◀40
TXX2410SR	1.905-131.0	24	6.3	1000	14500	1000	62.8	46.2	65	150	40▶
TXX3010SL	1.905-132.0	30	7.9	1000	14500		78.5	57.7	65	150	◀40
TXX3010SR	1.905-133.0	30	7.9	1000	14500	1200	78.5	57.7	65	150	40▶
NEW	TXX3610L	1.905-242.0	36	9.5	1000		94.2	69.2	65	150	◀40
NEW	TXX3610R	1.905-243.0	36	9.5	1000		94.2	69.2	65	150	40▶

P.T.O. Reference guide / Legenda presa di forza

Single P.T.O. Ø 40 mm Left



Singola presa di forza Ø 40 mm Sinistra

Single P.T.O. Ø 40 mm Right




Singola presa di forza Ø 40 mm Destra

*For different RPM please contact our Sales Department

*Per differenti RPM contattare l'ufficio vendite

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.
I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	78
Oil capacity / Capacità olio	It.	5.5
Inlet / Entrata	G	1"
Outlet / Uscita	M	24X1,5



Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.904-313.0	60	H225	40	TXX
1.904-757.0	65	H250	40	TXX
1.904-758.0	75	H280	40	TXX

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Valve with zeroed outlet pressure with by-pass.
Valvola con azzeramento pressione manda-
ta con by-pass.



VB40/1000 ZERO

Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max pressure Pressione max	Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
	l/min	US Bar	PSI		
1.905.849.0	40	10.5	1000	14500	G 3/8 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.

VS1100



Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max pressure Pressione max	Inlet Entrata	Outlet Uscita
	l/min	US GPM	Bar	PSI
1.905-850.0	40	10.5	1000	14500

Rupture disc holder 1100bar / Valvola di scarico 1100 bar

Part. No. Codice	Max pressure/Pressione massima		Connection Attacco
	Bar	Psi	
1.905-869.0	1100	16000	G 1/2M

**Spray guns + lance with adjustable shoulder rest / Pistole + lancia con
controspalla regolabile**

RL1000

Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max press. Press. max	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max
	l/min	US Bar	PSI	Lunghez.		°C °F
1.905-851.0	40	10.5	1000	14500	648	G 3/8 F 1/4NpT F 100 210

Pressure gauges / Manometri

Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.905-848.0	1600	23206	G 1/2 M	Radial/Radiale

Pressure gauge kit connection / kit raccordo connessione manometro

Part. No. Codice	Kit description Descrizione kit	Inlet Entrata	Outlet Uscita
1.905-239.0	Pressure gauge connection G1/2-2000bar Kit raccordo manometro	G 1/2 F	G 1/2 M

Pump head plugs / tappi testata

Part. No. Codice	Kit description Descrizione kit	Connection Attacco
1.905-237.0	Plug kit G 1/2 Kit tappo G 1/2	G 1/2

Outlet nipples/ nippali di mandata

Part. No. Codice	Kit description Descrizione kit	Con- nection Attacco	Outlet Uscita
1.905-236.0	Double nipple M24x1,5-M24x1,5 Raccordo doppio M24x1,5-M24x1,5	M24x1,5	M24x1,5
		for accessories per accessori	
1.905-241.0	Double nipples kit Kit raccordo connessione pistola	RL1000	
1.905-240.0	Double nipples kit Kit raccordo connessione pistola	VB 40/1000 ZERO VS 11000	

Outlet plugs/ tappi di mandata

Part. No. Codice	Kit description Descrizione kit	Connection Attacco
1.905-238.0	Screw plug kit DZ Kit tappo DZ	M24x1,5

**Spray guns + lance with adjustable shoulder rest / Pistole + lancia con
controspalla regolabile**

RL1000

Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max press. Press. max	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max
	l/min	US Bar	PSI	Lunghez.		°C °F
1.905-851.0	40	10.5	1000	14500	648	G 3/8 F 1/4NpT F 100 210

Double nipples kit / Kit raccordi

Part. No. Codice	Kit description Descrizione kit	Connection Attacco
1.905-240.0	VB40//1000 ZERO - VS1100	GXX, TXX
1.905-241.0	RL1000	GXX, TXX



Pumps with Electric Motor Flange

Pompe per
Motore Elettrico





FOG pumps can operate at a maximum pressure of 100 bar and with water temperatures up to 65°C (150F).

This version is a particularly good choice for fitting onto small misting systems with limited flow rates. It is also ideal for small washing systems for motorcycles.

Le pompe della serie **FOG** possono lavorare ad una pressione massima di 100 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello è particolarmente adatto ad essere montato su piccoli impianti di nebulizzazione con portate limitate. Si adatta ancora per piccoli impianti di lavaggio di motocicli.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	HP		
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz							0.3	0.4	19
FOG0110CR	1.099-273.0	1.0	1.2	0.2	0.3	100	1450			0.3	0.4	0.2	0.3	19
FOG0210CR	1.099-274.0	2.0	2.4	0.5	0.6	100	1450	1450	1740	0.5	0.6	0.4	0.5	19
FOG0410CR	1.099-275.0	4.0	4.8	1.0	1.2	100	1450	1450	1740	1.0	1.2	0.8	1.0	19
FOG0610CR	1.099-276.0	6.0	7.2	1.6	1.9	100	1450	1450	1740	1.5	1.8	1.1	1.3	24
FOG0810CR	1.099-277.0	8.0	9.6	2.1	2.5	100	1450	1450	1740	2.0	2.4	1.5	1.8	24

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Hollow-shaft electric motor MEC 80



Ø 19 mm Right

Albero cavo motore elettrico MEC 80

Ø 19 mm Destra

Hollow-shaft electric motor MEC 90



Ø 24 mm Right

Albero cavo motore elettrico MEC 90

Ø 24 mm Destra

*Also available in NEMA version

*Disponibile anche in versione NEMA

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

5.6

Oil capacity / Capacità olio

lt.

0.25

Inlet / Entrata


G

3/8"

Outlet / Uscita

G

3/8"




Electric motors B3/B14 / Motori elettrici B3/B14

Versions properly developed for "Misting" applications
Versioni propriamente sviluppate per applicazione "Misting"



Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-430.0	IEC80	0.75	0.55	1450	230V	9.0	FOG
1.099-437.0	IEC80	1.0	0.75	1450	230V	10.5	FOG
1.099-438.0	IEC90S	1.5	1.1	1450	230V	13.8	FOG
1.099-422.0	IEC90L	2.0	1.5	1450	230V	15.5	FOG

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione
con by-pass.

Brass hollow bolts
available on request
Viti cava in ottone
disponibili su richiesta



Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
	I/min	US	Bar	PSI			
1.099-494.0	25	6.6	100	1450	G 1/2 F	G 3/8 M	FOG

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)


Part. No. Codice
9.850-900.0

For accessories Per accessori
VBT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adju-
sted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto
della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.



VS160

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	I/min	US GPM	Bar	PSI		
1.099-508.0	14	3.7	140	2030	G 1/4 M	G1/8F Ptg 13mm

Pressure gauges / Manometri

Gauge
Manometro



Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.099-557.0	160	2300	G 1/4 M	Axial/Assiale

Nozzles TNC 10/24" without filter / Ugelli TNC 10/24" senza filtro


Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Nozzle Ugello	Outlet Uscita
	I/min	US GPM	Bar	PSI		
1.099-562.0	0.0460	0.0122	70	1000	0.15	10/24
1.099-563.0	0.0787	0.0208	70	1000	0.20	10/24
1.099-564.0	0.1080	0.0286	70	1000	0.30	10/24

Nozzles TNC 10/24 with filter / Ugelli TNC 10/24 con filtro


Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Nozzle Ugello	Outlet Uscita
	I/min	US GPM	Bar	PSI		
1.099-559.0	0.0460	0.0122	70	1000	0.15	10/24
1.099-560.0	0.0787	0.0208	70	1000	0.20	10/24
1.099-561.0	0.1080	0.0286	70	1000	0.30	10/24

Standard 3/8 Push-in fittings Polyammide line

Raccordi da 3/8 ad innesto rapido linea Polyammide

Part. No. Codice	For accessories Per accessori	
1.099-680.0	3/8 Fitting for nozzle 10/24	Raccordo portaugello ad innesto rapido da 3/8 con 1 foro 10/24
1.099-681.0	3/8 tube coupling	Raccordo di unione ad innesto da 3/8
1.099-682.0	3/8 end fitting for 1" nozzle	Raccordo portaugello ad innesto di fine linea
1.099-683.0	3/8 T fitting	Raccordo a T da innesto 3/8
1.099-684.0	3/8 L fitting	Raccordo a L da innesto 3/8
1.099-685.0	1/4 BSP male connector for 3/8 tube	Raccordo inizio linea 3/8 per tubo da 1/4 BSP

High pressure tubing / Tubo ad alta pressione


Part. No. Codice	Inlet Entrata	Length Lunghezza		Max pressure Pressione max		Max flow rate Portata massima	
		m	Bar	PSI	I/min	US / GPM	
9.851-429.0	3/8"	25	100	1420	11	2.9	
9.851-430.0	3/8"	50	100	1420	11	2.9	

NHDP 120-C Series / Serie

NHDP 120-C pumps can operate at a maximum pressure of 120 bar and with water temperatures up to 65°C (150°F). This model is a particularly good choice for fitting on professional high-pressure washers powered by a single phase electric motor, or misting systems. The flange on this pump makes it suitable for fitting on all IEC standard electric motors on the market.

Le pompe della serie **NHDP 120-C** possono lavorare ad una pressione massima di 120 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150°F). Questo modello è particolarmente adatto ad essere montato su idropulitrici professionali alimentate da motore elettrico monofasico o sistemi di nebulizzazione. Grazie alla sua flangia questa pompa può essere montata con tutti i motori elettrici in commercio con standard IEC.

**NHDP** Pumps family / Famiglia pompe

NHDP 120

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza
		I/min		US GPM		Bar	PSI	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
NHDP8512CL	1.904-690.0	8.5	10	2.2	2.7	120	1740			2.6	3.1	1.9	2.3	28
NHDP8512CR	1.904-640.0	8.5	10	2.2	2.7	120	1740			2.6	3.1	1.9	2.3	28
NHDP1012CL	1.904-637.0	10	12	2.6	3.2	120	1740			3	3.6	2.2	2.6	28
NHDP1012CR	1.904-633.0	10	12	2.6	3.2	120	1740	1450	1740	3	3.6	2.2	2.6	28
NHDP1112CL	1.904-632.0	11	13	2.9	3.5	120	1740			3.4	4.1	2.5	3	28
NHDP1112CR	1.904-631.0	11	13	2.9	3.5	120	1740			3.4	4.1	2.5	3	28
NHDP1212CL	1.904-630.0	12	14	3.1	3.7	120	1740			3.6	4.4	2.7	3.2	28
NHDP1212CR	1.904-629.0	12	14	3.1	3.7	120	1740			3.6	4.4	2.7	3.2	28

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Hollow-shaft elect. motor MEC100/112

Ø28mm Left



Albero cavo motore elet. MEC100/112

Ø28 mm Sinistra

Hollow-shaft elect. motor MEC100/112

Ø28mm Right



Albero cavo motore elet. MEC100/112

Ø28 mm Destra

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

8.6

Oil capacity / Capacità olio

It.

0.5

Inlet / Entrata

G

1/2"

Outlet / Uscita

G


3/8"

HAWK
ORIGINAL PUMPS

MADE IN ITALY



QUALITY TESTED

CERAMIC
PLUNGERSBRASS
HEADALUMINUM
BODY

Rev. 1 - 07/2022

B3/B14 Electric motor version / Motore elettrico versione B3/B14


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale	Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe	
	HP	KW					
1.099-413.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	21.0	NHDP-C

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass

Valvola depressoressurizzatrice

di regolazione pressione con by-pass



VBT
Brass hollow bolts available on request
Viti cave in ottone disponibili su richiesta

VRT3
Unloader valve with by-pass and micro-switch
Valvola di regolazione con by-pass e microlinterruttore

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		l/min	GPM	Bar	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 M
VBT	1.099-485.0	25	6.6	210	3045	G 3/8 F	G 3/8 M	NHDP-C
VRT3	1.905-046.0	40	10.5	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)

Part. No.
Codice
9.850-900.0

For accessories
Per accessori
NVBC-VBT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED. They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		l/min	GPM	Bar	PSI		
VS160	1.099-508.0	14	3.7	140	2030	G 1/4 M	G 1/8F Ptg 13mm
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm & 280 bar / Pistola - Max 30 lpm & 280 bar



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone

Part. No.
Codice
9.853-610.0

For accessories
Per accessori
280 ECO

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola
Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max °C °F
		l/min	GPM	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

Foam Lance / Lancia schiuma

Max 20 lpm & 180 bar /
Max 20 lpm & 180 bar


Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F	
9.853-613.0	20	5.3	280	4100	60	140	G 1/4 M

Pressure Gauge / Manometro

Radial gauge
Manometro radiale

Axial gauge
Manometro assiale


Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-557.0	Axial / Assiale	160	2300	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale	250	3600	G 1/4 M

NHDP 150-C Series / Serie

NHDP 150-C pumps can operate at a maximum pressure of 150 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This model is a particularly good choice for fitting on professional high-pressure washers and is a sturdier alternative to the 120bar version. The flange on this pump makes it suitable for fitting on all IEC standard electric motors on the market.

Le pompe della serie **NHDP 150-C** possono lavorare ad una pressione massima di 150 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello è particolarmente adatto ad essere montato su idropulitrici professionali e costituisce ancora un'alternativa più robusta della versione 120bar. Grazie alla sua flangia questa pompa può essere montata con tutti i motori elettrici in commercio con standard IEC.

**NHDP** Pumps family / Famiglia pompe

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza	
		I/min		US GPM		Bar	PSI	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz										
NHDP8515CL	1.905-918.0	8.5	10	2.2	2.7	150	2175			3.2	3.8	2.4	2.9	28	
NHDP8515CR	1.905-905.0	8.5	10	2.2	2.7	150	2175			3.2	3.8	2.4	2.9	28	
NHDP1015CL	1.905-919.0	10	12	2.6	3.2	150	2175			3.7	4.7	2.8	3.5	28	
NHDP1015CR	1.905-906.0	10	12	2.6	3.2	150	2175			2.7	4.7	2.8	3.5	28	
NHDP1115CL	1.905-920.0	11	13	2.9	3.5	150	2175			4.3	5.1	3.2	3.8	28	
NHDP1115CR	1.905-907.0	11	13	2.9	3.5	150	2175			4.3	5.1	3.2	3.8	28	
NHDP1215CL	1.905-921.0	12	14	3.1	3.7	150	2175	1450		4.6	5.4	3.4	4	28	
NHDP1215CR	1.905-908.0	12	14	3.1	3.7	150	2175			4.6	5.4	3.4	4	28	
NHDP1315CL	1.905-922.0	13	15.5	3.4	4	150	2175			5	5.8	3.7	4.3	28	
NHDP1315CR	1.905-909.0	13	15.5	3.4	4	150	2175			5	5.8	3.7	4.3	28	
NHDP1415CL	1.905-923.0	14	17	3.7	4.5	150	2175			5.4	6.4	4	4.7	28	
NHDP1415CR	1.905-910.0	14	17	3.7	4.5	150	2175			5.4	6.4	4	4.7	28	
NHDP1515CL	1.905-924.0	15	18	4	4.7	150	2175			5.8	7	4.3	5.2	28	
NHDP1515CR	1.905-900.0	15	18	4	4.7	150	2175			5.8	7	4.3	5.2	28	

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Hollow-shaft elect. motor MEC100/112



Ø28mm Left

Albero cavo motore elet. MEC100/112

Ø28 mm Sinistra

Hollow-shaft elect. motor MEC100/112



Ø28mm Right

Albero cavo motore elet. MEC100/112

Ø28 mm Destra

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

8.6

Oil capacity / Capacità olio

lt.

0.5

Inlet / Entrata


G

1/2"

Outlet / Uscita

G

3/8"



Rev. 2 - 07/2022

B3/B14 Electric motor version / Motore elettrico versione B3/B14


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-413.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	21.0	NHDP-C
1.099-414.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	23.0	NHDP-C

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass

Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione con by-pass

Brass hollow bolts
available
on request
Viti cava in ottone
disponibili
su richiesta

VRT3
Unloader valve with
by-pass and micro-switch
Valvola di regolazione
con by-pass
e microinterruttore

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		I/min	GPM	Bar	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 M
VBT	1.099-485.0	25	6.6	210	3045	G 3/8 F	G 3/8 M	NHDP-C
VRT3	1.905-046.0	40	10.5	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)


Part. No. Codice
9.850-900.0

For accessories Per accessori
NVBC-VBT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED. They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto
della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

VSN



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm
& 280 bar / Pistola - Max
30 lpm & 280 bar


Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone


Part. No. Codice
9.853-610.0

For accessories
Per accessori

280 ECO

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola
Round Grip

Lance 900 mm. / Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm. / Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max °C °F
		I/min	GPM	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

Foam Lance / Lancia schiuma

Max 20 lpm & 180 bar /
Max 20 lpm & 180 bar


Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F	
9.853-613.0	20	5.3	280	4100	60	140	G 1/4 M

Pressure Gauge / Manometro

Radial gauge
Manometro radiale

Axial gauge
Manometro assiale


Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-557.0	Axial / Assiale	160	2300	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale	250	3600	G 1/4 M

NHDP 200-C Series / Serie

NHDP 200-C pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (150°F). This is a more cost-effective alternative in our range of 200 bar pumps. It is a particularly good choice for fitting on compact professional high-pressure washers as well as washing systems for motor vehicles on account of the excellent duration of its seals. The flange on this pump makes it suitable for fitting on all IEC standard electric motors on the market.

Le pompe della serie **NHDP 200-C** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150°F). Questo modello costituisce un'alternativa più economica della nostra gamma di pompe 200 bar, si adatta perfettamente per essere montato su idropulitrici professionali compatte, ma anche su sistemi di lavaggio per veicoli, grazie anche alla ottima durata delle garniture. Grazie alla sua flangia questa pompa può essere montata con tutti i motori elettrici in commercio con standard IEC.

**NHDP** Pumps family / Famiglia pompe

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza	
		I/min		US GPM		Bar	PSI	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz										
NHDP8520CL	1.904-592.0	8.5	10	2.2	2.7	200	2900			3.2	3.8	2.4	2.9	28	
NHDP8520CR	1.904-591.0	8.5	10	2.2	2.7	200	2900			3.2	3.8	2.4	2.9	28	
NHDP1020CL	1.904-590.0	10	12	2.6	3.2	200	2900			4.9	6.3	3.7	4.7	28	
NHDP1020CR	1.904-589.0	10	12	2.6	3.2	200	2900			4.9	6.3	3.7	4.7	28	
NHDP1120CL	1.904-588.0	11	13	2.9	3.5	200	2900			5.7	6.8	4.3	5.1	28	
NHDP1120CR	1.904-587.0	11	13	2.9	3.5	200	2900			5.7	6.8	4.3	5.1	28	
NHDP1220CL	1.904-586.0	12	14	3.1	3.7	200	2900	1450	1740	6.1	7.2	4.5	5.3	28	
NHDP1220CR	1.904-585.0	12	14	3.1	3.7	200	2900			6.1	7.2	4.5	5.3	28	
NHDP1320CL	1.904-584.0	13	15.5	3.4	4	200	2900			6.7	7.7	4.9	5.7	28	
NHDP1320CR	1.904-583.0	13	15.5	3.4	4	200	2900			7.7	7.7	4.9	5.7	28	
NHDP1420CL	1.904-582.0	14	17	3.7	4.5	200	2900			7.2	8.5	5.3	6.3	28	
NHDP1420CR	1.904-581.0	14	17	3.7	4.5	200	2900			7.2	8.5	5.3	6.3	28	
NHDP1520CL	1.904-580.0	15	18	4	4.7	200	2900			7.7	8.5	5.3	6.3	28	
NHDP1520CR	1.904-579.0	15	18	4	4.7	200	2900			7.7	8.5	5.3	6.3	28	

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Hollow-shaft elect. motor MEC100/112
Ø28mm Left
Albero cavo motore elet. MEC100/112
Ø28 mm Sinistra



Hollow-shaft elect. motor MEC100/112
Ø28mm Right
Albero cavo motore elet. MEC100/112
Ø28 mm Destra




*Also available in NEMA version
*Disponibile anche in versione NEMA

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	8.6
Oil capacity / Capacità olio	lt.	0.4
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Rev. 1 - 07/2022

B3/B14 Electric motor version / Motore elettrico versione B3/B14


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-413.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	21.0	NHDP-C
1.099-414.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	23.0	NHDP-C
1.099-416.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	33.0	NHDP-C

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass

Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione con by-pass


NVBR



NVBC


VBT
Brass hollow bolts
available
on request
Viti cava in ottone
disponibili
su richiesta

VRT3
Unloader valve with
by-pass and micro-switch
Valvola di regolazione
con by-pass
e microinterruttore

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)


Part. No. Codice
9.850-900.0

For accessories Per accessori
NVBC-VBT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted
by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto
della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

VSN



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm
& 280 bar / Pistola - Max
30 lpm & 280 bar


Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone


Part. No. Codice	For accessories Per accessori
9.853-610.0	280 ECO

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola
Round Grip

Lance 900 mm. / Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm. / Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max °C °F
		I/min	GPM	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

Foam Lance / Lancia schiuma

Max 20 lpm & 180 bar /
Max 20 lpm & 180 bar


Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F	
9.853-613.0	20	5.3	280	4100	60	140	G 1/4 M

Pressure Gauge / Manometro

Radial gauge
Manometro radiale

Axial gauge
Manometro assiale


Part. No. Codice	Coupling Attacco		Scale Scala		Inlet Entrata
	Bar	PSI	Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale		250	3625	G 1/4 M
1.099-557.0	Axial / Assiale		160	2300	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale		250	3600	G 1/4 M



Pumps for Gasoline Engine

Pompe per
Motore a scoppio



NHDP-G pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version has a flange for coupling up to a combustion engine and so it adapts perfectly to professional high-pressure washers, used especially in situations where there is a poor supply of electricity.



Le pompe della serie **NHDP-G** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello, essendo predisposto di una flangia per attacco motore a scoppio, si adatta perfettamente per essere montato su idropulitrici professionali e utilizzato soprattutto in situazioni di scarsità di energia elettrica.



NHPP Pumps family / Famiglia pompe




Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto	Max Power / Potenza Massima		Power take-off Presa di forza
		I/min	US GPM	Bar	PSI		Hp	Kw	
NHDP9520GL	1.904-596.0	9.5	2.5	200	2900		5	3.7	☒ 3/4"
NHDP9520GR	1.904-595.0	9.5	2.5	200	2900		5	3.7	3/4"☒
NHDP1120GL	1.904-594.0	11.4	3	200	2900	3400	6	4.4	☒ 3/4"
NHDP1120GR	1.904-593.0	11.4	3	200	2900		6	4.4	3/4"☒

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

3/4" Hollow shaft Left for gasoline engine

The flow rate values may vary by \pm 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.		
Weight / Peso	Kg	8.4
Oil capacity / Capacità olio	lt.	0.5
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass

Valvola depressoressurizzatrice
di regolazione pressione con by-pass


NVBR



NVBC



VBT

Brass hollow bolts available on request
Viti cave in ottone disponibili su richiesta

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		I/min	GPM	Bar	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 M
VBT	1.099-485.0	25	6.6	210	3045	G 3/8 F	G 3/8 M	NHDP-G

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)


Part. No. Codice
9.850-900.0

For accessories Per accessori
NVBC-VBT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted
by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto
della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

VSN



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm
& 280 bar / Pistola - Max
30 lpm & 280 bar


Part. No. Codice	Flow Rate / Portata	Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F
							G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone


Part. No. Codice
9.853-610.0

For accessories Per accessori
280 ECO

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max press. Press. max	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max
		I/min GPM	Bar PSI				°C °F
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M

Foam Lance / Lancia schiuma

Max 20 lpm & 180 bar /
Max 20 lpm & 180 bar


Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F	
9.853-613.0	20	5.3	280	4100	60	140	G 1/4 M

Pressure Gauge / Manometro

Radial gauge
Manometro radiale

Axial gauge
Manometro assiale


Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-557.0	Axial / Assiale	160	2300	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale	250	3600	G 1/4 M

NHDP-G1 pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version has a flange for coupling up to a combustion engine and so it adapts perfectly to professional high-pressure washers, used especially in situations where there is a poor supply of electricity.



Le pompe della serie **NHDP-G1** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello, essendo predisposto di una flangia per attacco motore a scoppio, si adatta perfettamente per essere montato su idropulitrici professionali e utilizzato soprattutto in situazioni di scarsità di energia elettrica.



NHDP Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto	Max Power / Potenza Massima		Power take-off Presa di forza
		I/min	US GPM	Bar	PSI		Hp	Kw	
NHDP1120G1L	1.904-602.0	11.4	3	200	2900		6	4.4	1" □
NHDP1120G1R	1.904-601.0	11.4	3	200	2900		6	4.4	1" □
NHDP1320G1L	1.904-600.0	13	3.5	200	2900	3400	6.8	5	1" □
NHDP1320G1R	1.904-599.0	13	3.5	200	2900		6.8	5	1" □
NHDP1420G1L	1.904-598.0	14.4	3.8	200	2900		7.5	5.5	1" □
NHDP1420G1R	1.904-597.0	14.4	3.8	200	2900		7.5	5.5	1" □

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

1" Hollow shaft Left for gasoline engine



Albero cavo 1" Sinistro per motore a scoppio



The flow rate values may vary by \pm 5% compared to the values indicated.

L'ulteriore incremento della portata massima di un generatore può essere raggiunto solo aumentando la tensione di generazione.

Weight / Peso	Kg	8.9
Oil capacity / Capacità olio	lt.	0.5
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"




**HAWK
ORIGINAL PUMPS**



MADE IN ITALY



QUALITY TESTED



Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass

Valvola depresso-riempitrice
di regolazione pressione con by-pass


NVBR



NVBC



VBT

Brass hollow bolts available on request
Viti cave in ottone disponibili su richiesta

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		I/min	GPM	Bar	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 M
VBT	1.099-485.0	25	6.6	210	3045	G 3/8 F	G 3/8 M	NHDP-G1

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)


Part. No. Codice
9.850-900.0

For accessories Per accessori
NVBC-VBT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED. They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.

Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm & 280 bar / Pistola - Max 30 lpm & 280 bar



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone


Part. No. Codice
9.853-610.0

For accessories Per accessori
280 ECO

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max °C °F
		I/min	GPM	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

Foam Lance / Lancia schiuma

Max 20 lpm & 180 bar /
Max 20 lpm & 180 bar


Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura °C °F	Inlet Entrata
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI		
9.853-613.0	20	5.3	280	4100	60 140	G 1/4 M

Pressure Gauge / Manometro


Radial gauge
Manometro radiale

Axial gauge
Manometro assiale


Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-557.0	Axial / Assiale	160	2300	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale	250	3600	G 1/4 M

NPM-GR pumps can operate at a maximum pressure of 275 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version has a flange for coupling up to a combustion engine and so it adapts perfectly to professional high-pressure washers, used especially in situations where there is a poor supply of electricity.

Le pompe della serie **NPM-GR** possono lavorare ad una pressione massima di 275 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello essendo predisposto di una flangia per attacco motore a scoppio, si adatta perfettamente per essere montato su idropulitrici professionali e utilizzato soprattutto in situazioni di scarsità di energia elettrica.



NPM Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto	Max Power / Potenza Massima		Power take-off Presa di forza
		l/min	US GPM	Bar	PSI		Hp	Kw	
NPM1328GR	1.905-190.0	13.5	3.5	275	4000		9.6	7.1	1"
NPM1428GR	1.905-191.0	14.5	3.8	275	4000	3400	10.3	7.6	1"
NPM1728GR	1.905-192.0	17	4.4	275	4000		12.2	9	1"

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza


1" Hollow shaft Right for gasoline engine **1"**

Albero cavo 1" Destro per motore a scoppio

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	11
Oil capacity / Capacità olio	It.	0.7
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Rev. 1 - 11/2024

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass

Valvola depressostrizzatrice

di regolazione pressione con by-pass


Brass hollow bolts available on request
Viti cava in ottone disponibili su richiesta

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		l/min	GPM	Bar	PSI			
NVBH	1.904-988.0	25	6.6	310	4500	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F
VBT	1.099-487.0	25	6.6	275	4000	G 1/2 F	G 3/8 M	NPM-GR

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)


Part. No. Codice
9.850-900.0

For accessories Per accessori
NVBH-VBT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

VSN



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		l/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm & 280 bar / Pistola - Max 30 lpm & 280 bar



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass swivel / Giunto girevole ottone

Brass swivel
Giunto girevole ottone


Part. No. Codice	For accessories Per accessori				
	280				
9.853-610.0					

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max °C °F
		l/min	GPM	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

Pressure Gauge / Manometro

Radial gauge
Manometro radiale

Axial gauge
Manometro assiale

Part. No. Codice	Coupling Attacco		Scale Scala		Inlet Entrata
	Bar	PSI	Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale		250	3625	G 1/4 M
1.099-553.0	Radial / Radiale		315	4500	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale		250	3600	G 1/4 M



Pumps for Hydraulic Motor

Pompe per
Motore Idraulico



Hydraulic gear motor / Motore idraulico ad ingranaggi

Hydraulic engine /
Motore idraulico



Part. No. Codice	Displacement Cilindrata cm³ rev	Oil Flow Rate at 1450 RPM / Portata Olio a 1450 RPM	Max Oil Pressure Pressione massima olio	Speed Velocità	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Drainage Drenaggio	For pumps series Per serie pompe
Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata l/min	US GPM	BAR	PSI	RPM		
1.905-828.0	24	33	8.7	170	2460	500-2000	G 3/4	G 3/4
							G 1/4	NHDP-HY

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola
Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata l/min	US GPM	Max press. Press. max	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max °C °F
				Bar	PSI			
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F 150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F 150 300

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola di regolazione con by-pass



VBT
Head-mounted unloader
valve with by-pass
Valvola di regolazione per applicazione
integrate a testata

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata L/MIN US GPM	Max Pressure Pressione massima BAR PSI	Inlet Entrata	Outlet Uscita	ByPass ByPass
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F
VBC	1.099-474.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M
VBT	1.099-485.0	25	6.6	210	3045	G 1/2 F
						NHDP-HY

KNOB

Plastic knob (optional)
Manopola in plastica (su richiesta)



Part. No. Codice	For accessories Per accessori
1.099-475.0	NVBC - VBT

VSN

Unloader valve with by-pass - Max lpm 80 & 500 bar
Valvola di regolazione con by-pass - Max lpm 80 & 500 bar



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata L/MIN US GPM	Max Pressure Pressione massima BAR PSI	Inlet Entrata	Outlet Uscita
1.099-495.0	30	8.0	275	4000
			G3/8M	G1/4F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm
& 280 bar / Pistola - Max
30 lpm & 280 bar



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata L/MIN US GPM	Max Pressure Pressione massima BAR PSI	Temperature Temperatura °C °F	Inlet Entrata	Outlet Uscita
1.905-144.0	30	4000	280 4100	150 300	G 3/8 F G 1/4 F

Brass swivel / Giunto girevole ottone

Brass swivel /
Giunto girevole ottone




Part. No. Codice	For accessories Per accessori
9.853-610.0	280 ECO



NMT-HY Pumps family / Famiglia pompe



NPM-HY Pumps family / Famiglia pompe



Rev. 1 - 05/2022

NMT-HY pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version has a flange for coupling up to a hydraulically-operated motor and so it adapts perfectly to vehicles for municipal cleaning services.

Le pompe della serie **NMT-HY** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello essendo predisposto di una flangia per attacco motore idraulico, si adatta perfettamente per essere montato su veicoli per servizi di pulizia municipale.

NPM-HY pumps can operate at a maximum pressure of 250 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version has a flange for coupling up to a hydraulically-operated motor and so it adapts perfectly to vehicles for municipal cleaning services.

Le pompe della serie **NPM-HY** possono lavorare ad una pressione massima di 250 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello essendo predisposto di una flangia per attacco motore idraulico, si adatta perfettamente per essere montato su veicoli per servizi di pulizia municipale.

Type tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto	Max Power Potenza massima		Power take-off Presa di forza		
		l/min	US GPM	Bar	Psi		HP	kW			
NMT2120HYR	1.905-012.0	21	5.5	200	2900	1450	10.7	7.9	5/8"		
NPM1825HYR	1.905-013.0	18	4.7	250	3625		11.5	8.3	5/8"		

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	10.5
Oil capacity / Capacità olio	lt	0,7
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet/Uscita	G	3/8"

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

5/8" hollow-shaft Left hydraulic motor
SAE J744A
Albero cavo 5/8" Sinistro motore idraulico
SAE J744A

5/8"

5/8" hollow-shaft Right hydraulic motor
SAE J744A
Albero cavo 5/8" Destro motore idraulico
SAE J744A

5/8"



Hydraulic gear motor / Motore idraulico ad ingranaggi

Hydraulic engine /
Motore idraulico



Part. No. Codice	Displacement Cilindrata cm³ rev	Oil Flow Rate at 1450 RPM / Portata Olio a 1450 RPM	Max Oil Pressure Pressione massima olio	Speed Velocità	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Drainage Drenaggio	For pumps series Per serie pompe
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	RPM			
1.905-828.0	24	33	8.7	170	2460	500-2000	G 3/4	G 3/4 G 1/4" NMT-HY, NPM-HY

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola di regolazione con by-pass



NVBR

NVBC

Head-mounted unloader valve with by-pass
Valvola di regolazione per applicazione integrata a testata



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita	ByPass ByPass
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F
NVBH	1.904-988.0	25	6.6	310	4500	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F
VBT	1.099-486.0	25	6.6	210	3000	G 1/2 F	G 3/8 M	NPM
VBT	1.099-487.0	25	6.6	275	4000	G 1/2 F	G 3/8 M	NPM

KNOB

Plastic knob (optional)
Manopola in plastica (su richiesta)



Part. No. Codice	For accessories Per accessori
1.099-475.0	NVBC - NVBH - VBT

VSN

Pressure relief valve
Max 30 lpm & 275 bar
Valvola di scarico
Max 30 lpm & 275 bar



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata	Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	
1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G3/8M G1/4F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm & 280 bar / Pistola - Max 30 lpm & 280 bar



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata	Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura	Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150 300	G 3/8 F G 1/4 F

Brass swivel / Giunto girevole ottone

Brass swivel
Giunto girevole ottone



Part. No. Codice	For accessories Per accessori
9.853-610.0	280

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola
Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max press. Press. max	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max
		I/min	GPM	Bar	PSI		°C °F
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M 1/4 Npt F 150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M 1/4 Npt F 150 300

Pressure Gauge / Manometro

Radial gauge
Manometro radiale



Axial gauge
Manometro assiale



Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-553.0	Radial / Radiale	315	4500	G 1/4 M
1.099-558.0	Axial / Assiale	250	3600	G 1/4 M

Part. No.
Codice


For accessories
Per accessori

1.099-687.0

NMT, NPM


NLTI-HY Pumps family / Famiglia pompe


NLTI

XLTI-HY Pumps family / Famiglia pompe


NLTI-HY pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version has a flange for coupling up to a hydraulically-operated motor and so it adapts perfectly to vehicles for municipal cleaning services.

Le pompe della serie **NLTI-HY** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello essendo predisposto di una flangia per attacco motore idraulico, si adatta perfettamente per essere montato su veicoli per servizi di pulizia municipale.



XLTI-HY pumps can operate at a maximum pressure of 170 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version has a flange for coupling up to a hydraulically-operated motor and so it adapts perfectly to vehicles for municipal cleaning services.

Le pompe della serie **XLTI-HY** possono lavorare ad una pressione massima di 170 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello essendo predisposto di una flangia per attacco motore idraulico, si adatta perfettamente per essere montato su veicoli per servizi di pulizia municipale.

Part. No. Codice	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto	Max Power Potenza massima		Power take-off Presa di forza
		l/min	US GPM	Bar	Psi		HP	kW	
NLT3020HYR	1.904-773.0	30	7.9	200	2900		15.5	11.4	16/32 - 13T
XLT4017HYR	1.904-774.0	40	10.6	170	2465	1450	17	12.5	16/32 - 13T
XLT5015HYR	1.904-775.0	50	13.2	150	2175		18.8	13.8	16/32 - 13T

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Pumps / Pompe	Kg	NLTI-HY	XLTI-HY
Weight / Peso		15.7	18.3
Oil capacity / Capacità olio	lt	1.2	1.2
Inlet / Entrata	G	1/2"	3/4"
Outlet / Uscita	G	3/8"	1/2"

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 16/32"- 13T mm Right
Singola presa di forza Ø 16/32" - 13T mm Destra



Hydraulic gear motor / Motore idraulico ad ingranaggi

Hydraulic engine /
Motore idraulico



Part. No. Codice	Displacement Cilindrata cm³ rev	Oil Flow Rate at 1450 RPM / Portata Olio a 1450 RPM			Speed Velocità RPM	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Drainage Drenaggio	For pumps series Per serie pompe
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI				
9.853-808.0	44	59.9	15.8	250	3625	1000- 3000	G 1 1/4	G 1 1/4	G 3/8 NLTI-HY, XLTI-HY

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola di regolazione con by-pass



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata			Max Pressure Pressione massima	Inlet Entrata	Outlet Uscita	ByPass ByPass
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI			
NVBXL	1.905-037.0	50	13.2	210	3000	G 1/2 F	G 1/2 M	G 1/2 F
VB85/280	1.099-504.0	80	21	280	4050	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F

Pressure relief valve / Valvola di scarico


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata			Max Pressure Pressione massima	Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G3/8M	G1/4F
VS310	1.099-493.0	40	10.5	310	4500	G 3/8 F	G 3/8 F
VS200/200	1.099-503.0	200	53	200	2900	G 3/4 F	G 1/2 F

Spray guns / Pistole


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata			Max Pressure Pressione massima	Temperature Temperatura	Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI			
280	1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F
RL34	1.905-029.0	80	21	200	3000	160	320	G 1/2 F

Brass swivel / Giunto girevole ottone

Brass swivel
Giunto girevole ottone



Part. No. Codice	For accessories Per accessori
9.853-610.0	280

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola
Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate / Portata l/min	US GPM	Max press. Press. max Bar	PSI	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max °C °F
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

High flow lance / Lancia high flow

Single lance with handle
Lancia singola con manopola



Part. No. Codice	Lenght Lunghezza mm	Flow Rate / Portata L/MIN	US GPM	Max Pressure Pressione massima Bar	PSI	Temperature Temperatura °C	°F	Inlet Entrata	Outlet Uscita
1.099-654.0	800	200	53	500	7250	43	109	G 1/2 M	1/4 Npt F

Pressure Gauge / Manometro

Pressure gauge
Manometro



Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-553.0	Radial / Radiale	315	4500	G 1/4 M

XXT-HY Pumps family / Famiglia pompe


XXT


XXT-HT


PXI-HY Pumps family / Famiglia pompe


PXI


PXI - EB

PXI



XXT-HY pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version has a flange for coupling up to a hydraulically-operated motor and so it adapts perfectly to vehicles for municipal cleaning services.

Le pompe della serie **XXT-HY** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello essendo predisposto di una flangia per attacco motore idraulico, si adatta perfettamente per essere montato su veicoli per servizi di pulizia municipale.



PXI-HY pumps can operate at a maximum pressure of 500 bar and with water temperatures up to 65°C (150F). This version has a flange for coupling up to a hydraulically-operated motor and so it adapts perfectly to vehicles for municipal cleaning services.

Le pompe della serie **PXI-HY** possono lavorare ad una pressione massima di 500 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello essendo predisposto di una flangia per attacco motore idraulico, si adatta perfettamente per essere montato su veicoli per servizi di pulizia municipale.

Part. No. Codice	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto	Max Power Potenza massima		Power take-off Presa di forza
		I/min	US GPM	Bar	Psi		HP	kW	
XXT5520HYR	1.904-776.0	55	14.6	200	2900	1450	28.8	21.2	16/32" - 13T
XXT7015HYR	1.904-777.0	70	18.5	150	2175		27.1	20	16/32" - 13T
PX2150HYR	1.904-778.0	21.5	5.7	500	7250		27.6	20.3	16/32" - 13T

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Pumps / Pompe

Weight / Peso

Oil capacity / Capacità olio

Inlet / Entrata

Outlet / Uscita

XXT-HY

PXI-HY

XXT-HY

PXI-HY

PT.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 16/32"- 13T mm Right
Singola presa di forza Ø 16/32"- 13T mm Destra



Hydraulic gear motor / Motore idraulico ad ingranaggi

Hydraulic engine /
Motore idraulico



Part. No. Codice	Displacement Cilindrata cm³ rev	Oil Flow Rate at 1450 RPM / Portata Olio a 1450 RPM		Speed Velocità RPM	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Drainage Drenaggio	For pumps series Per serie pompe
		L/MIN	US GPM					
9.853-809.0	52	71.5	19	230	3335	1000- 2500	G 1 1/4 1/4	G 3/8 XXT-HY, PXI-HY

S3 400 Lance / Lancia S3 400

Single lance
Max 40 lpm & 500 bar
Lancia singola
Max 40 lpm & 500 bar



Part. No. Codice	Length Lunghezza mm	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura °C °F	Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI			
1.099-653.0	1200	40	10.5	500	7250	160 320	G 1/4 M	1/4 Npt F

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola di regolazione con by-pass



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita	ByPass ByPass
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI			
NVBXL	1.905-037.0	50	13.2	210	3000	G 1/2 F	G 1/2 M	G 1/2 F
VB 85/280	1.099-504.0	80	21	280	4050	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F
VBR3050	1.905-051.0	30	8.0	500	7250	G 3/8 F	G 3/8 M	G 3/8 F

Pressure relief valve / Valvola di scarico


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI		
VS200/200	1.099-503.0	200	52.8	200	2900	G 3/4 F	G 1/2 F
VS500	1.099-500.0	80	21.2	500	7250	G 1/2 F	G 3/8 F

Spray guns / Pistole


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura °C °F	Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI			
RL34	1.905-029.0	80	21	200	3000	160 320	G 1/2 F	G 1/2 F
RL57	1.099-525.0	30	7.9	500	7250	160 320	G 3/8 F	G 1/4 F

High flow lance / Lancia high flow

Single lance with handle
Lancia singole con manopola



Part. No. Codice	Length Lunghezza mm	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura °C °F	Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI			
1.099-654.0	800	200	53	500	7250	43 109	G 1/2 M	1/4 Npt F

Pressure Gauge / Manometro

Pressure gauge
Manometro




Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-553.0	Radial / Radiale	315	4500	G 1/4 M
1.099-551.0	Radial / Radiale	600	8700	G 1/4 M


MXT-HY Pumps family / Famiglia pompe



MPX-HY Pumps family / Famiglia pompe



Le pompe della serie **MXT-HY** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello essendo predisposto di una flangia per attacco motore idraulico, si adatta perfettamente per essere montato su veicoli per servizi di pulizia municipale.



Rev. 0 - 11/2021

Part. No. Codice	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto	Max Power Potenza massima		Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza
		l/min	US GPM	Bar	Psi		HP	kW	°C	°F	
MXT7020HYR	1.904-786.0	70	18.5	200	2900	1450	35.9	26.4	65	150	16000 - 13700
MXT1015HYR	1.904-787.0	100	25.9	150	2175		37.7	27.7	65	150	16000 - 13700
MPX4535HYR	1.904-784.0	45	11.9	350	5075	1450	40.5	29.8	65	150	16000 - 13700
MPX5825HYR	1.904-785.0	58	15.3	250	3625		37.2	27.4	65	150	16000 - 13700

The flow rate values may vary by \pm 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del $\pm 5\%$ rispetto i valori di targa.

Più valori di portata possono essere discostati da $\pm 5\%$ rispetto i valori di targa.

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 16/32"- 13T mm Right
Singola presa di forza Ø 16/32"- 13T mm Destra



Hydraulic gear motor / Motore idraulico ad ingranaggi

Hydraulic engine / Motore idraulico										
Part. No. Codice	Displacement Cilindrata cm³ rev	Oil Flow Rate at 1450 RPM / Portata Olio a 1450 RPM		Max Oil Pressure Pressione massima olio	Speed Velocità RPM	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Drainage Drenaggio	For pumps series Per serie pompe	
		L/MIN	US GPM							
9.853-811.0	71	97.6	25.8	200	2900	1000-2500	G 1 1/4	G 1 1/4	G 3/8	MXT-HY, MPX-HY

High flow lance / Lancia high flow

Single lance with handle / Lancia singola con manopola									
Part. No. Codice	Length Lunghezza mm	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima	Temperature Temperatura	Inlet Entrata	Outlet Uscita		
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI			°C	°F
1.099-654.0	800	200	53	500	7250	43	109	G 1/2 M	1/4 Npt F

Hydraulic gear motor / Motore idraulico a pistoni

Hydraulic engine / Motore idraulico										
Part. No. Codice	Displacement Cilindrata cm³ rev	Oil Flow Rate at 1450 RPM / Portata Olio a 1450 RPM		Max Oil Pressure Pressione massima olio	Speed Velocità RPM	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Drainage Drenaggio	For pumps series Per serie pompe	
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI					
9.853-812.0	47	68.5	18	350	5080	500-4000	G 3/4	G 3/4	G 1/4	MXT-HY, MPX-HY
9.853-813.0	62	90.3	23.9	320	4640	500-4000	G 3/4	G 3/4	G 1/2	MXT-HY, MPX-HY

Shoulder Rest / Appoggio a spalla

Shoulder Rest / Appoggio a spalla									
Shoulder Rest Appoggio a spalla		For accessories Per accessori							
1.099-686.0		RL84 - RL204 - RL600							

Pressure regulating valves / Valvola di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass Valvola di regolazione con by-pass				Unloader valve with by-pass and pneumatic control Valvola di regolazione con by-pass					
Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita	ByPass ByPass	
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI				
VB 85/280	1.099-504.0	80	21	280	4050	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F	
VB140/160	1.904-268.0	140	37	160	2300	G 3/4 F	G 3/4 F	G 3/4 F	
VBR4535	1.099-501.0	40	10.6	350	5000	G 3/8 M	G 3/8 F	G 1/2 F	
VBPP 170	1.904-283.0	200	53	150	2200	G 1F	G 1F	G 1F	

Pressure Gauge / Manometro

Pressure gauge / Manometro									
Pressure gauge Manometro		Coupling Attacco							
Part. No. Codice		Scale Scala		Inlet Entrata					
		Bar	PSI	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M		
1.099-556.0		400	5800	Radial / Radiale			G 1/4 M		
1.099-554.0									

Pressure relief valve / Valvola di scarico

VS200/200				VS500					
Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita		
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI				
VS200/200	1.099-503.0	200	53	200	2900	G 3/4 F	G 1/2 F		
VS500	1.099-500.0	80	21	500	7250	G 1/2 F	G 3/8 F		

Spray guns / Pistole

RL34				RL204				RL84	
Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura	Inlet Entrata	Outlet Uscita	
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
RL34	1.905.029.0	80	21	200	3000	160	320	G 1/2 F	G 1/2 F
RL204	1.099-522.0	200	53	200	3000	100	210	G 3/4 F	G 1/2 F
RL84	1.099-523.0	80	21.1	500	7250	100	210	G 1/2 F	G 1/2 F

Special pumps

Pompe speciali



Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-399.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	20.0	NHDP
1.099-398.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NHDP
1.099-448.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230-400V	32.0	NHDP

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici


Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		H90 B14	NHDP
1.099-528.0	H100/112 B14		NHDP

Flexible couplings for electric motors / Giunti elasticici per motori elettrici


Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
1.099-542.0	24	H90	24		NHDP
1.099-543.0	28	H100/112	24		NHDP

Pressure regulating valves / Valvola di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass

Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione con by-pass

VBT
Brass hollow bolts
available on request
Viti cava in ottone disponibili su richiesta

VRT3
Unloader valve with
by-pass and micro-switch
Valvola di regolazione
con by-pass e
microinterruttore


NVBR

NVBC

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		I/min	GPM	Bar	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 M
VBT	1.099-485.0	25	6.6	210	3045	G 1/2 F	G 3/8 M	NHDP
VRT3	1.905-046.0	40	10.5	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F
NVBR CW	1.905-059.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	G 3/8 F

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)


Part. No. Codice
9.850-900.0

For accessories Per accessori
NVBC-VBT

For accessories
Per accessori

9.850-900.0

NVBC-VBT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted
by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.

Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto
della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

VSN

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm
& 280 bar / Pistola - Max
30 lpm & 280 bar

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/min	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone


Part. No. Codice	For accessories Per accessori
9.853-610.0	280 ECO

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate / Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max
		I/min	GPM	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

Pressure gauges / Manometri


Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.099-556.0	250	3625		
1.099-557.0	160	2300		
1.099-558.0	250	3600		

Radial/Radiale

Axial / Assiale

Axial / Assiale

NMT-CW pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (150 F).

This version is a perfect choice for fitting on self-service car washes, as well as professional high-pressure washers where it is necessary to guarantee a longer working life, thanks to the special seals and the nickel plated manifold housing offering enhanced protection against chemicals.

Le pompe della serie **NMT-CW** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150 F).

Questo modello si adatta perfettamente per essere montato su sistemi di autolavaggio self service, ma anche su idropulitrici professionali che desiderano offrire maggiori prestazioni di durata, grazie alle guarnizioni speciali e la testata nichelata, che offre una protezione maggiore contro l'aggressione di sostanze chimiche.



NMT CAR WASH Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto				Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza	
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz		60 Hz		HP	kW				
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz						
NMT1220SCWL	1.099-294.0	12.5	15.0	3.3	4.0	200	2900			6.4	7.7	4.7	5.7			◀24	
NMT1220SCWR	1.099-295.0	12.5	15.0	3.3	4.0	200	2900	1000	1200	6.4	7.7	4.7	5.7	24	▶	24	
NMT1520SCWL	1.099-296.0	15.0	18.0	4.0	4.7	200	2900			7.7	9.2	5.7	6.8	◀24			
NMT1520SCWR	1.099-297.0	15.0	18.0	4.0	4.7	200	2900			7.7	9.2	5.7	6.8	24	▶	24	
NMT1220CWL	1.099-298.0	12.5	15.0	3.3	4.0	200	2900			6.4	7.7	4.7	5.7	◀24			
NMT1220CWR	1.099-299.0	12.5	15.0	3.3	4.0	200	2900			6.4	7.7	4.7	5.7	24	▶	24	
NMT1520CWL	1.099-300.0	15.0	18.0	4.0	4.7	200	2900			7.7	9.2	5.7	6.8	◀24			
NMT1520CWR	1.099-301.0	15.0	18.0	4.0	4.7	200	2900	1450	1740	7.7	9.2	5.7	6.8	24	▶		
NMT1820CWL	1.099-302.0	18.0	21.5	4.8	5.6	200	2900			9.2	11.0	6.8	8.1	◀24			
NMT1820CWR	1.099-303.0	18.0	21.5	4.8	5.6	200	2900			9.2	11.0	6.8	8.1	24	▶		
NMT2120CWL	1.099-304.0	21.5	25.0	5.5	6.6	200	2900			10.7	12.8	7.9	9.4	◀24			
NMT2120CWR	1.099-305.0	21.5	25.0	5.5	6.6	200	2900			10.7	12.8	7.9	9.4	24	▶		

P.T.O. Reference guide / Legenda presa di forza


Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra
Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra

◀24
24▶

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	10.3
Oil capacity / Capacità olio	lt.	0.7
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Rev. 5 - 02/2022

Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-407.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NMT
1.099-397.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NMT
1.099-401.0	IEC132M	10.0	7.5	1450	230/400V	46.0	NMT

Electric motors B3 / B14 / Motori elettrici B3 / B14


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-413.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	21.0	NMT
1.099-414.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	23.0	NMT
1.099-416.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	33.0	NMT

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici


Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe
1.099-530.0	H100/112 B14	NMT
1.099-531.0	H132 B14	NMT

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici


Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.099-544.0	24	H90	24	NMT
1.099-541.0	28	H100/112	24	NMT
1.099-545.0	38	H132	24	NMT

Pressure regulating valves / Valvola di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass
Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione con by-pass

VRT3
Unloader valve with
by-pass and micro-switch
Valvola di regolazione
con by-pass
e microinterruttore


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		l/min	GPM	Bar	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 M
VRT3	1.905-046.0	40	10.5	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F
NVBR CW	1.905-059.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	G 3/8 F

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)

Part. No.
Codice

For accessories
Per accessori
9.850-900.0
NVBC

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted
by the installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto
della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.
VSN

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione massima		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		l/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm
& 280 bar / Pistola - Max
30 lpm & 280 bar

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone

Part. No.
Codice

9.853-610.0

280

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max. °C °F
		l/min	GPM	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

Pressure gauges / Manometri

Part. No.
Codice

Scale
Scala

Bar

PSI

1.099-556.0

250

3625

G 1/4 M

Radial/Radiale

1.099-553.0

315

4500

G 1/4 M

Radial/Radiale

1.099-558.0

250

3600

G 1/4 M

Axial/Assiale

Part. No. Codice	For accessories Per accessori				
	NMT				
1.099-687.0	NMT				

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	Bypass
		l/min	GPM	Bar	PSI			
NVBR	1.905-530.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F
NVBC	1.904-987.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 M
VRT3	1.905-046.0	40	10.5	280	4050	G 3/8 F	G 3/8 F	G 3/8 F
NVBR CW	1.905-059.0	25	6.6	210	3000	G 3/8 F	G 3/8 M	G 3/8 F

NMT-EBCW pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65° (150F).

This version is a perfect choice for fitting on self-service car washes, as well as professional high-pressure washers where it is necessary to guarantee long working life also in extreme conditions, thanks to the special seals, the chromed ECOBRASS head and painted body offering an enhanced protection against chemicals, osmotic and demineralized water.

Le pompe della serie **NMT-EBCW** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (150F). Questo modello si adatta perfettamente per essere montato su sistemi di autolavaggio self service, ma anche su idropulitrici professionali che desiderano offrire prestazioni di durata anche in condizioni estreme, grazie alle guarnizioni speciali, la testata in ECOBRASS cromato e corpo verniciato, che offrono una protezione maggiore contro l'aggressione di sostanze chimiche, acqua osmotizzata e demineralizzata.

YEAR
WARRANTY

Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-407.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NMT
1.099-397.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NMT
1.099-401.0	IEC132S	10.0	7.5	1450	230/400V	46.0	NMT
1.099-402.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	52.0	NMT

Electric motors B3 / B14 / Motori elettrici B3 / B14


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-413.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	21.0	NMT
1.099-414.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	23.0	NMT
1.099-416.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	33.0	NMT

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici



Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		H100/112 B14	NMT
1.099-530.0		H132 B14	NMT

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
				Series	Series
1.099-544.0	24	H90	24		NMT
1.099-541.0	28	H100/112	24		NMT
1.099-545.0	38	H132	24		NMT

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

AISI 316 Unloader valve with by-pass.
Valvola depressurizzatrice di regolazione
pressione con by-pass AISI 316.



Part. No. Codice	Flow rate Portata l/min	Max pressure Pressione max Bar	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Temperature Temperatura	
					US	PSI
1.099-482.0	25	6.6	210	3045	G 3/8 F	G 3/8 M

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY only when adjusted by
the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano
componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura
sulla macchina da parte dell'installatore.



VS26 AISI316

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/min	US GPM	Bar	PSI		
9.853-765.0		80	21		280	4050

280 Spray Gun/ Pistola 280
280 Spray Gun/ Pistola 280


Spray Gun - Max 30 lpm
& 280 bar / Pistola - Max
30 lpm & 280 bar

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone


Part. No. Codice
9.853-610.0

280

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola
Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max °C °F
		l/min	GPM	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

Pressure gauges / Manometri


Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.099-556.0	250	3625	G 1/4 M	Radial/Radiale
1.099-553.0	315	4500	G 1/4 M	Radial/Radiale
1.099-558.0	250	3600	G 1/4 M	Axial/Azziale

Pump feet / Piedi pompa


Pump feet
Piedi pompa

Part. No. Codice	For accessories Per accessori	
	US	PSI
1.099-687.0		NMT

NMT-HT pumps can operate at a maximum pressure of 150 bar and with water temperatures up to 85°C (185 F). The special seals and the nickel plated manifold housing make this version a perfect choice for fitting on washing systems used in the food industry or other solutions where higher water temperatures are used.

Le pompe della serie **NMT-HT** possono lavorare ad una pressione massima di 150 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 85° (185 F). Questo modello, grazie alle sue guarnizioni speciali e testata nichelata, si adatta perfettamente per essere montato su sistemi di lavaggio in ambito alimentare o su altre soluzioni dove vengono richieste temperature dell'acqua più elevate.



NMT Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	HP	KW	°C	°F	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz											
NMT1220SHTL	1.099-306.0	12.5	15	3.3	4	150	2175			4.8	5.8	3.5	4.2	85	185	◀24
NMT1220SHTR	1.099-307.0	12.5	15	3.3	4	150	2175	1000	1200	4.8	5.8	3.5	4.2	85	185	24▶
NMT1520SHTL	1.099-308.0	15	18	4	4.7	150	2175			5.8	6.9	4.2	5.1	85	185	◀24
NMT1520SHTR	1.099-309.0	15	18	4	4.7	150	2175			5.8	6.9	4.2	5.1	85	185	24▶
NMT1220HTL	1.099-310.0	12.5	15	3.3	4	150	2175			4.8	5.8	3.5	4.2	85	185	24▶
NMT1220HTR	1.099-311.0	12.5	15	3.3	4	150	2175			4.8	5.8	3.5	4.2	85	185	◀24
NMT1520HTL	1.099-312.0	15	18	4	4.7	150	2175			5.8	6.9	4.2	5.1	85	185	24▶
NMT1520HTR	1.099-313.0	15	18	4	4.7	150	2175	1450	1740	5.8	6.9	4.2	5.1	85	185	◀24
NMT1820HTL	1.099-314.0	18	21.5	4.8	5.6	150	2175			6.9	8.3	5.1	6.1	85	185	24▶
NMT1820HTR	1.099-315.0	18	21.5	4.8	5.6	150	2175			6.9	8.3	5.1	6.1	85	185	◀24
NMT2120HTL	1.099-316.0	21	25	5.5	6.6	150	2175			8.1	9.7	5.9	7.1	85	185	24▶
NMT2120HTR	1.099-317.0	21	25	5.5	6.6	150	2175			8.1	9.7	5.9	7.1	85	185	◀24

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra



Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra



The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

10.3

Oil capacity / Capacità olio

lt.

0.7

Inlet / Entrata


G

1/2"

Outlet / Uscita

G

3/8"



NMT HIGH TEMPERATURE

Double flange electric motors / Motore elettrico doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-445.0	IEC132S	10.0	7.5	1450	230/400V	49.0	NMT

Electric motors B3/B14 / Motori elettrici B3/B14

Equipped by thermal protections (to be connected)
Completo di protezioni termiche (da collegare)



Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-413.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	21.0	NMT
1.099-414.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NMT
1.099-416.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NMT

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici



Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		H100/112 B14	H132 B14
1.099-530.0		NMT	
1.099-531.0		NMT	

Flexible couplings for electric motors / Giunti elasticci per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elasticci per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore		Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
		Forma cost. Motore	P.D.F. Pompa		
1.099-544.0	24	H90		24	NMT
1.099-541.0	28	H100/112		24	NMT
1.099-545.0	38	H132		24	NMT

Unloader valves / Valvole di regolazione

Unloader valve with by-pass for hot water (85°C - 185°F)
Valvola di regolazione con by-pass per acqua calda (85°C - 185°F)



NVBR-HT

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
		I/min	GPM	Bar	PSI	°C	°F			
NVBR-HT	1.905-057.0	25	6.6	210	3000	85°	185	G 3/8 F	G 3/8 M	G 3/8 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.



VSN

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm & 280 bar / Pistola - Max 30 lpm & 280 bar



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone


9.853-610.0

280

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

Round Grip

Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max press. Press. max		Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max. °C °F
		I/min	GPM	Bar	PSI				
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F	150 300

Pressure Gauge / Manometro

Pressure gauge
Manometro


Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-554.0	Radial / Radiale	400	5800	G 1/4 M

Pump feet / Kit piedi

Part. No.
Codice

For pumps series
Per pompe serie

1.099-687.0

NMT

XLTI-HT pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 85°C (185 F). The special seals and the nickel plated manifold housing make this version a perfect choice for fitting on washing systems used in the food industry or other solutions where higher water temperatures are used.

Le pompe della serie **XLTI-HT** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 85° (185 F). Questo modello, grazie alle sue guarnizioni speciali e testata nichelata, si adatta perfettamente per essere montato su sistemi di lavaggio in ambito alimentare o su altre soluzioni dove vengono richieste temperature dell'acqua più elevate.



XLTI Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura	Power take-off Presa di forza	
		l/min		US GPM				50Hz	60Hz	HP	KW					
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	Bar	Psi	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	°C	°F			
XLT1520HTIL	1.099-318.0	15	18	4	4.7	200	2900			7.9	9.4	5.8	6.9	85	185	◀24
XLT1520HTIR	1.099-319.0	15	18	4	4.7	200	2900			7.9	9.4	5.8	6.9	85	185	24▶
XLT1820HTIL	1.099-320.0	18	22	4.8	5.8	200	2900			9.4	11.3	6.9	8.3	85	185	◀24
XLT1820HTIR	1.099-322.0	18	22	4.8	5.8	200	2900			9.4	11.3	6.9	8.3	85	185	24▶
XLT2220HTIL	1.099-321.0	22	26	5.8	7	200	2900			11.6	13.9	8.5	10.2	85	185	◀24
XLT2220HTIR	1.099-323.0	22	26	5.8	7	200	2900			11.6	13.9	8.5	10.2	85	185	24▶
XLT2520HTIL	1.099-324.0	25	30	6.6	7.9	200	2900			13.1	15.7	9.6	11.5	85	185	◀24
XLT2520HTIR	1.099-325.0	25	30	6.6	7.9	200	2900			13.1	15.7	9.6	11.5	85	185	24▶
XLT2720HTIL	1.099-326.0	27	32	7.1	8.6	200	2900	1450	1740	13.7	16.4	10.1	12.1	85	185	◀24
XLT2720HTIR	1.099-327.0	27	32	7.1	8.6	200	2900			13.7	16.4	10.1	12.1	85	185	24▶
XLT3020HTIL	1.099-328.0	30	36	7.9	9.5	200	2900			15.3	18.4	11.3	13.6	85	185	◀24
XLT3020HTIR	1.099-329.0	30	36	7.9	9.5	200	2900			15.3	18.4	11.3	13.6	85	185	24▶
XLT3320HTIL	1.099-330.0	33	40	8.7	10.4	200	2900			16.9	20.3	12.5	15	85	185	◀24
XLT3320HTIR	1.099-331.0	33	40	8.7	10.4	200	2900			16.9	20.3	12.5	15	85	185	24▶
XLT4217HTIL	1.099-332.0	42	50	11.2	13.4	170	2465			18.5	22.2	13.6	16.3	85	185	◀24
XLT4217HTIR	1.099-333.0	42	50	11.2	13.4	170	2465			18.5	22.2	13.6	16.3	85	185	24▶

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra



Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra



The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

17.8

Oil capacity / Capacità olio

It.

1.2

Inlet / Entrata


G

3/4"

Outlet / Uscita

G

1/2"



XLTI HIGH TEMPERATURE

Double flange electric motors / Motore elettrico doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-445.0	IEC132S	10.0	7.5	1450	230/400V	49.0	XLTI
1.099-446.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	54.0	XLTI
1.099-447.0	IEC160M	15.0	11.0	1450	230/400V	60.0	XLTI
1.099-432.0	IEC160L	20.0	15.0	1450	400/690V	96.0	XLTI

Electric motors B3/B14 / Motori elettrici B3/B14

Equipped by thermal protections (to be connected)
Completo di protezioni termiche (da collegare)



Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-416.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	XLTI

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici



Flange for electric motors
Flange motori elettrici



Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		H132 B14	XLTI
1.099-531.0	H132 B14		
1.099-532.0	H160 B5		XLTI

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
				XLTI
1.099-541.0	28	H100/H112	24	
1.099-545.0	38	H132	24	XLTI
1.905-890.0	42	H160	24	XLTI

Unloader valves / Valvole di regolazione

Unloader valve with by-pass for hot water (85°C - 185°F)
Valvola di regolazione con by-pass per acqua calda (85°C - 185°F)



NVBR-HT



NVBXL-HT

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate		Max Pressure Pressione max	Temperature Temperatura	Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
		Portata l/min	GPM					
NVBR-HT	1.905-057.0	25	6.6	210	3000	85°	185	G 3/8 F
NVBXL-HT	1.905-058.0	50	13.2	210	3000	85	185	G 1/2 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.



VSN



VS310

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate		Max Pressure		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		Portata l/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F
VS310	1.099-493.0	40	10.5	310	4500	G 3/8 F	G 3/8 F

280 Spray Gun/ Pistola 280

Spray Gun - Max 30 lpm & 280 bar / Pistola - Max 30 lpm & 280 bar



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure / Pressione massima		Temperature / Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.905-144.0	30	4000	280	4100	150	300	G 3/8 F	G 1/4 F

Brass Swivel / Giunto girevole in ottone


Part. No. Codice
9.853-610.0

For accessories Per accessori
280

Lances and single lances with handle / Lance e lance singole con manopola

Round Grip Lance 900 mm./ Lancia 900 mm.



Lance 1200 mm./ Lancia 1200 mm.



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate		Max press. Press. max	Length mm Lunghez.	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temp. Temp. Max °C °F
		Portata l/min	GPM	Bar	PSI			
Round Grip	1.905-187.0	40	10.5	280	4100	900	G 1/4 M	1/4 Npt F 150 300
Round Grip	1.905-188.0	40	10.5	280	4100	1200	G 1/4 M	1/4 Npt F 150 300

Pressure Gauge / Manometro

Pressure gauge
Manometro



Part. No. Codice	Coupling Attacco		Scale Scala		Inlet Entrata
	Bar	PSI	Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale		250	3625	G 1/4 M
1.099-554.0	Radial / Radiale		400	5800	G 1/4 M

XXT-HT pumps can operate at a maximum pressure of 150 bar and with water temperatures up to 85°C (185 F). The special seals and the nickel plated manifold housing make this version a perfect choice for fitting on washing systems used in the food industry or other solutions where higher water temperatures are used.

Le pompe della serie **XXT-HT** possono lavorare ad una pressione massima di 150 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 85° (185 F). Questo modello, grazie alle sue guarnizioni speciali e testata nichelata, si adatta perfettamente per essere montato su sistemi di lavaggio in ambito alimentare o su altre soluzioni dove vengono richieste temperature dell'acqua più elevate e buone portate d'acqua.



XXT Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza
		I/min		US GPM				50Hz	60Hz	HP	KW	50Hz	60Hz	°C	°F	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	Bar	Psi	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	85	185	
XXT5515HTIL	1.099-334.0	55	66	14.6	17.5	150	2175			21.5	26	15.9	19.1	85	185	◀24
XXT5515HTIR	1.099-335.0	55	66	14.6	17.5	150	2175	1450	1740	21.5	26	15.9	19.1	85	185	24▶
XXT7012HTIL	1.099-336.0	70	84	18.5	22.2	120	1740			21.7	26	16	19.2	85	185	◀24
XXT7012HTIR	1.099-337.0	70	84	18.5	22.2	120	1740			21.7	26	16	19.2	85	185	24▶

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra

◀24

Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra

24▶

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

18.6

Oil capacity / Capacità olio

It.

1.2

Inlet / Entrata


G

1"

Outlet / Uscita

G

3/4"



Rev. 12 - 04/2022

Double flange electric motors / Motore elettrico doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-432.0	IEC160M	20	15.0	1450	400/690V	96.0	XXT
1.099-433.0	IEC160M	25	18.5	1450	400/690V	100	XXT

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici


Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		H132 B14	XXT
1.099-531.0	H160 B5		XXT
1.099-532.0			

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici per
motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici


Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
				XXT	XXT
1.099-545.0	38	H132	24		
1.905-890.0	42	H160	24		

Unloader valves / Valvole di regolazione

Unloader valve with by-pass for hot
water (85°C - 185°F)
Valvola di regolazione con by-pass per
acqua calda (85°C - 185°F)


VB HT 33

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	US GPM	Bar	PSI		
VB HT 33	1.099-509.0	80	21	280	4050	G 1/2 F	G 1/2 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.


VS200/200

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	US GPM	Bar	PSI		
VS200/200	1.099-503.0	200	53	200	2900	G 3/4 F	G 1/2 F

Spray gun / Pistola


RL34

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
RL34	1.905.029.0	80	21	200	3000	160	320	G 1/2 F	G 1/2 F

Pressure Gauge / Manometro

Pressure gauge
Manometro


Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-554.0	Radial / Radiale	400	5800	G 1/4 M

MXT-HT pumps can operate at a maximum pressure of 150 bar and with water temperatures up to 85°C (185 F). The special seals and the nickel plated manifold housing make this version a perfect choice for fitting on washing systems used in the food industry or other solutions where higher water temperatures and high water flow rates are used.

Le pompe della serie **MXT-HT** possono lavorare ad una pressione massima di 150 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 85° (185 F). Questo modello, grazie alle sue guarnizioni speciali e testata nichelata, si adatta perfettamente per essere montato su sistemi di lavaggio in ambito alimentare o su altre soluzioni dove vengono richieste temperature dell'acqua più elevate ed alte portate d'acqua.



MXT Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza
		l/min		US GPM						50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	Bar	Psi	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
MXT7015HTL	1.099-338.0	70	84	18.5	22.2	150	2175	1450	1740	26.9	32.3	19.8	23.8	◀30
MXT7015HTR	1.099-339.0	70	84	18.5	22.2	150	2175			26.9	32.3	19.8	23.8	30▶
MXT8515HTL	1.099-340.0	85	102	22.2	26.6	150	2175	1450	1740	32.3	38.8	23.8	28.6	◀30
MXT8515HTR	1.099-341.0	85	102	22.2	26.6	150	2175			32.3	38.8	23.8	28.6	30▶
MXT1015HTL	1.099-342.0	100	120	25.9	31.1	150	2175	1450	1740	37.7	45.2	27.7	33.2	◀30
MXT1015HTR	1.099-343.0	100	120	25.9	31.1	150	2175			37.7	45.2	27.7	33.2	30▶

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm **Sinistra**

30

The flow rate values may vary by \pm 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del $\pm 5\%$ rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	32.5
Oil capacity / Capacità olio	lt.	2.3
Inlet / Entrata	G	1 1/4"
Outlet / Uscita	G	3/4"



HAWK
ORIGINAL PUMPS



MADE IN ITALY




A red triangle containing the text "100%" in white, with "QUALITY TESTED" in black text below it.



A red square icon containing the text "CERAMIC PLUNGERS" in white, bold, sans-serif capital letters. Below the text is a stylized graphic of three white circles arranged horizontally, representing ceramic plungers.



A small red rectangular icon containing the text "MINIMUM BODY" in white, with a white camera-like symbol below it.



Rev. 6 - 09/2021

MXT HIGH TEMPERATURE

Double flange electric motors / Motore elettrico doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costrut- tiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-451.0	IEC160L	30	22	1450	400/690V	110	MXT
1.099-452.0	IEC180L	40	30	1450	400/690V	185	MXT

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-878.0	42 mm	H160	30 mm	MXT
1.905-879.0	48 mm	H180	30 mm	MXT
9.853-336.0	55 mm	H200	30 mm	MXT

Unloader valves / Valvole di regolazione

Unloader valve with by-pass for hot
water (85°C - 185°F)
Valvola di regolazione con by-pass per
acqua calda (85°C - 185°F)



VB HT 33

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		l/min	US GPM	Bar	PSI		
VB HT 33	1.099-509.0	80	21	280	4050	G 1/2 F	G 1/2 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.

VS200/200



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		l/min	US GPM	Bar	PSI		
VS200/200	1.099-503.0	200	53	200	2900	G 3/4 F	aG 1/2 F

Spray guns / Pistole


Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
RL34	1.905.029.0	80	21	200	3000	160	320	G 1/2 F	G 1/2 F
RL204	1.099-522.0	200	53	200	3000	100	210	G 3/4 F	G 1/2 F

Pressure Gauge / Manometro

Pressure gauge
Manometro



Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-554.0	Radial / Radiale	400	5800	G 1/4 M

GXT-HT pumps can operate at a maximum pressure of 150 bar and with water temperatures up to 85°C (185 F). This version is a perfect choice for fitting on washing systems used in the food industry or other solutions where higher water temperatures and high water flow rates are used.

Le pompe della serie **GXT-HT** possono lavorare ad una pressione massima di 150 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 85° (185 F). Questo modello si adatta perfettamente per essere montato su sistemi di lavaggio in ambito alimentare o su altre soluzioni dove vengono richieste temperature dell'acqua più elevate ed alte portate d'acqua.



GXT Pumps family / Famiglia pompe



GXT

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto	Max Power / Potenza Massima		Power take-off Presa di forza
		V/min	US GPM	Bar	Psi		HP	KW	
		50 Hz					50 Hz		
GXT1015SHTL	1.904-673.0	100	25.8	150	2175	1000	38	28	<40
GXT1015SHTR	1.904-674.0		25.8	150	2175		38	28	40>
GXT1215SHTL	1.904-675.0		31.3	150	2175		46.5	34.2	<40
GXT1215SHTR	1.904-676.0		31.3	150	2175		46.5	34.2	40>
GXT1513SHTL	1.904-677.0		39.2	130	1885		50.6	37.2	<40
GXT1513SHTR	1.904-678.0		39.2	130	1885		50.6	37.2	40>
GXT1711SHTL	1.904-679.0		45	110	1595		47.5	35	<40
GXT1711SHTR	1.904-680.0		45	110	1595		47.5	35	40>

P.T.O. Reference guide / Legenda presa di forza


Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra
Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra



The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	67.5
Oil capacity / Capacità olio	It.	5.5
Inlet / Entrata	G	1 1/2"
Outlet / Uscita	G	1"



Rev. 4 - 11/2021

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.904-313.0	60 mm	IEC225	40 mm	GXT HT
1.904-757.0	65 mm	IEC250	40 mm	GXT HT
1.904-758.0	75 mm	IEC280	40 mm	GXT HT

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-537.0	1 1/4	SAE J744 C	40	GXT HT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE
ADJUSTED. They become a SAFETY
device only when adjusted by the
installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA
solo all'atto della taratura sulla macchina
da parte dell'installatore.



VS200/200

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		L/min	US GPM	Bar	PSI		
VS200/200	1.099-503.0	200	53	200	2900	G 3/4 F	G 1/2 F

RL 204 spray gun / Pistola RL 204

Flexible Couplings
for electric motors
Flanges and couplings
kit for hydraulic motors



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		Temperature Temperatura		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	L/MIN	US GPM	BAR	PSI	°C	°F		
1.099-522.0	200	52.8	200	3000	100	210	G 3/4 F	G 1/2 F

Pressure Gauge / Manometro

Pressure gauge
Manometro



Part. No. Codice	Coupling Attacco	Scale Scala		Inlet Entrata
		Bar	PSI	
1.099-556.0	Radial / Radiale	250	3625	G 1/4 M
1.099-554.0	Radial / Radiale	400	5800	G 1/4 M


NHDP-EBCH pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (149°F). This version, thanks to the ECOBRASS head, offers a cheaper alternative to the stainless steel, but also similar characteristics when used with salt or demineralized water. It is also preferred by the proper authorities for food and medical applications due to the absence of lead.

The painted body also provides greater protection against external aggressions. This pump is particularly so suited for fitting on system for food industry, but it can be used in the chemical sector with use of solvents*.

* See on the pump manual, the list of solvents admitted to use relative percentages.

Le pompe della serie **NHDP-EBCH** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65°C (149°F). Questo modello, grazie alla testata in ECOBRASS, offre un'alternativa più economica dell'acciaio inox, ma caratteristiche simili quando utilizzata con acqua salata o demineralizzata. È inoltre preferito dagli enti preposti per uso alimentare e medico per l'assenza di piombo. Il corpo verniciato fornisce inoltre maggiore protezione contro le aggressioni esterne. Questa pompa si adatta quindi ad essere montata su impianti di osmosi inversa, su sistemi di lavaggio in ambito alimentare, ma può essere altresì impiegata anche in ambito chimico con utilizzo di solventi*.

* Vedere sul manuale della pompa la lista di solventi ammessi all'uso e relative percentuali.



NHDP Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza	
		l/min		US GPM				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	Bar	Psi	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	°C	°F		
NHDP8520EBCHL	1.905-082.0	8.5	10	2.2	2.7	200	2900			4.3	5.1	3.2	3.9	65	150	<24	
NHDP8520EBCHR	1.905-081.0	8.5	10	2.2	2.7	200	2900	1450	1740	4.3	5.1	3.2	3.9	65	150	24>	
NHDP1120EBCHL	1.905-084.0	11	13	2.9	3.5	200	2900			5.7	6.8	4.3	5.1	65	150	<24	
NHDP1120EBCHR	1.905-083.0	11	13	2.9	3.5	200	2900			5.7	6.8	4.3	5.1	65	150	24>	

This series consists of a brass head called ECOBRASS the piston seals are made of TEFLOL (PTFE), while the other seals are made of FKM (Viton).

The admitted work fluids are summarized in the table below.

Questa serie è costituita da una testata in ottone denominato ECOBRASS. Le garniture pistoni sono in TEFLOL (PTFE), le altre garniture sono in FKM (VITON). I fluidi di lavoro ammessi sono riassunti nella tabella sottostante.

Water Acqua	Hydrocarbons such as gasoline or heavy oil Idrocarburi tipo benzina o gasolio	Esters such as butyl acetate* or methyl acetate* Esteri tipo butilacetato* o metilacetato*
Demineralised - desalinated water Acqua demineralizzata - desalinizzata	Aromatic solvents such as benzene* or toluene Solventi aromatici tipo benzene* o toluene	Glycols such as butyl glycole Glicoli tipo butilglicole
Water with alkaline or acids detergents in 0 to 2% concentration Acqua con detergenti alcalini o acidi in percentuali dallo 0 al 2%	Ketones such ad acetone* or methyl ethyl ketone* Chetoni tipo acetone* o metiletilchetone*	Solvent mixtures, such as 85% butyl acetate and 15% n-butylc alcohol* Miscela di solventi tipo 85% butilacetato e 15% alcol n-butilico*

*for the use of these solutions contact our sales office

*per l'uso di queste sostanze contattare il nostro ufficio vendite

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza


Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra
Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra



The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	8.2
Oil capacity / Capacità olio	lt.	0.5
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Rev. 0 - 12/2023

Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costru.	Rated output Potenza nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-399.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	20.0	NHDP
1.099-398.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NHDP
1.099-448.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NHDP

B3/B14 Electric motor version / Motore elettrico versione B3/B14


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costru.	Rated output Potenza nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-413.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	21	NHDP
1.099-414.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	23	NHDP
1.099-416.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	33	NHDP

Flange for electric motors / Flange per motori elettrici


Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe
1.099-528.0	H90 B14	NHDP
1.099-529.0	H100/112 B14	NHDP

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.099-542.0	24 mm	H90	24 mm	NHDP
1.099-543.0	28 mm	H100/112	24 mm	NHDP

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

AISI 316 Unloader valve with by-pass.
Valvola depressurizzatrice di regolazione
pressione con by-pass AISI 316.



VES

Part. No. Codice	Flow rate Portata l/min	Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass	Temperature Temperatura °C °F
		US	Bar				
1.099-482.0	25	6.6	210	3045	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F 85 185

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY valve only when adjusted by the
installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano
componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura
sulla macchina da parte dell'installatore.



VS26 AISI316

Part. No. Codice	Flow rate Portata l/min		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	US	GPM	Bar	PSI		
9.853-765.0	80	21	280	4050	G.1/2F	G.1/2F

Pressure gauges / Manometri

Inox Radial Gauge
Manometro Radiale Inox



Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.904-916.0	250	3625	G 1/4 M	Radial/Radiale

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.099-542.0	24 mm	H90	24 mm	NHDP
1.099-543.0	28 mm	H100/112	24 mm	NHDP


NHDP STAINLESS STEEL CHEMICAL Series / Serie

NHDP-ESA pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 85°C (185°F). Pump Head and internal metal components, in contact with water, has been engineered in 316L stainless steel, as are the valves. Special seals are suitable for use with aggressive chemicals salt water. The painted body also provides greater protection against external aggressions. This pump is particularly so suited for fitting on system for food industry, but it can be used in the chemical sector with use of solvents and acid*.

* See on the pump manual, the list of solvents and acid admitted to use relative percentages.

Le pompe della serie **NHDP-ESA** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 85°C (185°F). Testata e componenti metallici interni a contatto con l'acqua sono prodotti in acciaio INOX 316L, incluse le valvole. Le guarnizioni speciali sono adatte per essere utilizzate con agenti chimici aggressivi ed acqua salata. Il corpo verniciato fornisce ionoltre maggiore protezione contro le aggressioni esterne. Questa pompa si adatta quindi ad essere montata su impianti di osmosi inversa, su sistemi di lavaggio in ambito alimentare, ma può essere altresì impiegata anche in ambito chimico con utilizzo di solventi e acidi*.

* Vedere sul manuale della pompa la lista di solventi e acidi ammessi all'uso e relative percentuali.

**NHDP** Pumps family / Famiglia pompe

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza	
		l/min		US GPM		Bar		Psi		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	°C	°F
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz												
NHDP8520ESAL	1.905-086.0	8.5	10	2.2	2.7	200		2900		4.3	5.1	3.2	3.9	65	150	<24	
NHDP8520ESAR	1.905-085.0	8.5	10	2.2	2.7	200		2900	1450	1740	4.3	5.1	3.2	3.9	65	150	24>
NHDP1120ESAL	1.905-088.0	11	13	2.9	3.5	200		2900		5.7	6.8	4.3	5.1	65	150	<24	
NHDP1120ESAR	1.905-087.0	11	13	2.9	3.5	200		2900		5.7	6.8	4.3	5.1	65	150	24>	

This series consists of an AISI 316 stainless steel head. The piston seals are made of TEFILON (PTFE), while the other seals are made of EPDM.

The admitted work fluids are summarized in the table below

Questa serie è costituita da una testata in acciaio inossidabile AISI 316. Le guarnizioni pistoni sono in TEFILON (PTFE), le altre guarnizioni sono in EPDM. I fluidi di lavoro ammessi sono riassunti nella tabella sottostante.

Water Acqua	Formic acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido formico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%	Sulfuric acid in water solution with a max. concentration of 0.5% Acido solforico in soluzione aquosa in percentuale massima del 0.5%
Water with alkaline or acids detergents in 0 to 2% concentration Acqua con detergenti alcalini o acidi in percentuale dallo 0 al 2%	Phosphoric acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido fosforico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%	Hydrochloric acid in water solution with a max. concentration of 0.5% Acido cloridrico in soluzione aquosa in percentuale massima del 0.5%
Nitric acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido nitrico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%	Citric acid in water solution with a max. concentration of 0.5% Acido citrico in soluzione aquosa in percentuale massima del 0.5%	Caustic soda in water solution with a max. concentration of 10% (no hypochlorite) Soda caustica in soluzione aquosa in percentuale massima del 10% (senza ipoclorito)
Acetic acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido acetico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%		

P.T.O. Reference guide / Legenda presa di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra




Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra



The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.
I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	10.5
Oil capacity / Capacità olio	It.	0.4
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costru.	Rated output Potenza nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-399.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	20.0	NHDP
1.099-398.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NHDP
1.099-448.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NHDP

B3/B14 Electric motor version / Motore elettrico versione B3/B14


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costru.	Rated output Potenza nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-413.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	21	NHDP
1.099-414.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	23	NHDP
1.099-416.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	33	NHDP

Flange for electric motors / Flange per motori elettrici


Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		Bar	PSI
1.099-528.0	H90 B14	NHDP	
1.099-529.0	H100/112 B14	NHDP	

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
				Bar	PSI
1.099-542.0	24 mm	H90	24 mm	NHDP	
1.099-543.0	28 mm	H100/112	24 mm	NHDP	

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

AISI 316 Unloader valve with by-pass.
Valvola depressurizzatrice di regolazione
pressione con by-pass AISI 316.

VES

Part. No. Codice	Fow rate Portata	Max pressure Pressione max	Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass	Temperature Temperatura
	l/min	US Bar				
1.099-482.0	25	6.6	210	3045	G 3/8 F	2 x G 3/8 F
						85 185

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY only when adjusted by the
installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano
componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura
sulla macchina da parte dell'installatore.




VS26 AISI316

Part. No. Codice	Fow rate Portata	Max pressure Pressione max	Inlet Entrata	Outlet Uscita
	l/min	US GPM		
9.853-765.0	80	21	280	4050
			G.1/2F	G.1/2F

Pressure gauges / Manometri

Inox Radial Gauge
Manometro Radiale Inox


Part. No. Codice	Scale Scala	Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar		
1.904-916.0	250	3625	G 1/4 M
			Radial/Radiale



NMT-EBCH pumps can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (149°F). This version, thanks to the ECOBRASS head, offers a cheaper alternative to the stainless steel, but also similar characteristics when used with salt or demineralized water. It is also preferred by the proper authorities for food and medical applications due to the absence of lead. The painted body also provides greater protection against external aggressions. This pump is particularly suited for fitting on system for food industry, but it can be used in the chemical sector with use of solvents*.

* See on the pump manual, the list of solvents admitted to use relative percentages.

Le pompe della serie **NMT-EBCH** possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65°C (149°F). Questo modello, grazie alla testata in ECOBRASS, offre un'alternativa più economica dell'acciaio inox, ma caratteristiche simili quando utilizzata con acqua salata o demineralizzata. È inoltre preferito dagli enti preposti per uso alimentare e medico per l'assenza di piombo. Il corpo verniciato fornisce inoltre maggiore protezione contro le aggressioni esterne. Questa pompa si adatta quindi ad essere montata su impianti di osmosi inversa, su sistemi di lavaggio in ambito alimentare, ma può essere altresì impiegata anche in ambito chimico con utilizzo di solventi*.

* Vedere sul manuale della pompa la lista di solventi ammessi all'uso e relative percentuali



NMT Pumps family / Famiglia pompe



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
NMT1520EBCHL	1.904-719.0	15.0	18.0	4.0	4.7	200	3000			7.7	9.2	5.7	6.8	<24
NMT1520EBCHR	1.904-718.0	15.0	18.0	4.0	4.7	200	3000	1450	1740	7.7	9.2	5.7	6.8	24>
NMT2120EBCHL	1.904-721.0	21.0	25.0	5.5	6.6	200	3000			10.7	12.8	7.9	9.4	<24
NMT2120EBCHR	1.904-720.0	21.0	25.0	5.5	6.6	200	3000			10.7	12.8	7.9	9.4	24>

This series consists of a brass head called ECOBRASS the piston seals are made of TEFILON (PTFE), while the other seals are made of FKM (Viton). The admitted work fluids are summarized in the table below.

Questa serie è costituita da una testata in ottone denominato ECOBRASS. Le guarnizioni pistoni sono in TEFILON (PTFE), le altre guarnizioni sono in FKM (VITON). I fluidi di lavoro ammessi sono riassunti nella tabella sottostante.

Water Acqua	Hydrocarbons such as gasoline or heavy oil Idrocarburi tipo benzina o gasolio	Esters such as butyl acetate* or methyl acetate* Esteri tipo butilacetato* o metilacetato*
Demineralised - desalinated water Acqua demineralizzata - desalinizzata	Aromatic solvents such as benzene* or toluene Solventi aromatici tipo benzene* o toluene	Glycols such as butyl glycole Glicoli tipo butilglicole
Water with alkaline or acids detergents in 0 to 2% concentration Acqua con detergenti alcalini o acidi in percentuali dallo 0 al 2%	Ketones such as acetone* or methyl ethyl ketone* Chetoni tipo acetone* o metiletilchetone*	Solvent mixtures, such as 85% butyl acetate and 15% n-butylc alcohol* Miscela di solventi tipo 85% butilacetato e 15% alcol n-butilico*

*for the use of these solutions contact our sales office *per l'uso di queste sostanze contattare il nostro ufficio vendite

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza


Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra
Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra

<24
24>

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	10.3
Oil capacity / Capacità olio	It.	0.7
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"



Rev. 0 - 06/2020

Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costru.	Rated output Potenza nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-407.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NMT
1.099-397.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NMT
1.099-401.0	IEC132S	10.0	7.5	1450	230/400V	48.0	NMT
1.099-402.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	53.0	NMT

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

AISI 316 Unloader valve with by-pass.
Valvola depressurizzatrice di regolazione pressione con by-pass AISI 316.

VES

Part. No. Codice	Flow rate Portata l/min	Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass	Temperature Temperatura	
		US	Bar	PSI			°C	°F
1.099-482.0	25	6.6	210	3045	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F	85 185

Double flange electric motors / Motore elettrico doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-445.0	IEC132S	10.0	7.5	1450	230/400V	49.0	NMT
1.099-446.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	54.0	NMT

Electric motors B3/B14 / Motori elettrici B3/B14

Equipped by thermal protections (to be connected)
Completo di protezioni termiche (da collegare)


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-413.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	21.0	NMT
1.099-414.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NMT
1.099-416.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NMT

Flange for electric motors / Flange per motori elettrici


Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva Motore	For pumps series Per serie pompe
1.099-530.0	H100/112 B14	NMT
1.099-531.0	H132 B14	NMT

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici


Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.099-544.0	24 mm	H90	24 mm	NMT
1.099-541.0	28 mm	H100/112	24 mm	NMT
1.099-545.0	38 mm	H132	24 mm	NMT

Pressure gauges / Manometri

Inox Radial Gauge
Manometro Radiale Inox

Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.904-916.0	250	3625	G 1/4 M	Radial/Radiale

Pump feet / Kit piedi


Part. No. Codice
1.099-687.0

For pumps series
Per pompe serie

NMT

NMT-ESA pumps can operate at a maximum pressure of 200 and 150bar with water temperatures up to 85°C (185°F). Pump Head and internal metal components, in contact with water, has been engineered in 316L stainless steel, as are the valves. Special seals are suitable for use with aggressive chemicals salt water. The painted body also provides greater protection against external aggressions. This pump is particularly so suited for fitting on system for food industry, but it can be used in the chemical sector with use of solvents and acid*.

* See on the pump manual, the list of solvents and acid admitted to use relative percentages.

Le pompe della serie **NMT-ESA** possono lavorare ad una pressione massima di 200 e 150 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 85°C (185°F). Testata e componenti metallici interni a contatto con l'acqua sono prodotti in acciaio INOX 316L, incluse le valvole. Le guarnizioni speciali sono adatte per essere utilizzate con agenti chimici aggressivi ed acqua salata. Il corpo verniciato fornisce ionoltre maggiore protezione contro le aggressioni esterne. Questa pompa si adatta quindi ad essere montata su impianti di osmosi inversa, su sistemi di lavaggio in ambito alimentare, ma può essere altresì impiegata anche in ambito chimico con utlizzo di solventi e acidi*.

* Vedere sul manuale della pompa la lista di solventi e acidi ammessi all'uso e relative percentuali.



NMT Pumps family / Famiglia pompe

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri /Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza
		I/min		US GPM		Bar	Psi	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	°C	°F	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz											
NMT1220ESAL	1.905-203.0	12.5	15	3.3	4	200	2900			6.4	7.7	4.7	5.7	85	185	◀24
NMT1220ESAR	1.905-202.0	12.5	15	3.3	4	200	2900			6.4	7.7	4.7	5.7	85	185	24▶
NMT1520ESAL	1.905-041.0	15	18	4	4.7	200	2900			7.7	9.2	5.7	6.8	85	185	◀24
NMT1520ESAR	1.905-036.0	15	18	4	4.7	200	2900			7.7	9.2	5.7	6.8	85	185	24▶
NMT1820ESAL	1.905-205.0	18	21.5	4.8	5.6	200	2900			9.2	11	6.8	8.1	85	185	◀24
NMT1820ESAR	1.905-204.0	18	21.5	4.8	5.6	200	2900			9.2	11	6.8	8.1	85	185	24▶
NMT2120ESAL	1.905-040.0	21	25	5.5	6.6	200	2900			10.7	12.8	7.9	9.4	85	185	◀24
NMT2120ESAR	1.905-011.0	21	25	5.5	6.6	200	2900			10.7	12.8	7.9	9.4	85	185	24▶

Water Acqua	Formic acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido formico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%	Sulfuric acid in water solution with a max. concentration of 0.5% Acido solforico in soluzione aquosa in percentuale massima del 0.5%
Water with alkaline or acids detergents in 0 to 2% concentration Acqua con detergenti alcalini o acidi in percentuali dallo 0 al 2%	Phosphoric acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido fosforico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%	Hydrochloric acid in water solution with a max. concentration of 0.5% Acido cloridrico in soluzione aquosa in percentuale massima del 0.5%
Nitric acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido nitrico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%	Citric acid in water solution with a max. concentration of 0.5% Acido citrico in soluzione aquosa in percentuale massima del 0.5%	Caustic soda in water solution with a max. concentration of 10% (no hypochlorite) Soda caustica in soluzione aquosa in percentuale massima del 10% (senza ipoclorito)
Acetic acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido acetico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%	This series consists of an AISI 316 stainless steel head. The piston seals are made of TEFLON (PTFE), while the other seals are made of EPDM. The admitted work fluids are summarized in the table below.	Questa serie è costituita da una testata in acciaio inossidabile AISI 316. Le guarnizioni pistoni sono in TEFLO (PTFE), le altre guarnizioni sono in EPDM. I fluidi di lavoro ammessi sono riassunti nella tabella sottostante.

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra




Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra



The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	11.5
Oil capacity / Capacità olio	It.	0.7
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"





NMT STAINLESS STEEL CHEMICAL

Hollow shaft electric motors / Motori elettrici albero cavo


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-407.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NMT
1.099-397.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NMT
1.099-401.0	IEC132M	10.0	7.5	1450	230/400V	46.0	NMT
1.099-402.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	52.0	NMT

Double flange electric motors / Motore elettrico doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-445.0	IEC132S	10.0	7.5	1450	230/400V	49.0	NMT
1.099-446.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	54.0	NMT

Electric motors B3/B14 / Motori elettrici B3/B14

Equipped by thermal protections (to be connected)
Completo di protezioni termiche (da collegare)



Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-413.0	IEC100	4.0	3.0	1450	230/400V	21.0	NMT
1.099-414.0	IEC100	5.5	4.0	1450	230/400V	22.0	NMT
1.099-416.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	NMT

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici



Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		Bar	PSI
1.099-530.0	H100/112 B14	NMT	
1.099-531.0	H132 B14	NMT	

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
1.099-544.0	24	H90	24		NMT
1.099-541.0	28	H100/112	24		NMT
1.099-545.0	38	H132	24		NMT

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione


AISI 316 Unloader valve with by-pass.
Valvola depressurizzatrice di regolazione
pressione con by-pass AISI 316.

VES

Part. No. Codice	Flow rate Portata l/min	Max pressure Pressione max Bar	Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass	Temperature Temperatura	
						US GPM	PSI
1.099-482.0	25	6.6	210	3045	G 3/8 F	G 3/8 M	2 x G 3/8 F

85 185

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY only when adjusted by the
installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano
componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura
sulla macchina da parte dell'installatore.



VS26 AISI316

Pressure gauges / Manometri


Inox Radial Gauge
Manometro Radiale Inox

Part. No. Codice	Scale Scala Bar	Inlet Entrata	Connection Attacco
1.904-916.0	250	3625	G 1/4 M

Radial/Radiale

1.904-916.0

XLTI-EBCH pumps can operate at a maximum pressure of 150 bar and with water temperatures up to 65°C (149°F). This version, thanks to the ECOBRASS head, offers a cheaper alternative to the stainless steel, but also similar characteristics when used with salt or demineralized water. It is also preferred by the proper authorities for food and medical applications due to the absence of lead.

The painted body also provides greater protection against external aggressions. This pump is particularly suited for fitting on system for food industry, but it can be used in the chemical sector with use of solvents*.

* See on the pump manual, the list of solvents admitted to use relative percentages.

Le pompe della serie **XLTI-EBCH** possono lavorare ad una pressione massima di 150 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65°C (149°F). Questo modello, grazie alla testata in ECOBRASS, offre un'alternativa più economica dell'acciaio inox, ma caratteristiche simili quando utilizzata con acqua salata o demineralizzata. È inoltre preferito dagli enti preposti per uso alimentare e medico per l'assenza di piombo. Il corpo verniciato fornisce inoltre maggiore protezione contro le aggressioni esterne. Questa pompa si adatta quindi ad essere montata su impianti di osmosi inversa, su sistemi di lavaggio in ambito alimentare, ma può essere altresì impiegata anche in ambito chimico con utilizzo di solventi*.

* Vedere sul manuale della pompa la lista di solventi ammessi all'uso e relative percentuali.

XLTI Pumps family / Famiglia pompe



Type. Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima HP kW				Power take-off Presa di forza
		l/min 50 Hz 60 Hz		US GPM 50 Hz 60 Hz		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
XLT2515EBCHL	1.904-794.0	25.0	30.0	6.6	7.9	150	2175			9.8	11.8	7.2	8.7	<24
XLT2515EBCHR	1.904-793.0	25.0	30.0	6.6	7.9	150	2175			9.8	11.8	7.2	8.7	24>
XLT3015EBCHL	1.904-828.0	30.0	36.0	7.9	9.5	150	2175			11.8	14.1	8.7	10.4	<24
XLT3015EBCHR	1.904-783.0	30.0	36.0	7.9	9.5	150	2175			11.8	14.1	8.7	10.4	24>
XLT3515EBCHL	1.904-827.0	35.0	42.0	9.2	11.0	150	2175	1450	1740	13.7	16.5	10.1	12.1	<24
XLT3515EBCHR	1.904-782.0	35.0	42.0	9.2	11.0	150	2175			13.7	16.5	10.1	12.1	24>
XLT4015EBCHL	1.904-826.0	40.0	48.0	10.6	12.7	150	2175			15.7	18.8	11.5	13.8	<24
XLT4015EBCHR	1.904-781.0	40.0	48.0	10.6	12.7	150	2175			15.7	18.8	11.5	13.8	24>
XLT5015EBCHL	1.904-825.0	50.0	60.0	13.2	15.8	150	2175			19.6	23.5	14.4	17.3	<24
XLT5015EBCHR	1.904-779.0	50.0	60.0	13.2	15.8	150	2175			19.6	23.5	14.4	17.3	24>

This series consists of a brass head called ECOBRASS the piston seals are made of TEFLOLON (PTFE), while the other seals are made of FKM (Viton). The admitted work fluids are summarized in the table below.

Questa serie è costituita da una testata in ottone denominato ECOBRASS. Le garniture pistoni sono in TEFLON (PTFE), le altre garniture sono in FKM (VITON). I fluidi di lavoro ammessi sono riassunti nella tabella sottostante.

Water Acqua	Hydrocarbons such as gasoline or heavy oil Idrocarburi tipo benzina o gasolio	Esters such as butyl acetate* or methyl acetate* Esteri tipo butilacetato* o metilacetato*
Demineralised - desalinated water Acqua demineralizzata - desalinizzata	Aromatic solvents such as benzene* or toluene Solventi aromatici tipo benzene* o toluene	Glycols such as butyl glycole Glicoli tipo butilglicole
Water with alkaline or acids detergents in 0 to 2% concentration Acqua con detergenti alcalini o acidi in percentuali dallo 0 al 2%	Ketones such ad aceton* or methyl ethyl ketone* Chetoni tipo acetone* o metiletilchetone*	Solvent mixtures, such as 85% butyl acetate and 15% n-butylc alcohol* Miscela di solventi tipo 85% butilacetato e 15% alcol n-butilico*

*for the use of these solutions contact our sales office *per l'uso di queste sostanze contattare il nostro ufficio vendite

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra



Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra



The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.


I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso Kg 17.8

Oil capacity / Capacità olio lt. 1.2

Inlet / Entrata G 3/4"

Outlet / Uscita G 1/2"



Rev. 0 - 06/2020



Double flange electric motors / Motore elettrico doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-445.0	IEC132S	10.0	7.5	1450	230/400V	49.0	XLTI
1.099-446.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	230/400V	54.0	XLTI
1.099-447.0	IEC160M	15.0	11.0	1450	230/400V	60.0	XLTI
1.099-432.0	IEC160L	20.0	15.0	1450	400/690V	96.0	XLTI

Electric motors B3/B14 / Motori elettrici B3/B14

Equipped by thermal protections (to be connected)
Completo di protezioni termiche (da collegare)



Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-416.0	IEC112	7.5	5.5	1450	[230/400V]	32.0	XLTI

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici



Flange for electric motors
Flange motori elettrici



Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		XLTI	XLTI
1.099-531.0	H132 B14		
1.099-532.0	H160 B5		

Flexible couplings for electric motors / Giunti elasticci per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elasticci
per motori elettrici



Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elasticci
per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
				XLTI
1.099-545.0	38	H132	24	XLTI
1.905-890.0	42	H160	24	XLTI

**Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elasticci per motori idraulici**

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
				XLTI
1.905-732.0	7/8	SAE J744 B	24	XLTI

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

AISI 316 Unloader valve with by-pass.
Valvola depressurizzatrice di regolazione
pressione con by-pass AISI 316.



VB80-280

Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max Pressure Pressione max	Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass	Temperature Temperatura	
						l/min	US
9.853-352.0	80	21.2	280	4050	G 1/2 F	G 1/2 F	90 194

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY valve only when adjusted by the
installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano
componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura
sulla macchina da parte dell'installatore.



VS26 AISI316

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	I/min	US GPM	Bar	PSI		
9.853-765.0	80	21	280	4050	G.1/2F	G.1/2F

Pressure gauges / Manometri

Inox Radial Gauge
Manometro Radiale Inox



Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.904-916.0	250	3625	G 1/4 M	Radial/Radiale

XLTI STAINLESS STEEL CHEMICAL Series / Serie

XLTI-ESA pumps can operate at a maximum pressure of 150 bar and with water temperatures up to 85°C (185°F). Pump Head and internal metal components, in contact with water, has been engineered in 316L stainless steel, as are the valves. Special seals are suitable for use with aggressive chemicals salt water. The painted body also provides greater protection against external aggressions. This pump is particularly so suited for fitting on system for food industry, but it can be used in the chemical sector with use of solvents and acid*.

* See on the pump manual, the list of solvents and acid admitted to use relative percentages.

Le pompe della serie **XLTI-ESA** possono lavorare ad una pressione massima di 150 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 85°C (185°F). Testata e componenti metallici interni a contatto con l'acqua sono prodotti in acciaio INOX 316L, incluse le valvole. Le guarnizioni speciali sono adatte per essere utilizzate con agenti chimici aggressivi ed acqua salata. Il corpo verniciato fornisce ionoltre maggiore protezione contro le aggressioni esterne. Questa pompa si addatta quindi ad essere montata su impianti di osmosi inversa, su sistemi di lavaggio in ambito alimentare, ma può essere altresì impiegata anche in ambito chimico con utilizzo di solventi e acidi*.

* Vedere sul manuale della pompa la lista di solventi e acidi ammessi all'uso e relative percentuali.



XLTI Pumps family / Famiglia pompe

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto	Max Power / Potenza Massima		Temperature Temperatura		Power take-off Presa di forza
		l/min	US GPM	Bar	Psi		HP	KW	°C	°F	
XLT2515ESAL	1.904-821.0	25	6.6	150	2175		9.8	7.2	85	185	◀24
XLT2515ESAR	1.904-816.0	25	6.6	150	2175		9.8	7.2	85	185	24▶
XLT3015ESAL	1.904-820.0	30	7.9	150	2175		11.8	8.7	85	185	◀24
XLT3015ESAR	1.904-815.0	30	7.9	150	2175		11.8	8.7	85	185	24▶
XLT3515ESAL	1.904-819.0	35	9.2	150	2175		13.7	10.1	85	185	◀24
XLT3515ESAR	1.904-814.0	35	9.2	150	2175		13.7	10.1	85	185	24▶
XLT4015ESAL	1.904-818.0	40	10.6	150	2175		15.7	11.5	85	185	◀24
XLT4015ESAR	1.904-813.0	40	10.6	150	2175		15.7	11.5	85	185	24▶
XLT5015ESAL	1.904-817.0	50	13.2	150	2175		19.6	14.4	85	185	◀24
XLT5015ESAR	1.904-812.0	50	13.2	150	2175		19.6	14.4	85	185	24▶

This series consists of an AISI 316 stainless steel head. The piston seals are made of TEFLO (PTFE), while the other seals are made of EPDM. The admitted work fluids are summarized in the table below.

Questa serie è costituita da una testata in acciaio inossidabile AISI 316. Le guarnizioni pistoni sono in TEFLO (PTFE), le altre guarnizioni sono in EPDM. I fluidi di lavoro ammessi sono riassunti nella tabella sottostante.

Water Acqua	Formic acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido formico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%	Sulfuric acid in water solution with a max. concentration of 0.5% Acido solforico in soluzione aquosa in percentuale massima del 0.5%
Water with alkaline or acids detergents in 0 to 2% concentration Acqua con detergenti alcalini o acidi in percentuali dallo 0 al 2%	Phosphoric acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido fosforico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%	Hydrochloric acid in water solution with a max. concentration of 0.5% Acido cloridrico in soluzione aquosa in percentuale massima del 0.5%
Nitric acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido nitrico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%	Citric acid in water solution with a max. concentration of 0.5% Acido citrico in soluzione aquosa in percentuale massima del 0.5%	Caustic soda in water solution with a max. concentration of 10% (no hypochlorite) Soda caustica in soluzione aquosa in percentuale massima del 10% (senza ipoclorito)
Acetic acid in water solution with a max. concentration of 10% Acido acetico in soluzione aquosa in percentuale massima del 10%		

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra




Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra



The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	19.5
Oil capacity / Capacità olio	It.	1.2
Inlet / Entrata	G	1"
Outlet / Uscita	G	1/2"



Rev. 0 - 06/2020



XLTI STAINLESS STEEL CHEMICAL

Double flange electric motors / Motore elettrico doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-445.0	IEC132S	10.0	7.5	1450	230/400V	49.0	XLTI
1.099-446.0	IEC132M	12.5	9.2	1450	400/690V	54.0	XLTI
1.099-447.0	IEC132M	15.0	11.0	1450	400/690V	60.0	XLTI
1.099-432.0	IEC160L	20.0	15.0	1450	400/690V	96.0	XLTI

Electric motors B3/B14 / Motori elettrici B3/B14

Equipped by thermal protections (to be connected)
Completo di protezioni termiche (da collegare)



Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso Kg	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-416.0	IEC112	7.5	5.5	1450	230/400V	32.0	XLTI

Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici



Flange for electric motors
Flange motori elettrici



Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		XLTI	XLTI
1.099-531.0	H132 B14		
1.099-532.0	H160 B5		

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici per
motori elettrici



Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici
per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore		Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
		Ø (mm)	P.D.F. Motore		
1.099-545.0	38	H132		24	XLTI
1.905-890.0	42	H160		24	XLTI

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore		Pump P.T.O. Ø P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
		Ø (mm)	P.D.F. Motore		
1.905-732.0	7/8	SAE J744 B		24	XLTI

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

AISI 316 Unloader valve with by-pass.
Valvola depressurizzatrice di regolazione
pressione con by-pass AISI 316.



VB80-280

Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max Pressure Pressione max	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Temperature Temperatura	
					I/min	US GPM
9.853-352.0	80	21.2	280	4050	G 1/2 F	G 1/2 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED. They become a SAFETY valve only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.

Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.



VS26 AISI316

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	I/min	US GPM	Bar	PSI		
9.853-765.0	80	21	280	4050	G.1/2F	G.1/2F

Pressure gauges / Manometri

Inox Radial Gauge
Manometro Radiale Inox



Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.904-916.0	250	3625	G 1/4 M	Radial/Radiale

Double flange electric motors / Motore elettrico doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva	Rated output Pot. nominale		Speed Velocità RPM	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
		HP	KW				
1.099-451.0	IEC160L	30	22	1450	400/690V	110	MXT
1.099-452.0	IEC180L	40	30	1450	400/690V	185	MXT

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-878.0	42	H160	30	MXT
1.905-879.0	48	H180	30	MXT
9.853-336.0	55	H200	30	MXT

**Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici**

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe
1.905-536.0	1	SAE J744 B-B	30	MXT

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

AISI 316 Unloader valve with by-pass.
Valvola depressurizzatrice di regolazione
pressione con by-pass AISI 316.



Part. No. Codice	Flow rate Portata l/min	Max Pressure Pressione max Bar	Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass	Temperature Temperatura	
						°C	°F
9.853-352.0	80	21.2	280	4050	G 1/2 F	G 1/2 F	90 194

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED. They become a SAFETY only when adjusted by the installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.


VS26 AISI316

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	l/min	US GPM	Bar	PSI		
9.853-765.0	80	21	280	4050	G 1/2 F	G 1/2 F

Pressure gauges / Manometri

Inox Radial Gauge
Manometro Radiale Inox



Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.904-916.0	250	3625	G 1/4 M	Radial/Radiale



MXT STAINLESS STEEL CHEMICAL

Double flange electric motors / Motore elettrico doppia flangia


Part. No. Codice	Motor C. shape Forma costruttiva		Rated output Pot. nominale		Speed Velocità	Voltage Voltaggio	Weight Peso	For Pumps Per pompe
	HP	KW	RPM					
1.099-451.0	IEC160L	30	22	1450	400/690V	110		MXT
1.099-452.0	IEC180L	40	30	1450	400/690V	185		MXT

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED. They become a SAFETY only when adjusted by the installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.



VS26 AISI316

Part. No. Codice	Flow rate Portata		Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	l/min	US GPM	Bar	PSI		
9.853-765.0	80	21	280	4050	G.1/2F	G.1/2F

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Flexible Couplings for electric motors
Giunti elastici per motori elettrici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
				For pumps series Per serie pompe	For pumps series Per serie pompe
1.905-878.0	42	H160	30		MXT
1.905-879.0	48	H180	30		MXT
9.853-336.0	55	H200	30		MXT

Flanges for hydraulic motors / Flange per accoppiamento motori idraulici
Flexible couplings for hydraulic motors / Giunti elastici per motori idraulici

Flanges for
hydraulic motors
Flange per
motori idraulici



Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma cost. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
				For pumps series Per serie pompe	For pumps series Per serie pompe
1.905-536.0	1	SAE J744 B-B	30		MXT

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

AISI 316 Unloader valve with by-pass.
Valvola depressurizzatrice di regolazione
pressione con by-pass AISI 316.



Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max Pressure Pressione max	Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass	Temperature Temperatura	
						l/min	US
9.853-352.0	80	21.2	280	4050	G 1/2 F	G 1/2 F	G 1/2 F
						90	194

XLTI-EX pumps can operate at a maximum pressure of 300 bar and with water temperatures up to 65°C (149 F).

This version is a perfect choice for fitting on washing systems operating in hazardous and potentially explosive environments, also thanks to its specific certification demonstrating its fitness for purpose.



The pumps of the **XLTI-EX** series can work at a maximum pressure of 300 bar and with water temperatures up to 65°C (149 F).

This model is perfectly suited for being mounted on washing systems operating in hazardous and potentially explosive environments, thanks also to its specific certification demonstrating its fitness for purpose.



XLTI Pumps family / Famiglia pompe



Atex-certified pumps, Category II 2G c T135°C (T4) which can be incorporated in equipment working in potentially explosive environments.



Pompe certificate Atex, Categoria II 2G c T135°C (T4) che possono essere incorporate in apparecchiature operanti in ambienti potenzialmente esplosivi.

Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza
		I/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	HP	kW	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz									
XLTI1530IEXL	1.099-344.0	15.0	18.0	4.0	4.7	300	4350			11.5	13.8	8.5	10.2	◀24
XLTI1530IEXR	1.099-345.0	15.0	18.0	4.0	4.7	300	4350			11.5	13.8	8.5	10.2	24▷
XLTI1830IEXL	1.099-346.0	18.0	22.0	4.8	5.8	300	4350			13.7	16.4	10.1	12.1	◀24
XLTI1830IEXR	1.099-347.0	18.0	22.0	4.8	5.8	300	4350	1450	1740	13.7	16.4	10.1	12.1	24▷
XLTI2230IEXL	1.099-348.0	22.0	26.0	5.8	7.0	300	4350			16.6	19.9	12.2	14.6	◀24
XLTI2230IEXR	1.099-349.0	22.0	26.0	5.8	7.0	300	4350			16.6	19.9	12.2	14.6	24▷
XLTI3025IEXL	1.099-350.0	30.0	36.0	7.9	9.5	250	3625			19.3	23.2	14.2	17.0	◀24
XLTI3025IEXR	1.099-351.0	30.0	36.0	7.9	9.5	250	3625			19.3	23.2	14.2	17.0	24▷

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza

Single P.T.O. Ø 24 mm Left



Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra

Single P.T.O. Ø 24 mm Right



Singola presa di forza Ø 24 mm Destra

*Also available in high temperature 85°

*Disponibile anche in alta temperatura 85°

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso

Kg

17.8

Oil capacity / Capacità olio

lt.

1.2

Inlet / Entrata

G

3/4"

Outlet / Uscita

G

1/2"

High Performance


Ceramic Plungers

Brass Head

Aluminium Body

Made in Italy

Quality Tested



Flanges for electric motors / Flange per accoppiamento motori elettrici

Certified Atex category II 2GD TX
Certificata Atex categoria II 2GD TX

Flange for electric motors
Flange motori elettrici

Flange for electric motors
Flange motori elettrici


Part. No. Codice	Motor construction shape Forma costruttiva motore	For pumps series Per serie pompe	
		Bar	PSI
1.099-531.0	H132 B14	XLTI	
1.099-532.0	H160 B5	XLTI	

Flexible couplings for electric motors / Giunti elastici per motori elettrici

Certified Atex category II 2GD TX
Certificata Atex categoria II 2GD TX

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici per
motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici per
motori elettrici

Flexible Couplings
for electric motors
Giunti elastici per
motori elettrici


Part. No. Codice	Motor P.T.O. Ø (mm) P.D.F. Motore	Motor const. shape Forma const. Motore	Pump P.T.O. Ø (mm) PD.F. Pompa	For pumps series Per serie pompe	
				Bar	PSI
1.099-541.0	28	H100/H112	24	XLTI	
1.099-545.0	38	H132	24	XLTI	
1.905-890.0	42	H160	24	XLTI	

Pressure regulating valves / Valvole di regolazione pressione

Unloader valve with by-pass.
Valvola depressurizzatrice
di regolazione pressione con by-pass.

Certified valve Atex category II 2GD TX
Valvola certificata Atex categoria II 2GD TX

VBA 80/280

Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
		l/min	US GPM	Bar	PSI	
1.099-514.0	80	21		280	4060	G 1/2 F

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.
Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

Certified valve Atex category II 2GD TX
Valvola certificata Atex categoria II 2GD TX

VS 80/400



Part. No. Codice	Flow rate Portata	Max pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita	By-pass
		l/min	US GPM	Bar	PSI	
1.099-513.0	80	21		400	5800	G 1/2 F

Pressure gauges / Manometri

Inox Radial Gauge
Manometro Radiale Inox


Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.904-916.0	250	3625	G 1/4 M	Radial/Radiale - INOX-ATEX
1.904-917.0	400	5800	G 1/4 M	Radial/Radiale - INOX-ATEX



Motor Pumps Units

Gruppi Motopompe



ELECTRIC MOTOPUMPS UNITS NMT

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri/Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura		Voltage Voltaggio	Pump Pompa		
	I/min		US GPM		Bar	PSI	50 Hz		60 Hz		Hp	Kw	°C	°F				
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz								
1.099-382.0	12.5	15	3.3	4	200	2900			7.5	9	5.5	6.6	65	150	230 / 400 V	NMT1220R		
1.099-383.0	15	18	4	4.7	190	2755	1450	1740	7.5	9	5.5	6.6	65	150	230 / 400 V	NMT1520R		
1.099-384.0	21	25	5.5	6.6	190	2755			10	12.2	7.5	9	65	150	230 / 400 V	NMT2120R		

COMPLETE ELECTRIC MOTOPUMPS UNITS NMT

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri/Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura		Voltage Voltaggio	Pump Pompa		
	I/min		US GPM		Bar	PSI	50 Hz		60 Hz		Hp	Kw	°C	°F				
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz								
1.905-207.0	15	18	4	4.7	190	2755	1450	1740	7.5	9	5.5	6.6	65	150	230/400V	NMT1520R		

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

**Pressure gauges / Manometri**

Inox Radial Gauge
Manometro Radiale Inox



Type Tipo	Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
		I/min	GPM	Bar	PSI		
VSN	1.099-495.0	30	8.0	275	4000	G 3/8 M	G 1/4 F

Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.904-916.0	250	3625	G 1/4 M	Radial/Radiale

Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)

Part. No. Codice	For accessories Per accessori
9.850-900.0	NMT

Kit Gun + Lance + High Pressure Hose / Kit Pistola + Lancia + Tubo Alta Pressione

280 ECO spray gun + Lance 1200 MM + High pressure hose 10 mt
Pistola 280 ECO + Lancia 1200 MM + Tubo Alta Pressione 10 mt



Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	I/min	GPM	Bar	PSI		
1.905-050.0	40	10.5	250	3625	G 3/8 F	G 3/8 M

**ELECTRIC MOTOPUMPS UNITS NHDP**

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura		Voltage Voltaggio	Pump Pompa	
	I/min		US GPM						Hp		Kw						
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	Bar	PSI	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	°C	°F	
1.904-726.0	10		2.6		150	2175			4		3		65	150	230 V	NHDP1015R	
1.904-727.0	11		2.9		100	1500	1450		3		2.2		65	150	230 V	NHDP1112R	
1.904-725.0	11	13	2.9	3.5	140	2030			4	4.9	3	3.6	65	150	230 / 400 V	NHDP1115R	
1.904-724.0	14	17	3.7	4.5	150	2175	1740		5.4	6.4	4	4.8	65	150	230 / 400 V	NHDP1415R	

**COMPLETE ELECTRIC MOTOPUMPS UNITS NHDP**

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Temperature Temperatura		Voltage Voltaggio	Pump Pompa	
	I/min		US GPM						Hp		Kw						
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	Bar	PSI	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	°C	°F	
1.905.230.0	11	13	2.9	3.5	140	2030	1450	1740	4	4.9	3	3.6	65	150	230/400V	NHDP1115R	

Pressure relief valves / Valvole di scarico

Valves supplied are NOT PRESSURE ADJUSTED.
They become a SAFETY device only when adjusted by the installer on the machine.

Le valvole sono fornite NON TARATE.
Diventano componenti di SICUREZZA solo all'atto della taratura sulla macchina da parte dell'installatore.

**Pressure gauges / Manometri**

Inox Radial Gauge
Manometro Radiale Inox

**Plastic Knob (under request) / Manopola di plastica (su richiesta)**

Part. No. Codice	9.850-900.0
---------------------	-------------

For accessories Per accessori	NHDP
----------------------------------	------

Part. No. Codice	Scale Scala		Inlet Entrata	Connection Attacco
	Bar	PSI		
1.904-916.0	250	3625	G 1/4 M	Radial/Radiale

Kit Gun + Lance + High Pressure Hose / Kit Pistola + Lancia + Tubo Alta Pressione

280 ECO spray gun + Lance 1200 MM + High pressure hose 10 mt
Pistola 280 ECO + Lancia 1200 MM + Tubo Alta Pressione 10 mt



Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione max		Inlet Entrata	Outlet Uscita
	I/min	GPM	Bar	PSI		
1.905-050.0	40	10.5	250	3625	G 3/8 F	G 3/8 M

HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS NHDP

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max		RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max		Hydraulic Engine / Motore Idraulico					With pump Con pompa	
	I/min	US GPM	Bar	Psi	50 Hz	HP	KW	Displacement Cilindrata	Oil Flow Rate Portata Olio	Max Oil Pressure Pressione Massima Olio	Bar	Psi		
	1.904-723.0	15	4	150	2200	1450	5.8	4.3	cm3 rev	I/min	US GPM	105	1520	NHDP1515HYR
1.904-722.0	15	4	200	3000			7.7	5.7	23.7	33	8.7	140	2030	NHDP1520HYR

HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS NMT

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max		RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max		Hydraulic Engine / Motore Idraulico					With pump Con pompa
	I/min	US GPM	Bar	Psi	50 Hz	HP	KW	Displacement Cilindrata	Oil Flow Rate Portata Olio	Max Oil Pressure Pressione Massima Olio	Bar	Psi	
	1.905-014.0	21	5.5	200	2900	1450	10.7	7.9	cm3 rev	I/min	US GPM	160	2320

HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS NPM

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max		RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max		Hydraulic Engine / Motore Idraulico					With pump Con pompa
	I/min	US GPM	Bar	Psi	50 Hz	HP	KW	Displacement Cilindrata	Oil Flow Rate Portata Olio	Max Oil Pressure Pressione Massima Olio	Bar	Psi	
	1.905-015.0	18	4.7	250	3625	1450	11.5	8.3	cm3 rev	I/min	US GPM	170	2465



Hydraulic motopumps units / Gruppi motopompe idrauliche / Technical drawings / Disegni tecnici

HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS NLTI



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max		RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max		Hydraulic Engine / Motore Idraulico					With pump Con pompa		
								Displacement Cilindrata		Oil Flow Rate Portata Olio		Max Oil Pressure Pressione Massima Olio			
	l/min	US GPM	Bar	Psi		50 Hz	HP	KW	cm3 rev	l/min	US GPM	Bar	Psi		
1.904-896.0	30	7.9	200	2900	1450	15.5	11.4	44	59.9	15.8	130	1855	NLT3020HYR		



HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS XLTI



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max		RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max		Hydraulic Engine / Motore Idraulico					With pump Con pompa		
								Displacement Cilindrata		Oil Flow Rate Portata Olio		Max Oil Pressure Pressione Massima Olio			
	l/min	US GPM	Bar	Psi		50 Hz	HP	KW	cm3 rev	l/min	US GPM	Bar	Psi		
1.904-891.0	40	10.6	170	2465	1450	15.2	11.2	44	59.9	15.8	140	2030	XLT4017HYR		
1.904-892.0	50	13.2	150	2175	1450	18.8	13.8	44	59.9	18.8	155	2240	XLT5015HYR		



HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS XXT



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max		RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max		Hydraulic Engine / Motore Idraulico					With pump Con pompa		
								Displacement Cilindrata		Oil Flow Rate Portata Olio		Max Oil Pressure Pressione Massima Olio			
	l/min	US GPM	Bar	Psi		50 Hz	HP	KW	cm3 rev	l/min	US GPM	Bar	Psi		
1.904-893.0	55	14.6	200	2900	1450	28.8	21.2	52	71.5	18.8	195	2820	XXT5520HYR		
1.904-894.0	70	18.5	150	2175	1450	27.1	20	52	71.5	18.8	185	2660	XXT7015HYR		

HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS PXI

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max		RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max		Temperature Temperatura		Hydraulic Engine / Motore Idraulico				With pump Con pompa	
	I/min	US GPM	Bar	Psi		50 Hz	HP	KW	°C	°F	Displacement Cilindrata	Oil Flow Rate Portata Olio	Max Oil Pressure Pressione Massima Olio		
1.904-895.0	21.5	5.9	500	7250	1450	27.6	20.3	65	150	53	71.5	18.9	190	2700	PX2150HYR

HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS MXT

Hydraulic motorpump with gear motor
Motopompa idraulica con motore a ingranaggi



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max		RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max		Hydraulic Engine / Motore Idraulico				With pump Con pompa	
	I/min	US GPM	Bar	Psi		50 Hz	HP	KW	Displacement Cilindrata	Oil Flow Rate Portata Olio	Max Oil Pressure Pressione Massima Olio		
1.904-900.0	70	18.5	200	2900	1450	35.9	26.4	71	97.6	25.8	165	2400	MXT7020HYR
1.904-899.0	100	25.9	150	2175	1450	37.7	27.7	71	97.6	25.8	170	2500	MXT1015HYR

HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS MXT

Hydraulic motorpump with piston motor
Motopompa idraulica con motore a pistoni



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max		RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max		Hydraulic Engine / Motore Idraulico				With pump Con pompa	
	I/min	US GPM	Bar	Psi		50 Hz	HP	KW	Displacement Cilindrata	Oil Flow Rate Portata Olio	Max Oil Pressure Pressione Massima Olio		
1.904-911.0	70	18.5	200	2900	1450	35.9	26.4	47	68.5	18.1	260	3700	MXT7020HYR
1.904-910.0	100	25.9	150	2175	1450	37.7	27.7	47	68.5	18.1	270	3900	MXT1015HYR
1.904-914.0	100	25.9	150	2175	1450	37.7	27.7	62	90.3	23.9	205	3000	MXT1015HYR

**HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS MPX**

Hydraulic motorpump with gear motor
Motopompa idraulica con motore a ingranaggi



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max	RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max	Hydraulic Engine / Motore Idraulico						With pump Con pompa			
	I/min	US GPM				Bar	Psi	50 Hz	HP	KW	Displacement Cilindrata	Oil Flow Rate Portata Olio	Max Oil Pressure Pressione Massima Olio		
											cm3 rev	I/min	US GPM		
1.904-897.0	45	11.9	350	5075	1450	40.5	29.4		71		97.6	25.8	185	2700	MPX4535HYR
1.904-898.0	58	15.4	250	3625		37.2	27.4		71		97.6	25.8	170	2500	MPX5825HYR

**HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS MPX**

Hydraulic motorpump with piston motor
Motopompa idraulica con motore a pistoni



Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max	RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max	Hydraulic Engine / Motore Idraulico						With pump Con pompa			
	I/min	US GPM				Bar	Psi	50 Hz	HP	KW	Displacement Cilindrata	Oil Flow Rate Portata Olio	Max Oil Pressure Pressione Massima Olio		
											cm3 rev	I/min	US GPM		
1.904-908.0	45	11.9	350	5075	1450	40.5	29.8		47		68.5	18.1	290	4200	MPX4535HYR
1.904-912.0	45	11.9	350	5075	1450	40.5	29.8		62		90.3	23.8	220	3200	MPX4535HYR
1.904-909.0	58	15.4	250	3625		36.5	26.9		47		68.5	18.1	270	3900	MPX5825HYR
1.904-913.0	58	15.4	250	3625		40.5	26.9		62		90.3	23.8	200	2900	MPX5825HYR

**COMPLETE HYDRAULIC MOTOPUMPS UNITS NHDP**

Part. No. Codice	Flow Rate / Portata		Max Pressure Pressione max	RPM Giri /Minuto	Max Pressure Pressione max	Temperature Temperatura	Hydraulic Engine / Motore Idraulico						With pump Con pompa					
	I/min	US GPM					Bar	Psi	50 Hz	HP	KW	°C	°F					
												cm3 rev	I/min	US GPM				
1.904-866.0	15	4	200	2900	1450	7.7	5.7		65	149		23.7		33	8.7	140	2030	NHDP1520HYR



Nozzles

Ugelli

Drain cleaning nozzles

Ugelli sturatubo

Chemical injectors

Eiettori detergente

Jetter valves

Valvole generatrici di pulsazioni

Pulsation dumpener

Accumulatore pressione

Magnetic clutch

Frizione magnetica

Tool kit

Valigette attrezzi





U 15° Inox high pressure nozzles / Ugelli inox alta pressione

Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione Massima		Nozzle Ugello	Inlet Entrata	Spray angle Angolo spruzzo	Max Temperature Temperatura Max	
	I/min	US GPM	Bar	PSI				°C	°F
1.099-619.0	10.8	2.8	250	3625	03	1/4 Npt M	15°	90	194
1.099-620.0	12.3	3.3	250	3625	035	1/4 Npt M	15°	90	194
1.099-621.0	14.4	3.8	250	3625	04	1/4 Npt M	15°	90	194
1.099-622.0	16.3	4.3	250	3625	045	1/4 Npt M	15°	90	194
1.099-623.0	18	4.8	250	3625	05	1/4 Npt M	15°	90	194
1.099-624.0	19.8	5.2	250	3625	055	1/4 Npt M	15°	90	194
1.099-625.0	21.7	5.7	250	3625	06	1/4 Npt M	15°	90	194
1.099-626.0	23.4	6.2	250	3625	065	1/4 Npt M	15°	90	194
1.099-627.0	25.3	6.7	250	3625	07	1/4 Npt M	15°	90	194
1.099-628.0	28.8	7.6	250	3625	08	1/4 Npt M	15°	90	194

U 25° Inox high pressure nozzles / Ugelli inox alta pressione

Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione Massima		Nozzle Ugello	Inlet Entrata	Spray angle Angolo spruzzo	Max Temperature Temperatura Max	
	I/min	US GPM	Bar	PSI				°C	°F
1.904-736.0	10.8	2.8	250	3625	03	1/4 Npt M	25°	90	194
1.904-748.0	12.3	3.3	250	3625	035	1/4 Npt M	25°	90	194
1.904-749.0	14.4	3.8	250	3625	04	1/4 Npt M	25°	90	194
1.904-750.0	16.3	4.3	250	3625	045	1/4 Npt M	25°	90	194
1.904-751.0	18	4.8	250	3625	05	1/4 Npt M	25°	90	194
1.904-752.0	19.8	5.2	250	3625	055	1/4 Npt M	25°	90	194
1.904-753.0	21.7	5.7	250	3625	06	1/4 Npt M	25°	90	194
1.904-754.0	23.4	6.2	250	3625	065	1/4 Npt M	25°	90	194
1.904-755.0	25.3	6.7	250	3625	07	1/4 Npt M	25°	90	194
1.904-756.0	28.8	7.6	250	3625	08	1/4 Npt M	25°	90	194

H Variable fan high pressure nozzles / Ugelli ad alta pressione ad angolo variabile

Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione Massima		Nozzle Ugello	Inlet Entrata	Spray angle Angolo spruzzo	Max Temperature Temperatura Max	
	I/min	US GPM	Bar	PSI				°C	°F
1.099-573.0	9.9	2.6	210	3000	03	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-565.0	11.3	3.0	210	3000	035	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-566.0	13.2	3.5	210	3000	04	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-567.0	14.9	3.9	210	3000	045	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-568.0	16.5	4.3	210	3000	05	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-569.0	18	4.8	210	3000	055	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-572.0	19.9	5.2	210	3000	06	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-570.0	21.4	5.6	210	3000	065	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-571.0	24.8	6.5	210	3000	075	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250

HL Variable fan high-low pressure nozzles/Ugelli ad alta-bassa pressione ad angolo variabile

Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione Massima		Nozzle Ugello	Inlet Entrata	Spray angle Angolo spruzzo	Max Temperature Temperatura Max	
	I/min	US GPM	Bar	PSI				°C	°F
1.099-582.0	9.9	2.6	210	3000	03	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-574.0	11.3	3.0	210	3000	035	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-575.0	13.2	3.5	210	3000	04	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-576.0	14.9	3.9	210	3000	045	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-577.0	16.5	4.3	210	3000	05	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-578.0	18	4.8	210	3000	055	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-581.0	19.9	5.2	210	3000	06	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-579.0	21.4	5.6	210	3000	065	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250
1.099-580.0	24.8	6.5	210	3000	075	G 1/4 F	0 ÷ 80°	120	250

UR 25 Rotating nozzle 250 bar / Ugello rotante 250 Bar

Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione Massima		Nozzle Ugello	Inlet Entrata	Spray angle Angolo spruzzo	Max Temperature Temperatura Max	
	I/min	US GPM	Bar	PSI				°C	°F
1.099-584.0	10.8	2.9	250	3625	03	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-585.0	12.3	3.3	250	3625	035	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-586.0	14.4	3.8	250	3625	04	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-583.0	16.3	4.3	250	3625	045	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-587.0	18	4.8	250	3625	05	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-588.0	19.8	5.3	250	3625	055	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-589.0	21.7	5.8	250	3625	06	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-590.0	23.4	6.2	250	3625	065	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-591.0	25.3	6.7	250	3625	075	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-592.0	29	7.7	250	3625	08	G 1/4 F	20°	100	210

UR 32 Rotating nozzle 350 bar / Ugello rotante 350 Bar



Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione Massima		Nozzle Ugello	Inlet Entrata	Spray angle Angolo spruzzo	Max Temperature Temperatura Max	
	I/min	US GPM	Bar	PSI				°C	°F
1.099-593.0	12.7	3.4	350	5075	03	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-594.0	14.6	3.9	350	5075	035	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-595.0	17	4.5	350	5075	04	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-596.0	19.3	5.1	350	5075	045	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-597.0	21.3	5.7	350	5075	05	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-598.0	23.4	6.2	350	5075	055	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-599.0	25.6	6.8	350	5075	06	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-600.0	27.7	7.4	350	5075	065	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-601.0	29.9	7.9	350	5075	075	G 1/4 F	20°	100	210
1.099-602.0	34	9	350	5075	08	G 1/4 F	20°	100	210

UR 60 Rotating nozzle 600 bar / Ugello rotante 600 Bar



Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione Massima		Nozzle Ugello	Inlet Entrata	Spray angle Angolo spruzzo	Max Temperature Temperatura Max	
	I/min	US GPM	Bar	PSI				°C	°F
1.099-603.0	11.3	3	600	8700	02	G 1/4 F	20°	90	194
1.099-604.0	16.7	4.4	600	8700	03	G 1/4 F	20°	90	194
1.099-605.0	22.3	5.9	600	8700	04	G 1/4 F	20°	90	194
1.099-606.0	27.9	7.4	600	8700	05	G 1/4 F	20°	90	194
1.099-607.0	33.6	8.9	600	8700	06	G 1/4 F	20°	90	194
1.099-608.0	39.2	10.4	600	8700	07	G 1/4 F	20°	90	194
1.099-609.0	44.6	11.8	600	8700	08	G 1/4 F	20°	90	194

Stainless steel coupling Stainless steel coupling / Raccordo Inox



Part. No. Codice	For accessories Per accessori
9.853-349.0	H -HL - UR25 - UR32 - UR60

DRAIN CLEANING NOZZLES / UGELLI STURATUBO

RR Drain cleaning nozzles / Ugelli sturatubo



Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione Massima		Nozzle Ugello	Inlet Entrata	No. of ports Numero fori	Max Temperature Temperatura Max	
	I/min	US GPM	Bar	PSI				°C	°F
1.099-629.0	79.7	21.1	300	4350	20	G 1/2 F	10	160	320
1.099-630.0	117.8	31.1	300	4350	30	G 1/2 F	10	160	320
1.099-631.0	117.8	31.1	300	4350	30	G 3/4 F	10	160	320
1.099-632.0	154.6	41.6	300	4350	40	G 3/4 F	10	160	320
1.099-633.0	197.5	52.2	300	4350	50	G 1 F	10	160	320
1.099-634.0	277.1	73.2	300	4350	70	G 1 F	10	160	320

RU Drain cleaning nozzles with front water jet / Ugelli sturatubo con getto frontale



Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione Massima		Nozzle Ugello	Inlet Entrata	No. of ports Numero fori	Max Temperature Temperatura Max	
	I/min	US GPM	Bar	PSI				°C	°F
1.099-635.0	79.7	21.1	300	4350	20	G 1/2 F	10	160	320
1.099-636.0	117.8	31.1	300	4350	30	G 1/2 F	10	160	320
1.099-637.0	117.8	31.1	300	4350	30	G 3/4 F	10	160	320
1.099-638.0	157.6	41.6	300	4350	40	G 3/4 F	10	160	320
1.099-639.0	197.5	52.2	300	4350	50	G 3/4 F	10	160	320
1.099-640.0	237.3	62.7	300	4350	60	G 3/4 F	10	160	320
1.099-641.0	197.5	52.2	300	4350	50	G 1 F	10	160	320
1.099-642.0	237.3	62.7	300	4350	60	G 1 F	10	160	320
1.099-643.0	315.2	83.3	300	4350	80	G 1 F	10	160	320

Chem MM Chemical injectors / Eiettori detergente



Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione Mass.		Type Tipo	Nozzle Ugello	Hose Barb (mm) Porta gomma	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max	
	I/min	US GPM	Bar	PSI						°C	°F
9.853-350.0	30	7.9	220	3200	Fixed / Fisso	1.8	7	G 3/8 M	G 3/8 M	90	195
9.853-333.0	30	7.9	220	3200	Fixed / Fisso	2.1	7	G 3/8 M	G 3/8 M	90	195
1.099-660.0	30	7.9	220	3200	Fixed / Fisso	2.3	7	G 3/8 M	G 3/8 M	90	195
9.853-334.0	30	7.9	220	3200	Adjust./Regol.	1.8	7	G 3/8 M	G 3/8 M	90	195
1.099-658.0	30	7.9	220	3200	Adjust./Regol.	2.1	7	G 3/8 M	G 3/8 M	90	195
1.099-659.0	30	7.9	220	3200	Adjust./Regol.	2.3	7	G 3/8 M	G 3/8 M	90	195

Chem FM Chemical injectors / Eiettori detergente



Part. No. Codice	Flow Rate Portata		Max Pressure Pressione Mass.		Type Tipo	Nozzle Ugello	Hose Barb (mm) Porta gomma	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Max Temperature Temperatura Max	
	I/min	US GPM	Bar	PSI						°C	°F
9.853-330.0	30	7.9	220	3200	Fixed / Fisso	1.8	7	G 3/8 F	G 3/8 M	90	195
9.853-328.0	30	7.9	220	3200	Fixed / Fisso	2.1	7	G 3/8 F	G 3/8 M	90	195
9.853-324.0	30	7.9	220	3200	Fixed / Fisso	2.3	7	G 3/8 F	G 3/8 M	90	195
9.853-332.0	30	7.9	220	3200	Adjust./Regol.	1.8	7	G 3/8 F	G 3/8 M	90	195
1.099-661.0	30	7.9	220	3200	Adjust./Regol.	2.1	7	G 3/8 F	G 3/8 M	90	195
9.853-351.0	30	7.9	220	3200	Adjust./Regol.	2.3	7	G 3/8 F	G 3/8 M	90	195

JETTER VALVES / VALVOLE GENERATRICI DI PULSAZIONI



Part. No. Codice	For pumps series Per pompe serie	
	NHDP	NMT
1.904-265.0		NLTI
1.904-281.0		XLTI - 300 Bar
1.904-282.0		XLTI - 200 Bar
1.904-285.0		XXT
1.904-286.0		
9.851-994.0		

PULSATION DUMPENERS / ACCUMULATORI DI PRESSIONE



Part. No. Codice	For pumps series Per pompe serie	
	Until 25 lpm / Fino a 25 lpm Max 210 Bar	From 25 lpm to 60 lpm / Da 25 lpm a 60 lpm Max 210 Bar
1.904-254.0		
1.904-213.0		

MAGNETIC CLUTCH / FRIZIONE MAGNETICA



Part. No. Codice	For pumps series Per pompe serie
1.099-657.0	NHDP
1.099-656.0	NMT-NPM

ORDINARY MAINTENANCE TOOL KIT / KIT VALIGETTA MANUTENZIONE ORDINARIA



Part. No. Codice	For pumps series Per pompe serie
9.853-525.0	FOG
1.904-744.0	NHDP
1.099-667.0	NMT-NPM
1.099-665.0	NLTI-XLT-XXT-PXI
1.099-669.0	MXT-MPX
1.904-204.0	HFR - HHP
1.905-635.0	GXT - GPX - TXT - TPX
1.905-138.0	GXX - TXX

KIT FOR SPECIAL PUMPS / KIT PER POMPE SPECIALI



Part. No. Codice	For pumps series Per pompe serie
1.905-137.0	NHDP-EBCH / NHDP ESA (to be used in addition to / da usare in aggiunta al codice 1.904-744.0)
1.904-299.0	NMT-HT / NMT-EBCH / NMT-ESA (to be used in addition to / da usare in aggiunta al codice 1.099-667.0)
1.099-963.0	XLT1-HT / XLT1-EBCH / XLT1-ESA (to be used in addition to / da usare in aggiunta al codice 1.099-665.0)
1.904-248.0	XXT-HT (to be used in addition to / da usare in aggiunta al codice 1.099-665.0)
1.905-136.0	MXT-EBCH / MXT ESA (to be used in addition to / da usare in aggiunta al codice 1.099-669.0)

EXTRAORDINARY MAINTENANCE KIT / KIT MANUTENZIONE STRAORDINARIA



Part. No. Codice	For pumps series Per pompe serie
1.905-591.0	Oil seal extractor tool kit / Tool kit estr. paraolio (NHD-NHDP)
1.904-414.0	Oil seal extractor tool kit / Tool kit estr. paraolio (NMT-NPM)
1.905-659.0	Oil seal extractor tool kit / Tool kit estr. paraolio (NLTI-XLT-PXI-XXT)
1.904-418.0	Oil seal extractor tool kit / Tool kit estr. paraolio (MXT-MPX)
1.905-636.0	Oil seal extractor tool kit / Tool kit estr. paraolio (GXT-GPX)

KIT THREADED BRASS PLUG / KIT TAPPO FORATO



Part. No. Codice	For pumps series Per pompe serie
9.853-424.0	NHDP-FOG
9.853-426.0	NMT-NPM-NLT1
9.853-427.0	XLT1830-XLT2230-XLT2520-XLT2530-XLT2730-XLT3020-XLT3325-XLT1530
9.853-428.0	XLT3020S-XLT3816S-XLT3517-XLT4014-XLT4017-XLT4317-XLT5015-XLT5415
9.853-430.0	XXT
9.853-429.0	PXI

A must for every service department. Save time using the tools for maintaining the Hawk pumps. Indispensabile per i centri riparazione. Risparmia tempo utilizzando gli attrezzi specifici per la riparazione delle pompe Hawk.

SIZE	Flow rate (l/min) at Pressure (bar) / Portata (l/min) alla Pressione (bar)																	
FAT. PORT.	Flow rate (GPM) at Pressure (PSI) / Portata (GPM) alla Pressione (PSI)																	
	bar	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
	PSI	145	218	290	363	435	580	725	870	1015	1160	1305	1450	1595	1740	1885	2030	2175
O2		1,5	1,8	2,1	2,3	2,5	2,9	3,3	3,6	3,8	4,1	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6
	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
O23*		1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,2	3,5	3,9	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,5	5,7	5,9	6,1
	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6
O25*		1,8	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9
	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8
O27*		1,9	2,4	2,7	3,1	3,3	3,9	4,3	4,7	5,1	5,5	5,8	6,1	6,4	6,7	7,0	7,2	7,5
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0
O3		2,2	2,6	3,0	3,4	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,5	6,8	7,1	7,4	7,8	8,0	8,3
	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2
O32*		2,2	2,7	3,2	3,6	3,9	4,5	5,0	5,5	5,9	6,4	6,7	7,1	7,4	7,8	8,1	8,4	8,7
	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3
O35*		2,5	3,0	3,5	3,9	4,3	4,9	5,5	6,0	6,5	7,0	7,4	7,8	8,2	8,5	8,9	9,2	9,6
	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5
O37*		2,7	3,3	3,8	4,2	4,6	5,3	5,9	6,5	7,0	7,5	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	9,9	10,3
	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7
O4		2,9	3,5	4,1	4,6	5,0	5,8	6,4	7,0	7,6	8,1	8,6	9,1	9,5	10,0	10,4	10,8	11,1
	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9
O43*		3,1	3,8	4,3	4,9	5,3	6,1	6,9	7,5	8,1	8,7	9,2	9,7	10,2	10,6	11,1	11,5	11,9
	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1
O45		3,3	4,0	4,6	5,2	5,6	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,8	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6
	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3
O5		3,6	4,4	5,1	5,7	6,2	7,2	8,1	8,8	9,5	10,2	10,8	11,4	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,7
O53*		3,8	4,6	5,4	6,0	6,6	7,6	8,5	9,3	10,0	10,7	11,4	12,0	12,6	13,1	13,7	14,2	14,7
	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	2,0	2,2	2,5	2,7	2,8	3,0	3,2	3,3	3,5	3,6	3,8	3,9	3,9
O55		4,0	4,8	5,6	6,3	6,8	7,9	8,8	9,7	10,5	11,2	11,9	12,5	13,1	13,7	14,3	14,8	15,3
	1,0	1,3	1,5	1,7	1,8	2,1	2,3	2,6	2,8	3,0	3,1	3,3	3,5	3,6	3,8	3,9	4,0	4,0
O6		4,3	5,3	6,1	6,9	7,5	8,7	9,7	10,6	11,5	12,3	13,0	13,7	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8
	1,1	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1	4,3	4,4	4,4
O65		4,7	5,7	6,6	7,4	8,1	9,4	10,5	11,5	12,4	13,2	14,0	14,8	15,5	16,2	16,9	17,5	18,1
	1,2	1,5	1,7	2,0	2,1	2,5	2,8	3,0	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,6	4,8	4,8
O7		5,1	6,2	7,2	8,0	8,8	10,1	11,3	12,4	13,4	14,3	15,2	16,0	16,8	17,5	18,2	18,9	19,6
	1,3	1,6	1,9	2,1	2,3	2,7	3,0	3,3	3,5	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,2
O75		5,4	6,6	7,6	8,6	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	15,3	16,2	17,1	17,9	18,7	19,5	20,2	20,9
	1,4	1,7	2,0	2,3	2,5	2,9	3,2	3,5	3,8	4,0	4,3	4,5	4,7	4,9	5,2	5,3	5,5	5,5
O8		5,8	7,0	8,1	9,1	10,0	11,5	12,9	14,1	15,2	16,3	17,3	18,2	19,1	19,9	20,8	21,5	22,3
	1,5	1,9	2,2	2,4	2,6	3,0	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6	4,8	5,0	5,3	5,5	5,7	5,9	5,9
O85		6,1	7,5	8,7	9,7	10,6	12,3	13,7	15,0	16,2	17,4	18,4	19,4	20,3	21,3	22,1	23,0	23,8
	1,6	2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	3,6	4,0	4,3	4,6	4,9	5,1	5,4	5,6	5,8	6,1	6,3	6,3
O9		6,6	8,1	9,4	10,5	11,5	13,3	14,8	16,3	17,6	18,8	19,9	21,0	22,0	23,0	23,9	24,8	25,7
	1,8	2,1	2,5	2,8	3,0	3,5	3,9	4,3	4,6	5,0	5,3	5,5	5,8	6,1	6,3	6,6	6,8	6,8
O95		7,0	8,5	9,8	11,0	12,0	13,9	15,6	17,0	18,4	19,7	20,9	22,0	23,1	24,1	25,1	26,0	26,9
	1,8	2,3	2,6	2,9	3,2	3,7	4,1	4,5	5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	6,6	6,8	7,1	7,1	7,1
10		7,3	8,9	10,3	11,5	12,6	14,5	16,3	17,8	19,2	20,6	21,8	23,0	24,1	25,2	26,2	27,2	28,2
	1,9	2,4	2,7	3,0	3,3	3,8	4,3	4,7	5,1	5,4	5,8	6,1	6,4	6,7	6,9	7,2	7,4	7,4
11		7,9	9,7	11,2	12,5	13,7	15,8	17,7	19,4	20,9	22,4	23,7	25,0	26,2	27,4	28,5	29,6	30,6
	2,1	2,6	3,0	3,3	3,6	4,2	4,7	5,1	5,5	5,9	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,1	8,1
115		8,2	10,1	11,6	13,0	14,2	16,4	18,4	20,1	21,8	23,3	24,7	26,0	27,3	28,5	29,6	30,8	31,8
	2,2	2,7	3,1	3,4	3,8	4,3	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,4
12		8,5	10,5	12,1	13,5	14,8	17,1	19,1	20,9	22,6	24,1	25,6	27,0	28,3	29,6	30,8	31,9	33,1
	2,3	2,8	3,2	3,6	3,9	4,5	5,0	5,5	5,8	6,0	6,4	6,8	7,1	7,5	7,8	8,1	8,7	8,7
125		8,9	10,8	12,5	14,0	15,3	17,7	19,8	21,7	23,4	25,0	26,6	28,0	29,4	30,7	31,9	33,1	34,3
	2,3	2,9	3,3	3,7	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	6,6	7,0	7,4	7,8	8,1	8,4	8,8	9,1	9,1
13		9,5	11,6	13,4	15,0	16,4	19,0	21,2	23,2	25,1	26,8	28,5	30,0	31,5	32,9	34,2	35,5	36,7
	2,5	3,1	3,5	4,0	4,3	5,0	5,6	6,1	6,6	7,1	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,4	9,7	9,7
14		10,1	12,4	14,3	16,0	17,5	20,2	22,6	24,8	26,8	28,6	30,4	32,0	33,6	35,1	36,5	37,9	39,2
	2,7	3,3	3,8	4,2	4,6	5,3	6,0	6,5	7,1	7,6	8,0	8,5	8,9	9,3	9,6	10,0	10,4	10,4
15		10,8	13,2	15,2	17,0	18,6	21,5	24,0	26,3	28,4	30,4	32,3	34,0	35,7	37,2	38,8	40,2	41,6
	2,8	3,5	4,0	4,5	4,9	5,7	6,4	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0	11,0
16		11,4	13,9	16,1	18,0	19,7	22,8	25,5	27,9	30,1	32,2	34,2	36,0	37,8	39,4	41,0	42,6	44,1
	3,0	3,7	4,3	4,8	5,2	6,0	6,7	7,4	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,4	10,8	11,3	11,6	11,6
18		13,0	15,9	18,3	20,5	22,5	25,9	29,0	31,8									



NOZZLES CHART / TABELLA UGELLI 160 - 320

SIZE	Flow rate (l/min) at Pressure (bar) / Portata (l/min) alla Pressione (bar)																	
FAT. PORT.	Flow rate (GPM) at Pressure (PSI) / Portata (GPM) alla Pressione (PSI)																	
	bar	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
	PSI	2320	2465	2610	2755	2900	3045	3190	3335	3480	3625	3770	3915	4060	4205	4350	4495	4640
O2		5,8	6,0	6,2	6,3	6,5	6,7	6,8	7,0	7,1	7,3	7,4	7,6	7,7	7,8	8,0	8,1	8,2
O23*		1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2
O25*		6,3	6,5	6,7	6,9	7,1	7,2	7,4	7,6	7,7	7,9	8,1	8,2	8,4	8,5	8,7	8,8	8,9
O25*		1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4
O27*		7,1	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,0	9,2	9,4	9,5	9,7	9,9	10,0
O27*		1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6
O3		7,7	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,3	9,5	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,7	10,9
O3		2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9
O32*		8,6	8,9	9,1	9,4	9,6	9,9	10,1	10,3	10,5	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2
O32*		2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2
O35*		9,0	9,3	9,5	9,8	10,0	10,3	10,5	10,8	11,0	11,2	11,4	11,7	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7
O35*		2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4
O37*		9,9	10,2	10,5	10,8	11,0	11,3	11,6	11,8	12,1	12,3	12,6	12,8	13,1	13,3	13,5	13,7	14,0
O37*		2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7
O4		10,6	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,7	13,0	13,3	13,5	13,8	14,1	14,3	14,5	14,8	15,0
O4		2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	4,0
O4		11,5	11,9	12,2	12,5	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,2	15,5	15,8	16,0	16,3
O43*		3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3
O45		12,3	12,6	13,0	13,4	13,7	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4
O45		3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,1	4,2	4,3	4,4	4,4	4,5	4,6
O45		13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	14,9	15,3	15,6	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1	18,4
O45		3,4	3,5	3,7	3,8	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9
O5		14,4	14,9	15,3	15,7	16,1	16,5	16,9	17,3	17,7	18,0	18,4	18,7	19,1	19,4	19,7	20,1	20,4
O53*		3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
O53*		15,2	15,6	16,1	16,5	17,0	17,4	17,8	18,2	18,6	19,0	19,3	19,7	20,1	20,4	20,8	21,1	21,5
O55		4,0	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
O55		15,8	16,3	16,8	17,2	17,7	18,1	18,5	19,0	19,4	19,8	20,2	20,5	20,9	21,3	21,7	22,0	22,4
O6		4,2	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
O6		17,3	17,9	18,4	18,9	19,4	19,9	20,3	20,8	21,2	21,7	22,1	22,5	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5
O65		4,6	4,7	4,9	5,0	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
O65		18,7	19,3	19,9	20,4	20,9	21,4	22,0	22,4	22,9	23,4	23,9	24,3	24,8	25,2	25,6	26,1	26,5
O7		4,9	5,1	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	5,9	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	6,9	7,0
O7		20,2	20,9	21,5	22,1	22,6	23,2	23,7	24,3	24,8	25,3	25,8	26,3	26,8	27,2	27,7	28,2	28,6
O75		5,3	5,5	5,7	5,8	6,0	6,1	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	7,4	7,6
O75		21,6	22,3	22,9	23,6	24,2	24,8	25,4	25,9	26,5	27,0	27,6	28,1	28,6	29,1	29,6	30,1	30,6
O8		5,7	5,9	6,1	6,2	6,4	6,5	6,7	6,9	7,0	7,1	7,3	7,4	7,6	7,7	7,8	8,0	8,1
O8		23,0	23,7	24,4	25,1	25,7	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8	29,3	29,9	30,5	31,0	31,5	32,0	32,6
O85		6,1	6,3	6,5	6,6	6,8	7,0	7,1	7,3	7,4	7,6	7,8	7,9	8,0	8,2	8,3	8,5	8,6
O85		24,5	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8	29,4	30,1	30,7	31,3	31,9	32,5	33,0	33,6	34,2	34,7
O9		6,5	6,7	6,9	7,1	7,2	7,4	7,6	7,8	7,9	8,1	8,3	8,4	8,6	8,7	8,9	9,0	9,2
O9		26,6	27,4	28,2	28,9	29,7	30,4	31,1	31,8	32,5	33,2	33,9	34,5	35,1	35,8	36,4	37,0	37,6
O95		7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	8,9	9,1	9,3	9,4	9,6	9,8	9,9
O95		27,8	28,7	29,5	30,3	31,1	31,9	32,6	33,4	34,1	34,8	35,5	36,1	36,8	37,5	38,1	38,7	39,4
10		7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,7	9,9	10,1	10,2	10,4
10		29,1	30,0	30,9	31,7	32,5	33,3	34,1	34,9	35,6	36,4	37,1	37,8	38,5	39,2	39,8	40,5	41,1
11		7,7	7,9	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,3	10,5	10,7	10,9
11		31,6	32,6	33,5	34,5	35,4	36,2	37,1	37,9	38,7	39,5	40,3	41,1	41,8	42,6	43,3	44,0	44,7
115		8,7	9,0	9,2	9,5	9,7	10,0	10,2	10,4	10,6	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3
12		34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,1	40,0	40,9	41,8	42,7	43,5	44,4	45,2	46,0	46,8	47,5	48,3
125		8,4	8,6	8,9	9,1	9,3	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,7	10,9	11,1	11,2	11,4	11,6	11,8
125		32,9	33,9	34,9	35,8	36,8	37,7	38,6	39,4	40,3	41,1	41,9	42,7	43,5	44,3	45,0	45,8	46,5
13		8,7	9,0	9,2	9,5	9,7	10,0	10,2	10,4	10,6	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3
14		34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,1	40,0	40,9	41,8	42,7	43,5	44,4	45,2	46,0	46,8	47,5	48,3
15		9,4	9,6	9,9	10,2	10,5	10,7	11,0	11,2	11,5	11,7	11,9	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2
15		37,9	39,1	40,2	41,4	42,4	43,5	44,5	45,5	46,5	47,4	48,4	49,3	50,2	51,1	52,0	52,8	53,7
16		10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,0	12,3	12,5	12,8	13,0	13,3	13,5	13,7	14,0	14,2
16		40,5	41,7	42,9	44,1	45,3	46,4	47,5	48,5	49,6	50,6	51,6	52,6	53,5	54,5	55,4	56,3	57,2
18		10,7	11,0	11,3	11,7	12,0	12,3	12,5	12,8	13,1	13,4	13,6	13,9	14,1	14,4	14,6	14,9	15,1
18		43,0	44,3	45,6	46,9	48,1	49,3	50,4	51,6	52,7	53,8	54,8	55,9	56,9	57,9	58,9	59,9	60,8
20		11,4	11,7	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,0	15,3	15,6	15,8	16,1
20		45,5	46,9	48,3	49,6	50,9	52,2	53,4	54,6	55,8	56,9	58,0	59,2	60,2	61,3	62,4	63,4	64,4
25		12,0	12,4	12,8	13,1	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2			

NOZZLES CHART / TABELLA UGELLI 300 - 500

SIZE	Flow rate (l/min) at Pressure (bar) / Portata (l/min) alla Pressione (bar)																			
FAT. PORT.	Flow rate (GPM) at Pressure (PSI) / Portata (GPM) alla Pressione (PSI)																			
	bar	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	
	PSI	4785	4930	5075	5220	5365	5510	5655	5800	5945	6090	6235	6380	6525	6670	6815	6960	7105	7250	
O2		8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3	
		2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	
O23*		9,1	9,2	9,4	9,5	9,6	9,7	9,9	10,0	10,1	10,2	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	11,0	11,1	11,2	
		2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	
O25*		10,2	10,3	10,5	10,6	10,8	10,9	11,1	11,2	11,3	11,5	11,6	11,7	11,9	12,0	12,1	12,3	12,4	12,5	
		2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	
O27*		11,1	11,2	11,4	11,6	11,7	11,9	12,0	12,2	12,4	12,5	12,6	12,8	12,9	13,1	13,2	13,4	13,5	13,6	
		2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	
O3		12,4	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,4	13,6	13,8	13,9	14,1	14,3	14,4	14,6	14,7	14,9	15,1	15,2	
		3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	
O32*		12,9	13,1	13,3	13,5	13,7	13,8	14,0	14,2	14,4	14,6	14,7	14,9	15,1	15,2	15,4	15,6	15,7	15,9	
		3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	
O35*		14,2	14,4	14,6	14,8	15,0	15,2	15,4	15,6	15,8	16,0	16,2	16,4	16,5	16,7	16,9	17,1	17,3	17,4	
		3,7	3,8	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	
O37*		15,3	15,5	15,7	15,9	16,2	16,4	16,6	16,8	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2	18,4	18,6	18,8	
		4,0	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	5,0	
O4		16,5	16,8	17,0	17,3	17,5	17,7	18,0	18,2	18,4	18,6	18,9	19,1	19,3	19,5	19,7	19,9	20,1	20,3	
		4,4	4,4	4,5	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	4,9	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	
O43*		17,6	17,9	18,1	18,4	18,7	18,9	19,2	19,4	19,6	19,9	20,1	20,3	20,6	20,8	21,0	21,3	21,5	21,7	
		4,7	4,7	4,8	4,9	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	
O45		18,7	19,0	19,3	19,5	19,8	20,1	20,3	20,6	20,9	21,1	21,4	21,6	21,8	22,1	22,3	22,6	22,8	23,0	
		4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	5,8	5,8	5,9	6,0	6,0	6,1	6,1	
O5		20,7	21,0	21,3	21,6	21,9	22,2	22,5	22,8	23,1	23,4	23,6	23,9	24,2	24,5	24,7	25,0	25,2	25,5	
		5,5	5,6	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	6,0	6,1	6,2	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	
O53*		21,8	22,1	22,4	22,8	23,1	23,4	23,7	24,0	24,3	24,6	24,9	25,2	25,5	25,7	26,0	26,3	26,6	26,8	
		5,8	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	7,0	7,1	7,1	
O55		22,7	23,0	23,4	23,7	24,0	24,4	24,7	25,0	25,3	25,6	25,9	26,2	26,5	26,8	27,1	27,4	27,7	28,0	
		6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,2	7,3	7,4	
O6		24,9	25,3	25,6	26,0	26,4	26,7	27,1	27,4	27,7	28,1	28,4	28,7	29,1	29,4	29,7	30,0	30,3	30,6	
		6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0	8,1	
O65		26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,2	29,6	30,0	30,3	30,7	31,0	31,4	31,7	32,1	32,4	32,8	33,1	
		7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,7	
O7		29,1	29,5	29,9	30,4	30,8	31,2	31,6	32,0	32,4	32,8	33,2	33,6	33,9	34,3	34,7	35,1	35,4	35,8	
		7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	
O75		31,1	31,5	32,0	32,4	32,9	33,3	33,8	34,2	34,6	35,0	35,5	35,9	36,3	36,7	37,1	37,5	37,9	38,2	
		8,2	8,3	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	
O8		33,1	33,6	34,0	34,5	35,0	35,5	35,9	36,4	36,9	37,3	37,7	38,2	38,6	39,0	39,5	39,9	40,3	40,7	
		8,7	8,9	9,0	9,1	9,2	9,4	9,5	9,6	9,7	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,8	
O85		35,2	35,8	36,3	36,8	37,3	37,8	38,3	38,8	39,3	39,8	40,2	40,7	41,2	41,6	42,1	42,5	42,9	43,4	
		9,3	9,5	9,6	9,7	9,9	10,0	10,1	10,3	10,4	10,5	10,6	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3	11,5	
O9		38,1	38,7	39,3	39,8	40,4	40,9	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5	44,0	44,5	45,0	45,5	46,0	46,5	47,0	
		10,1	10,2	10,4	10,5	10,7	10,8	11,0	11,1	11,2	11,4	11,5	11,6	11,8	11,9	12,0	12,2	12,3	12,4	
O95		40,0	40,6	41,2	41,7	42,3	42,9	43,4	44,0	44,5	45,1	45,6	46,1	46,7	47,2	47,7	48,2	48,7	49,2	
		10,6	10,7	10,9	11,0	11,2	11,3	11,5	11,6	11,8	11,9	12,1	12,2	12,3	12,5	12,6	12,7	12,9	13,0	
O10		41,8	42,4	43,0	43,6	44,2	44,8	45,4	46,0	46,6	47,1	47,7	48,2	48,8	49,3	49,9	50,4	50,9	51,4	
		11,0	11,2	11,4	11,5	11,7	11,8	12,0	12,2	12,3	12,5	12,6	12,7	12,9	13,0	13,2	13,3	13,5	13,6	
O11		45,4	46,1	46,8	47,4	48,1	48,7	49,4	50,0	50,6	51,2	51,8	52,4	53,0	53,6	54,2	54,8	55,3	55,9	
		12,0	12,2	12,4	12,5	12,7	12,9	13,0	13,2	13,4	13,5	13,7	13,9	14,0	14,2	14,3	14,5	14,6	14,8	
O115		47,2	47,9	48,6	49,3	50,0	50,7	51,3	52,0	52,6	53,3	53,9	54,5	55,2	55,8	56,4	57,0	57,6	58,1	
		12,5	12,7	12,9	13,0	13,2	13,4	13,6	13,7	13,9	14,1	14,2	14,4	14,6	14,7	14,9	15,0	15,2	15,4	
O12		49,0	49,8	50,5	51,2	51,9	52,6	53,3	54,0	54,7	55,3	56,0	56,6	57,3	57,9	58,5	59,2	59,8	60,4	
		13,0	13,2	13,3	13,5	13,7	13,9	14,1	14,3	14,4	14,6	14,8	15,0	15,1	15,3	15,5	15,6	16,0	16,0	
O125		50,9	51,6	52,4	53,1	53,9	54,6	55,3	56,0	56,7	57,4	58,1	58,7	59,4	60,1	60,7	61,3	62,0	62,6	
		13,4	13,6	13,8	14,0	14,2	14,4	14,6	14,8	15,0	15,2	15,3	15,5	15,7	15,9	16,0	16,2	16,4	16,5	
O13		54,5	55,3	56,1	56,9	57,7	58,5	59,2	60,0	60,7	61,5	62,2	62,9	63,6	64,3	65,0	65,7	66,4	67,1	
		14,4	14,6	14,8	15,0	15,2	15,5	15,7	16,0	16,2	16,4	16,6	16,8	17,0	17,2	17,4	17,5	17,7	17,7	
O14		58,1	59,0	59,9	60,7	61,6	62,4	63,2	64,0	64,8	65,6	66,4	67,1	67,9	68,6	69,4	70,1	70,8	71,6	
		15,4	15,6	15,8	16,0	16,3	16,5	16,7	16,9	17,1	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3	18,5	18,7	18,9	

CHOOSING THE PUMP

Hawk, high-pressure piston pumps are positive displacement pumps.

The main parameters that determine your choice of Hawk pump are volume, pressure, rotation speed and power input. The flow-rate is given in litres per minute and is directly proportional to the rotation speed. The speed of rotation is given as revolutions per minute.

The pressure is given in bars and is the maximum pressure that the pump can reach.

The power input is shown in kW and is the input required for the maximum flow-rate and pressure indicated. When coupled with an electric motor, the power of the motor should be greater than that shown in the catalogue. When coupled with a combustion engine, the power of the engine should be at least 30% more than that shown in the catalogue. The power consumed by the pump in kW is the product of: Power = Volume (l/min) x Pressure (bar) / 520

OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Hawk pumps are designed and built for the pumping of clean fresh water or water with a low percentage of commonly used detergents, up to a temperature of 65°C. Hawk pumps designed with an AISI 316 stainless steel manifold housing should be used for applications with temperatures up to 85°C, for saltwater applications, for reverse osmosis, and for use in the food, chemical and pharmaceutical industries. Hawk pumps were not designed for pumping potentially hazardous liquids (explosive, toxic and flammable liquids). Contact our technical staff if the application involves the use of harsh chemicals and in case of doubt with regard to any of the points below. To safeguard proper pump operation, the pump should preferably be fed (maximum pressure 8 bar), otherwise it should be located under the water head or at the same level as the tank. Poor supply can cause serious damage to the pump, such as priming problems, vibration, noise and short seal life. Hawk pumps are delivered with their first oil fill and are fitted with a sealed cap to prevent oil spilling during transport. Before starting to use the pump for the first time, do not forget to replace the sealed cap with the cap with the dipstick and bleed.

Warning: Failure to install the pumping system correctly can result in injury or damage to property: it is important to follow all the points below.

- 1) The pump should not be used at higher pressures or speeds of rotation than those shown on the product's specifications plate.
- 2) The pump should be installed horizontally with respect to the base to facilitate optimum lubrication.
- 3) The pump's suction pipe must be proportional to the volume and its diameter must not be less than the suction mouth. It is important that there be as few bottlenecks on this pipe as possible (elbows, T couplings, reductions, etc ...). Each junction on the suction pipe must be sealed properly with Teflon tape or a similar product to avoid leaks or air intake (cavitation). Cavitation is the formation of bubbles of steam in the liquid: their implosion generates abnormal stress which is very damaging for all pump parts. To safeguard optimum pump life, avoid the circulation of liquid containing sand or other solid particles as this affects the efficiency of valves, the plungers and seals.

This can be prevented by fitting an oversized filter on the suction pipe with respect to the pump volume. The filter should be cleaned regularly.

4) The delivery pipe must be able to support the operating pressure of the pump. Excessively narrow passages can result in lance pressure loss.

5) To prevent injury and damage to the pump, it is vital to fit a pressure control valve and a safety valve to prevent the pressure accidentally exceeding its operating level. Contact our technical staff before fitting these valves. To keep the system pressure under control, a pressure gauge should be fitted on the delivery line with an appropriate bottom scale.

6) Our pumps can be installed in various ways: with pulley drive, direct drive or with flange coupling. An adequate flexible coupling should be used for direct coupling with the electric motor. Make sure the pulleys are aligned if pulley driven; adjust the belt tension and provide adequate safety protection.

Excessive belt tension can cause the oil to overheat and reduce bearing life.

7) Before starting up the pump, make sure the oil is up to level. We recommend the first oil change within the first 50 hours of operation. Subsequent oil changes should take place every 500 hours or more often in case of heavy use. The type of oil used for our pumps is SAE 10/40W.

8) After starting up the pump, aid priming by keeping the delivery line open (lance). Do not let the pump run dry: this can result in rapid seal wear and invalidates the warranty.

9) When using chemicals, run the pump with clean water for several minutes after use. Do not use the pump at low temperatures. To prevent freezing, run the pump dry for about 20 seconds to drain the pipes.

Warning: failure to comply with these operating conditions invalidates the warranty.

LIMITED WARRANTY

LEUCO S.p.A. guarantees HAWK products have no defect in their construction and materials for a period of (1) year from the time they left the factory. This guarantee is at the discretion of LEUCO S.p.A. and is limited to the repair and replacement of parts or products that it deems defective at the time of delivery. All the products covered by this limited guarantee must be returned freight paid for inspection, repair or replacement by the manufacturer.

This limited warranty is the only form of guarantee and replaces any other form of explicit or implicit warranty, including guarantees of fitness for sale or any particular purpose. The manufacturer refuses any such liability with this statement. Faulty products will only be repaired or replaced according to these terms; LEUCO S.p.A. is not liable for any further loss, damage or expense including accidental or indirect damages caused directly or indirectly from the sale or use of these products. The unauthorised use of spare parts that were not manufactured by LEUCO S.p.A. automatically invalidates this guarantee, which is subject to the instructions for installation and operation here. There are no further guarantees other than the guarantee described above.

SCELTA DELLA POMPA

Le pompe a pistoni ad alta pressione Hawk sono pompe volumetriche. I parametri principali per la scelta di una pompa Hawk sono la portata, la pressione, la velocità di rotazione e la potenza assorbita. La portata viene espressa in litri al minuto ed è direttamente proporzionale alla velocità di rotazione. La velocità di rotazione è espressa in giri al minuto. La pressione viene espressa in bar ed è la massima ottenibile dalla pompa. La potenza assorbita è indicata in kW e rappresenta l'assorbimento per ottenere le prestazioni massime di portata e pressione indicate. Nel caso di accoppiamento con motore elettrico, bisognerà scegliere il motore con una potenza maggiore di quella indicata a catalogo. Nel caso di accoppiamento con motore a scoppio bisognerà scegliere un motore con potenza superiore almeno del 30% rispetto a quella indicata a catalogo.

La potenza assorbita dalla pompa in kW è data dalla formula: Potenza = Portata (l/min) x Pressione (bar) / 520

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

Le pompe Hawk sono progettate e costruite per pompare acqua pulita dolce o miscelata in basse percentuali con detergenti di uso comune e sino alla temperatura di 65°.

Per temperature fino a 85° e per applicazioni che utilizzano acqua marina, nel campo dell'osmosi inversa, dell'industria alimentare, chimica e farmaceutica, utilizzare le pompe Hawk con testata in acciaio inox AISI 316. Le pompe Hawk non sono state concepite per pompare liquidi potenzialmente pericolosi (esplosivi, tossici ed infiammabili). Per l'uso di prodotti chimici aggressivi e nel caso in cui i punti esposti qui di seguito non vi fossero chiari, consultate i nostri servizi tecnici. Per un corretto funzionamento delle pompe devono preferibilmente essere alimentate (pressione massima 8 bar), altrimenti dovranno essere posizionate sotto battente o allo stesso livello del serbatoio. Una cattiva alimentazione può provocare seri danni alla pompa ed i sintomi sono la difficoltà di adescamento, vibrazioni, rumorosità ed usura precoce delle guarnizioni. Le pompe Hawk vengono fornite complete di olio di primo riempimento e con un tappo ermetico per prevenire la fuoriuscita dell'olio durante il trasporto. Prima dell'avviamento ricordarsi di sostituire il tappo ermetico con il tappo con asta e sfatato. Attenzione: una scorretta installazione del vostro sistema di pompaggio può causare infortuni alle persone e danni alle cose, pertanto è fondamentale rispettare tutti i punti di seguito elencati.

1) La pompa non deve essere utilizzata a valori di pressione e con velocità di rotazione superiori a quelli previsti e presenti per ogni modello sulla targhetta.

2) La pompa deve essere installata orizzontalmente rispetto alla base per favorire una lubrificazione ottimale.

3) Il condotto di aspirazione della pompa deve essere proporzionato alla portata e comunque con diametri di passaggio non inferiori a quello della bocca di aspirazione. È importante che questo condotto presenti meno strozzature possibili (gomiti, raccordi a T, riduzioni, ecc...). Ogni giunzione del condotto di aspirazione deve essere adeguatamente serrata con nastro di teflon o prodotto simile, per evitare perdite o aspirazione d'aria (cavitazione). La cavitazione consiste nella formazione di bolle di vapore insieme al liquido e la loro implosione genera sollecitazioni anomale e molto dannose su tutti i componenti della pompa. Per ottenere una buona durata delle pompe bisogna evitare di far circolare liquidi con sabbia o altre particelle solide che pregiudicano l'efficienza delle valvole, dei pistoni e delle guarnizioni.

Ciò si può evitare prevedendo un filtro al tubo di aspirazione sovradianimensionato rispetto alla portata della pompa e che dovrà essere sottoposto a periodica pulizia.

4) Il condotto di mandata deve essere adatto a resistere alle pressioni di lavoro della pompa. Passaggi troppo stretti possono provocare perdite di pressione alla lancia.

5) Per prevenire infortuni alle persone e danni alla pompa, è indispensabile installare una valvola

di regolazione di pressione e una di sicurezza per evitare che la pressione possa superare accidentalmente il valore d'esercizio. Per la scelta di queste valvole consultate i nostri servizi tecnici. Per mantenere sotto controllo la pressione dell'impianto è consigliabile installare in mandata un manometro con pressione di fondo scala adeguata.

6) Le nostre pompe possono essere installate in vari modi: con trazione a puleggia, trazione diretta o con accoppiamento a flangia. Per l'accoppiamento diretto con il motore elettrico è consigliabile l'uso di un adeguato giunto elastico. Nella trasmissione con pulegge, assicurare l'allineamento delle medesime, regolare la tensione delle cinghie ed un'adeguata protezione di sicurezza.

Una eccessiva tensione delle cinghie può provocare il surriscaldamento dell'olio e ridurre la vita dei cuscinetti.

7) Prima della messa in moto, assicuratevi che l'olio sia al giusto livello. Si consiglia di effettuare il primo cambio dell'olio entro le prime 50 ore di funzionamento ed i successivi cambi ogni 500 ore; più spesso in caso di uso gravoso. Il tipo di olio utilizzato per le nostre pompe è il SAE 10/40W.

8) Dopo la messa in moto, agevolate l'adescamento tenendo aperta la mandata (lancia). Evitate che la pompa funzioni a secco: ciò può causare una veloce usura delle guarnizioni e annullare la garanzia.

9) Dopo l'uso, se si utilizzano prodotti chimici, fate funzionare la pompa con acqua pulita per alcuni minuti. Non esponete la pompa a temperature troppo basse. Per prevenire il congelamento, fate funzionare la pompa a secco per circa 20 secondi per svuotare i tubi.

Avvertenza: in caso di mancata osservanza di queste condizioni di funzionamento, si considera annullata la garanzia.

GARANZIA LIMITATA

I prodotti HAWK sono garantiti da LEUCO S.p.A. esenti da difetti nella lavorazione e nei materiali di costruzione per un periodo di (1) anno dalla data di partenza dallo stabilimento. Questa garanzia è limitata alla riparazione ed alla sostituzione delle parti o dei prodotti che, ad insindacabile giudizio di LEUCO S.p.A., sono ritenuti difettosi fin dal momento della consegna. Tutti i prodotti soggetti a questa garanzia limitata saranno resi, nolo prepagato, per ispezione, riparazione o eventuale sostituzione da parte del costruttore. La garanzia limitata qui stabilita è l'unica valida in luogo di qualsiasi altra garanzia, esplicita od implicita, incluse tutte le garanzie di commercialibilità o idoneità per scopi particolari; tali garanzie sono con la presente dichiarazione rifiutate ed escluse dal costruttore. Riparazioni o sostituzioni di prodotti difettosi sono effettuate con le uniche ed esclusive modalità qui esposte e LEUCO S.p.A. non sarà responsabile per ogni ulteriore perdita, danno o spesa inclusi danni accidentali ed indiretti, causati direttamente o indirettamente dalla vendita o dall'uso di questi prodotti. L'uso non autorizzato di parti di ricambio non prodotte originariamente da LEUCO S.p.A. esclude automaticamente la garanzia che è soggetta alle istruzioni d'installazione e funzionamento qui specificate. Non esistono garanzie che si estendono oltre la descrizione di cui sopra.

CHOIX DE LA POMPE

Les pompes à pistons à haute pression Hawk sont des pompes volumétriques. Les principaux paramètres pour le choix d'une pompe Hawk sont le débit, la pression, la vitesse de rotation et la puissance absorbée. Le débit est exprimé en litres par minute et est directement proportionnel à la vitesse de rotation. La vitesse de rotation est exprimée en tours par minute. La pression est exprimée en bars et correspond à la pression maximale que peut atteindre la pompe. La puissance absorbée est indiquée en kW et représente l'absorption pour obtenir les prestations maximales de débit et de pression indiquées. Dans le cas d'un accouplement avec un moteur électrique, il faudra choisir un moteur avec une puissance supérieure à celle indiquée sur le catalogue. Dans le cas d'un accouplement avec un moteur à explosion, il faudra choisir un moteur avec une puissance supérieure d'au moins 30% par rapport à celle indiquée sur le catalogue. La puissance absorbée par la pompe en kW est donnée par la formule :

$$\text{Puissance} = \text{Débit (l/min)} \times \text{Pression (bar)} / 520$$

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LE MODE D'EMPLOI

Les pompes Hawk sont conçues et construites pour pomper de l'eau propre douce ou mélangée, dans de faibles proportions, avec des détergents d'utilisation commune et jusqu'à la température de 65°. Pour des températures allant jusqu'à 85° et pour des applications utilisant de l'eau de mer, dans les domaines de l'osmose inverse, de l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique, utiliser les pompes Hawk avec tête en acier inox AISI 316.

Les pompes Hawk n'ont pas été conçues pour pomper des liquides potentiellement dangereux (explosifs, matières toxiques et inflammables). Pour l'utilisation de produits chimiques agressifs et dans le cas où les points exposés ci-dessous ne vous étaient pas clairs, contacter nos services techniques. Pour un fonctionnement correct, les pompes doivent être de préférence alimentées (pression maximale 8 bars). Autrement, elles devront être placées avec écoulement en dessous ou au même niveau que le réservoir. Une mauvaise alimentation peut provoquer à la pompe de sérieux dommages. Les symptômes sont les suivants : difficulté d'amorçage, vibrations, bruit et usure précoce des joints. Les pompes Hawk sont fournies avec l'huile de premier remplissage et un bouchon hermétique afin de prévenir la sortie de l'huile durant le transport. Avant la mise en service, se rappeler de remplacer le bouchon hermétique par le bouchon à tige et événent. Attention : une mauvaise installation du système de pompage peut causer des dommages corporels et matériels. Par conséquent, il est fondamental de respecter tous les points mentionnés ci-dessous.

- 1) La pompe ne doit pas être utilisée à des valeurs de pression et à des vitesses de rotation supérieures à celles prévues et présentes, pour chaque modèle, sur la plaque indicatrice.
- 2) La pompe doit être installée horizontalement par rapport à sa base afin de favoriser une lubrification optimale.

3) Le conduit d'aspiration de la pompe doit être proportionnel au débit et, par conséquent, avec des diamètres de passage non inférieurs à celui de la bouche d'aspiration. Il est important que ce conduit présente le moins d'étranglements possibles (coudes, raccords en T, réductions, etc....). Chaque jonction du conduit d'aspiration doit être serrée de manière adaptée avec un ruban Téflon ou un produit similaire afin d'éviter des pertes ou l'aspiration d'air (cavitation). La cavitation consiste en la formation de bulles de vapeur dans le liquide et leur implosion provoque des sollicitations anormales et très nocives pour tous les composants de la pompe. Pour obtenir une bonne durée de vie des pompes, il faut éviter de faire circuler des liquides contenant du sable ou d'autres particules solides qui portent préjudice à l'efficacité des valves, des pistons et des joints. Cela peut être évité en

prévoyant un filtre au niveau du tuyau d'aspiration, surdimensionné par rapport au débit de la pompe et qui devra être soumis à un nettoyage périodique.

- 4) Le conduit de refoulement doit être en mesure de résister aux pressions de fonctionnement de la pompe. Des passages trop étroits peuvent provoquer au niveau de la lance des pertes de pression.
- 5) Pour éviter les accidents aux personnes et les dommages au niveau de la pompe, il est indispensable d'installer une vanne de régulation de pression et une autre de sécurité pour éviter que la pression puisse dépasser accidentellement la valeur de fonctionnement. Pour le choix de ces vannes, contacter nos services techniques. Pour maintenir sous contrôle la pression de l'installation, il est conseillable d'installer en refoulement un manomètre avec pression en butée adaptée.
- 6) Nos pompes peuvent être installées de différentes manières : avec traction par poulie, traction directe ou accouplement à bride. Pour l'accouplement direct avec le moteur électrique, l'utilisation d'un joint élastique adapté est recommandée. Dans la transmission avec poulies, assurer l'alignement de ces dernières, régler la tension des courroies et utiliser une protection de sécurité adaptée. Une tension excessive des courroies peut provoquer la surchauffe de l'huile et réduire la durée de vie des roulements.

7) Avant la mise en marche, s'assurer que l'huile est au bon niveau. Il est conseillé d'effectuer le premier changement d'huile avant les 50 premières heures de fonctionnement et les changements successifs toutes les 500 heures et plus souvent encore en cas d'utilisation lourde. Le type d'huile utilisé pour nos pompes est : SAE 10/40W.

8) Après la mise en marche, faciliter l'amorçage en tenant ouvert le refoulement (lance). Éviter que la pompe fonctionne à sec : cela peut causer une usure rapide des joints et annuler la garantie.

9) Après l'utilisation, si des produits chimiques sont utilisés, faire fonctionner la pompe avec de l'eau propre pendant quelques minutes. Ne pas exposer la pompe à des températures trop basses. Pour éviter la congélation, faire fonctionner la pompe à sec pendant environ 20 secondes pour vidanger les tuyaux.

Avertissement : en cas de non observation de ces conditions de fonctionnement, la garantie est considérée comme nulle.

GARANTIE LIMITÉE

Les produits HAWK sont garantis par LEUCO S.p.A. exempts de défauts en matière de fabrication et de matériaux de construction pendant une période de (1) an à compter de leur date de départ de l'usine. Cette garantie est limitée à la réparation et au remplacement des composants ou des produits qui, sur jugement sans appel de LEUCO S.p.A., sont considérés comme défectueux dès le moment de la livraison. Tous les produits soumis à cette garantie limitée seront rendus, avec le fret payé d'avance, en vue d'une inspection, d'une réparation ou d'un éventuel remplacement de la part du constructeur. La garantie limitée établie ici est l'unique garantie valable et exclut donc toute autre garantie, explicite ou implicite, y compris toutes les garanties de commercialité ou d'aptitude pour des buts particuliers. Par la présente déclaration, ces garanties sont refusées et exclues par le constructeur. Les réparations ou les remplacements de produits défectueux sont effectués suivant les modalités uniques et exclusives mentionnées et l'entreprise LEUCO S.p.A. ne sera pas tenue responsable des autres pertes, dommages ou frais – dommages accidentels et indirects y compris – causés directement ou indirectement par la vente ou l'utilisation de ces produits. L'utilisation non autorisée de pièces de rechange non produites originarialement par LEUCO S.p.A. exclut automatiquement la garantie qui est soumise aux instructions d'installation et de fonctionnement spécifiées ici. Il n'existe pas de garanties qui s'étendent au-delà de la présente description.

Deutsch

AUSWAHL DER PUMPE

Die Hochdruckkolbenpumpen Hawk sind volumetrische Pumpen.

Die wichtigsten Parameter zur Wahl einer Pumpe Hawk sind Fördermenge, Druck, Drehgeschwindigkeit und aufgenommene Leistung. Die Fördermenge wird in Liter pro Minute ausgedrückt und ist direkt mit der Drehgeschwindigkeit proportional. Die Drehgeschwindigkeit wird in Umdrehungen pro Minute ausgedrückt. Der Druck wird in bar ausgedrückt und ist der durch die Pumpe maximal erreichbare Druck. Die aufgenommene Leistung wird in kW angegeben und stellt die Aufnahme dar, um die angegebenen Höchstleistungen bezüglich Fördermenge und Druck zu erreichen. Im Falle einer Kupplung mit einem elektrischen Motor muss der Motor mit einer Leistung gewählt werden, die über der im Katalog angegebenen Leistung liegt.

Im Falle einer Kupplung mit einem Explosionsmotor muss der Motor mit einer Leistung gewählt werden, die mindestens 30% über der im Katalog angegebenen Leistung liegt.

Die von der Pumpe aufgenommene Leistung in kW ergibt sich aus der folgenden Formel:

$$\text{Leistung} = \text{Fördermenge (l/min)} \times \text{Druck (bar)} / 520$$

EINBAU- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Die Pumpen Hawk wurden entwickelt und gebaut, um sauberes Süßwasser oder mit allgemeinen Reinigungsmitteln in niedrigen Prozentanteilen gemischtes Wasser bis zu einer Temperatur von 65° zu pumpen. Bei Temperaturen bis zu 85° und bei Salzwasseranwendungen, im Bereich der umgekehrten Osmose, der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmazeutikindustrie, müssen Hawk-Pumpen mit einem Edelstahlkopf AISI 316 verwendet werden. Die Hawk-Pumpen wurden nicht entwickelt, um potentiell gefährliche Flüssigkeiten zu pumpen (explosive, giftige und brennbare Flüssigkeiten). Zur Anwendung aggressiver chemischer Produkte und falls die folgend aufgeführten Punkte nicht klar sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem technischen Service auf. Für einen korrekten Betrieb müssen die Pumpen möglichst gespeist sein (Höchstdruck 8 bar), ansonsten müssen sie im Zulaufbetrieb oder auf derselben Höhe des Behälters platziert werden.

Eine schlechte Speisung kann der Pumpe schwere Schäden zufügen; die Symptome hierfür sind Ansaugschwierigkeiten, Vibrationen, Geräusche und ein vorzeitiger Verschleiß der Dichtungen.

Die Hawk-Pumpen werden mit erster Füllung und einem dichten Verschluss geliefert, um das Austreten des Öls während des Transports zu vermeiden. Vor dem Start sich daran erinnern, den dichten Verschluss mit dem Verschlussstab und Entlüftung zu ersetzen.

Achtung: Eine falsche Installation Ihres Pumpensystems kann Verletzungen und Sachschäden herbeiführen, somit ist es grundsätzlich wichtig, alle folgenden Punkte zu beachten.

- 1) Die Pumpe darf nicht bei Druckwerten und Drehgeschwindigkeiten über den vorgesehenen und auf dem Schild jedes Modells angegebenen Werten verwendet werden.
- 2) Die Pumpe muss gegenüber der Auflage waagrecht installiert werden, um eine optimale Schmierung zu begünstigen.
- 3) Die Ansaugleitung der Pumpe muss gegenüber der Fördermenge proportional sein und Durchflussdurchmesser nicht unter dem Durchmesser der Ansaugöffnung aufweisen. Es ist wichtig, dass diese Leitung wenige Drosselstellen enthält (Winkelstücke, T-Anschlüsse, Reduzierungen usw.). Jede Verbindung der Ansaugleitung muss mit einem Teflonband oder einem ähnlichen Produkt entsprechend abgedichtet werden, um Lecks oder eine Luftansaugung zu vermeiden (Hohlsogbildung). Die Hohlsogbildung besteht aus der Bildung von Dampfblaschen zusammen mit Flüssigkeit. Deren Implosion bildet unnormale Beanspruchungen und ist für alle Pumpenteile sehr schädlich. Um eine gute Lebensdauer der Pumpe zu gewährleisten, muss vermieden werden, dass Flüssigkeiten mit Sand oder anderen soliden Teilchen in der Pumpe zirkulieren, die die Effizienz der Ventile, der Kolben und der Dichtungen beeinträchtigen.

Das kann vermieden werden, indem ein bezüglich der Pumpenfördermenge größerer Filter am Ansaugrohr angebracht wird, der regelmäßig gereinigt werden muss.

4) Die Zulaufleitung muss dem Betriebsdruck der Pumpe widerstehen. Zu enge Durchläufe können Druckverluste an der Lanze hervorrufen.

5) Um Verletzungen und Pumpenschäden zu vermeiden, muss ein Druckregelventil und ein Sicherheitsventil montiert werden, damit der Druck den Betriebswert nicht überschreiten kann. Zur Auswahl dieser Ventile sprechen Sie bitte mit unserem Technischen Service. Um den Anlagendruck unter Kontrolle zu halten, ist es ratsam, am Zulauf ein Manometer zu montieren, das den geeigneten Vollausschlag aufweist.

6) Unsre Pumpen können auf verschiedene Weisen installiert werden: Mit Scheibenantrieb, Direktantrieb oder mit Flanschantrieb. Für die Direktkupplung mit elektrischem Motor ist es empfehlenswert, eine elastische Kupplung zu verwenden. Bei dem Scheibenantrieb muss dagegen die Anreihung dieser gesichert, die Riemenspannung eingestellt und ein geeigneter Schutz gewährleistet werden.

Eine zu starke Riemenspannung kann eine Überhitzung des Öls hervorrufen und die Lebensdauer der Lager reduzieren.

7) Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass das Öl den korrekten Füllstand erreicht. Wir empfehlen, den ersten Ölwechsel innerhalb der ersten 50 Betriebsstunden und die folgenden Ölwechsel alle 500 Betriebsstunden, bei starker Beanspruchung öfters, auszuführen. Das für unsere Pumpen verwendete Öl lautet SAE 10/40W.

8) Nach der Inbetriebnahme kann das Anfüllen durch Öffnung des Zulaufs (Lanze) erleichtert werden. Vermeiden Sie, die Pumpe trocken in Betrieb zu nehmen: Das kann einen schnellen Verschleiß der Dichtungen verursachen und die Garantie annullieren.

9) Wenn chemische Produkte verwendet werden, muss die Pumpe nach der Anwendung einige Minuten mit sauberem Wasser in Betrieb genommen werden. Setzen Sie die Pumpe nicht zu niedrigen Temperaturen aus. Um ein Gefrieren zu vermeiden, setzen Sie die Pumpe zirka 20 Sekunden trocken in Betrieb, um die Leitungen zu entleeren.

Hinweis: Wenn diese Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden, wird die Garantie als ungültig betrachtet.

INGESCHRÄNKTE GARANTIE

Die Produkte HAWK werden von LEUCO S.p.A. bezüglich der Abwesenheit von Fertigungsmängeln und Defekten des Baumaterials über 1 Jahr ab dem Werksausgangsdatum garantiert. Diese Garantie ist auf die Reparatur und den Austausch der Teile oder Produkte beschränkt, die nach unwiderruflicher Beurteilung durch LEUCO S.p.A. ab der Auslieferung für defekt betrachtet werden. Alle dieser eingeschränkten Garantie unterliegenden Produkte werden bei vorauszahlter Fracht zur Prüfung, Reparatur oder für einen eventuellen Austausch durch den Hersteller zurückgesendet. Die hier festgesetzte eingeschränkte Garantie ist die anstelle aller anderen ausdrücklichen oder implizierten Garantien einzige gültige, einschließlich aller Verkauflichkeits- oder Eignungsgarantien für besondere Zwecke; diese Garantien werden hiermit vom Hersteller abgelehnt und ausgeschlossen. Reparaturen oder Ersatz von defekten Produkten werden mit den hier aufgeführten einzigen und ausschließlichen Vorgehensweisen vorgenommen und LEUCO S.p.A. ist nicht für jeden weiteren Verlust, Schaden oder Kosten verantwortlich, einschließlich plötzlicher und indirekter Schäden, die direkt oder indirekt durch den Verkauf oder Anwendung dieser Produkte verursacht werden. Die nicht zugelassene Verwendung von ursprünglich nicht von LEUCO S.p.A. hergestellten Ersatzteilen schließt automatisch die Garantie aus, die den hier aufgeführten Installations- und Betriebsanleitungen unterliegt. Es bestehen keine Garantien, die über die oben aufgeführte Beschreibung hinausgeht.

SELECCIÓN DE LA BOMBA

Las bombas de pistones de alta presión Hawk son bombas volumétricas.

Los parámetros principales a la hora de elegir una bomba Hawk son el caudal, la presión, la velocidad de rotación y la potencia absorbida. El caudal se expresa en litros por minuto y es directamente proporcional a la velocidad de rotación. La velocidad de rotación se expresa en revoluciones por minuto. La presión se expresa en bares y es la máxima que puede alcanzar la bomba. La potencia absorbida se indica en kW y representa la absorción para obtener las prestaciones máximas de caudal y presión indicadas. En caso de acoplamiento con motor eléctrico, habrá que elegir un motor con una potencia mayor que la indicada en el catálogo.

En caso de acoplamiento con motor de explosión, habrá que elegir un motor con una potencia superior de al menos el 30% a la indicada en el catálogo. La potencia absorbida por la bomba en kW es dada por la siguiente fórmula: Potencia = Caudal (l/min) x Presión (bar) / 520

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

Las bombas Hawk han sido diseñadas y fabricadas para bombear agua dulce limpia o mezclada en bajos porcentajes con detergentes de uso común y hasta una temperatura de 65°.

Para temperaturas hasta 85° y para aplicaciones con agua marina, en el campo de la ósmosis inversa, así como de las industrias alimentaria, química y farmacéutica, utilizar las bombas Hawk con cabeza de acero inoxidable AISI 316. Las bombas Hawk no han sido concebidas para bombear líquidos potencialmente peligrosos (explosivos, tóxicos e inflamables). Para el uso de productos químicos agresivos y en caso de que los puntos expuestos a continuación no fueran claros, consultar a nuestros servicios técnicos. Para que el funcionamiento de las bombas sea correcto, éstas deberán ser alimentadas (presión máxima de 8 bares), de lo contrario deberán colocarse por debajo del nivel o al mismo nivel del depósito. Una mala alimentación puede provocar serios daños a la bomba, manifestando síntomas como dificultad de cebado, vibraciones, ruido y un desgaste precoz de las juntas. Las bombas Hawk se suministran con aceite de llenado y con un tapón hermético para prevenir la salida del aceite durante el transporte. Antes de la puesta en marcha, acordarse de sustituir el tapón hermético por el tapón con varilla y respiradero.

Atención: una instalación incorrecta de su sistema de bombeo puede causar accidentes a las personas y daños a las cosas, por lo que es fundamental respetar todos los puntos que se detallan a continuación.

- 1) No utilizar la bomba con valores de presión ni con velocidades de rotación superiores a los previstos e indicados en la placa para cada modelo.
- 2) Instalar la bomba en posición horizontal respecto a la base para favorecer una lubricación óptima.
- 3) El tubo de aspiración de la bomba deberá ser proporcionado al caudal y, en cualquier caso, con diámetros de paso no inferiores al del orificio de aspiración. Es importante que este tubo presente los menos estrangulamientos posibles (codos, empalmes en T, reducciones, etc...). Cada empalme del tubo de aspiración deberá ser apretado adecuadamente con cinta de Teflón o con un producto similar, para evitar pérdidas o aspiración de aire (cavitación). La cavitación consiste en la formación de burbujas de vapor con el líquido; su implosión genera tensiones anómalas y muy dañinas para todos los componentes de la bomba. Para obtener una buena duración de las bombas, deberá evitarse que circulen líquidos con arena u otras partículas sólidas que comprometan la eficacia de las válvulas, de los pistones y de las juntas. Ello podrá evitarse instalando un filtro en el tubo de aspiración

sobredimensionado respecto al caudal de la bomba y sometiéndolo a una limpieza periódica.

4) El tubo de impulsión deberá ser apto para resistir a las presiones de trabajo de la bomba. Los pasos demasiados estrechos pueden provocar pérdidas de presión en la lanza.

5) Para prevenir accidentes a las personas y daños a la bomba, es indispensable instalar una válvula de regulación de la presión y otra de seguridad, con el fin de evitar que la presión pueda superar accidentalmente el valor de trabajo. Consultar a nuestros servicios técnicos para elegir estas válvulas. Para mantener bajo control la presión de la instalación, es aconsejable instalar en la impulsión un manómetro con presión adecuada de escala máxima.

6) Nuestras bombas pueden instalarse de distintos modos: con tracción de polea, con tracción directa o con acoplamiento con bridas. Para acoplarlas directamente con el motor eléctrico es aconsejable usar un acoplamiento elástico adecuado. En la transmisión con poleas, asegurar la alineación de las mismas, regular la tensión de las correas y utilizar una protección adecuada de seguridad. Una tensión excesiva de las correas puede provocar el sobrecalentamiento del aceite y reducir la duración de los cojinetes.

7) Antes de la puesta en marcha, asegurarse de que el nivel de aceite sea correcto. Se aconseja efectuar el primer cambio de aceite en las primeras 50 horas de funcionamiento y los siguientes cambios cada 500 horas; efectuar dichos cambios más a menudo en caso de uso gravoso. El tipo de aceite utilizado para nuestras bombas es el SAE 10/40W.

8) Tras la puesta en marcha, facilitar el cebado manteniendo abierta la impulsión (lanza). Evitar que la bomba funcione en seco; ello puede provocar un rápido desgaste de las juntas y anular la garantía.

9) Despues del uso, si se utilizan productos químicos, dejar funcionar la bomba con agua limpia durante unos minutos. No exponer la bomba a temperaturas demasiado bajas. Para prevenir la congelación, dejar funcionar la bomba en seco durante unos 20 segundos para vaciar los tubos.

Advertencia: en caso de que se incumplan estas condiciones de funcionamiento, la garantía se considerará anulada.

GARANTÍA LIMITADA

Los productos HAWK son garantizados por LEUCO S.p.A., sin defectos de fabricación ni de materiales de construcción, durante un periodo de (1) año desde la fecha de salida del establecimiento. Dicha garantía está limitada a la reparación y a la sustitución de las piezas o de los productos que, a exclusiva discreción de LEUCO S.p.A., se consideren defectuosos desde el momento de la entrega. Todos los productos sujetos a esta garantía limitada serán devueltos, con flete prepagado, para su inspección, reparación o, si es necesario, su sustitución por parte del fabricante. La garantía limitada aquí establecida será la única garantía válida en lugar de cualquier otra, explícita o implícita, incluidas todas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para fines particulares; con la presente declaración, dichas garantías quedan rechazadas y excluidas por el fabricante. Las reparaciones o sustituciones de los productos defectuosos se llevarán a cabo según las únicas y exclusivas modalidades aquí expuestas, sin que LEUCO S.p.A. sea responsable de cualquier otra pérdida, daño o gasto, incluidos daños accidentales e indirectos, causados directa o indirectamente por la venta o el uso de estos productos. El uso no autorizado de piezas de repuesto que no hayan sido fabricadas originalmente por LEUCO S.p.A. hará que la garantía, sujeta a las instrucciones de instalación y funcionamiento aquí especificadas, pierda automáticamente su validez. No será considerada ninguna otra garantía además de la descrita en líneas anteriores.

ESCOLHA DA BOMBA

As bombas de pistões de alta pressão Hawk são bombas volumétricas. Os parâmetros principais para escolher uma bomba Hawk são o caudal, a pressão, a velocidade de rotação e a potência consumida. O caudal é expresso em litros por minuto e é diretamente proporcional à velocidade de rotação. A velocidade de rotação é expressa em rotações por minuto. A pressão é expressa em bar e é a máxima que pode ser obtida pela bomba. A potência consumida é indicada em kW e representa o consumo para obter as performances máximas de caudal e pressão indicadas. No caso de acoplamento com motor eléctrico, será necessário escolher o motor com uma potência superior à indicada em catálogo. No caso de acoplamento com motor de explosão, será necessário escolher um motor com potência superior em pelo menos 30% sobre o valor indicado em catálogo. A potência consumida pela bomba em kW é dada pela seguinte fórmula: Potência = Caudal (l/min) x Pressão (bar) / 520

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO

As bombas Hawk foram concebidas e construídas para bombear água doce ou misturada com baixas percentagens de detergentes de utilização comum e até à temperatura de 65°C. Para temperaturas de até 85° e para aplicações que empregam água do mar, no campo da ósmose inversa, da indústria alimentar, química e farmacêutica, utilizar as bombas Hawk com cabeça de aço inox AISI 316. As bombas Hawk não foram concebidas para bombear líquidos potencialmente perigosos (explosivos, tóxicos e inflamáveis). Para a utilização com produtos químicos agressivos e se os pontos expostos a seguir não forem claros, contactar os nossos serviços técnicos. Para funcionarem correctamente, as bombas devem ser alimentadas de preferência com uma pressão máxima de 8 bar; caso contrário, devem ser colocadas abaixo do nível do líquido ou ao mesmo nível do reservatório. Uma alimentação inadequada pode provocar danos graves na bomba e os sintomas são a dificuldade de escorva, vibrações e desgaste precoce dos vedantes. As bombas Hawk são fornecidas providas de óleo de primeiro abastecimento e com um tampão hermético para prevenir fugas de óleo durante o transporte. Antes de pôr a bomba a funcionar, lembrar-se de substituir o tampão hermético por um tampão com varetas e orifício de respiro. Atenção: uma instalação incorrecta do seu sistema de bombagem pode causar acidentes às pessoas e danos materiais, pelo que é fundamental respeitar todos os pontos relacionados a seguir.

- 1) A bomba não deve ser utilizada com valores de pressão e com velocidade de rotação superiores aos previstos e indicados para cada modelo na respectiva chapa de identificação.
- 2) A bomba deve ser instalada horizontalmente em relação à base para favorecer uma lubrificação óptima.
- 3) A conduta de aspiração da bomba deve ser proporcional ao caudal e, de qualquer maneira, com diâmetro de passagem não inferior ao da boca de aspiração. É importante que esta conduta apresente o menor número possível de estrangulamentos (cotovelos, conexões em T, reduções, etc...). Todas as uniões da conduta de aspiração devem ser devidamente vedadas com fita de teflon ou produto semelhante, para evitar fugas ou a aspiração de ar (cavitação). A cavitação consiste na formação de bolhas de vapor misturadas ao líquido e a sua implosão produz solicitações anormais e muito prejudiciais para todos os componentes da bomba. Para obter uma boa duração das bombas, é necessário evitar a circulação de líquidos com areia ou outras partículas sólidas que prejudicam a eficiência das válvulas, dos pistões e dos vedantes.

É possível evitar esta situação instalando um filtro no tubo de aspiração sobredimensionado relativamente ao caudal da bomba e que deverá ser submetido a uma limpeza periódica.

4) A conduta de saída deve ser adequada para resistir às pressões de trabalho da bomba. Passagens demasiado estreitas podem provocar perdas de pressão na lanza.

5) Para prevenir acidentes pessoais e danos na bomba, é indispensável instalar uma válvula de regulação de pressão e uma válvula de segurança de segurança para evitar que a pressão possa ultrapassar accidentalmente o valor de trabalho. Para a escolha destas válvulas, contactar os nossos serviços técnicos. Para manter a pressão do sistema sob controlo, é aconselhável instalar na saída um manómetro com pressão de fim de escala adequada.

6) As nossas bombas podem ser instaladas de várias maneiras: com acionamento mediante polia, com acionamento directo ou com acoplamento mediante flange. Para o acionamento directo com o motor eléctrico, é aconselhável utilizar uma junta elástica adequada. Na transmissão com polias, garantir o alinhamento delas, regular a tensão das correias e instalar uma proteção de segurança adequada. Uma tensão excessiva das correias pode causar um sobreaquecimento do óleo e reduzir a vida útil dos rolamentos.

7) Antes de pôr o sistema em funcionamento, certificar-se de que o óleo esteja ao nível correcto. Aconselha-se a proceder à primeira substituição do óleo antes de transcorridas as primeiras 50 horas de trabalho e fazer as substituições seguintes todas as 500 horas; com maior frequência em caso de utilização em condições difíceis. O tipo de óleo utilizado para as nossas bombas é SAE 10/40W.

8) Depois de colocar o sistema em funcionamento, facilitar a escorva mantendo a saída (lança) aberta. Evite que a bomba trabalhe a seco: isso pode causar um desgaste rápido dos vedantes e anular os termos da garantia.

9) Depois da utilização, se foram empregados produtos químicos, faça a bomba funcionar com água limpa durante alguns minutos. Não exponha a bomba a temperaturas demasiado baixas. Para prevenir a congelação, faça a bomba funcionar a seco durante cerca de 20 segundos para esvaziar os tubos.

Advertência: se estas condições de funcionamento não forem respeitadas, a garantia será considerada anulada.

GARANTIA LIMITADA

Os produtos da HAWK são garantidos pela LEUCO S.p.A. como isentos de defeitos no processo e nos materiais de construção por um período de (1) ano a contar da data de partida do estabelecimento. Esta garantia é limitada à reparação e à substituição de peças ou de produtos que, segundo o parecer inapelável da LEUCO S.p.A., forem considerados defeituosos desde o momento da entrega. Todos os produtos sujeitos a esta garantia limitada serão restituídos, com frete pré-pago, para inspecção, reparação ou eventual substituição feita pelo fabricante.

A garantia limitada aqui estabelecida é a única válida no lugar de qualquer outra garantia, explícita ou implícita, incluindo todas as garantias de comerciabilidade ou idoneidade para finalidades especiais; estas garantias são, com a presente declaração, rejeitadas e excluídas pelo fabricante. Reparações ou substituições de produtos defeituosos são feitas com as únicas e exclusivas modalidades aqui expostas e a LEUCO S.p.A. não será responsável por qualquer outra perda, dano ou despesa, incluindo danos accidentais e indirectos, causados directa ou indirectamente pela venda ou pela utilização destes produtos. A utilização não autorizada de peças sobressalentes não produzidas originalmente pela LEUCO S.p.A. anula automaticamente a garantia que é sujeita às instruções de instalação e funcionamento aqui especificadas. Não existem garantias que se estendem além da descrição acima.

ВЫБОР НАСОСА

Поршневые насосы высокого давления Hawk - это объемные насосы.

Основными параметрами для выбора насоса Hawk являются производительность, давление, скорость вращения и потребляемая мощность. Производительность выражается в литрах в минуту и прямо пропорциональна скорости вращения.

Скорость вращения выражается в оборотах в минуту.

Давление выражается в бар и означает максимальное возможное давление в насосе.

Потребляемая мощность выражается в кВт и представляет собой значение, необходимое для достижения максимального уровня указанных выше производительности и давления.

В случае соединения насоса с электродвигателем, следует выбрать двигатель, мощность которого превышала бы указанное в каталоге значение.

В случае соединения насоса с двигателем внутреннего горения, следует выбрать двигатель, мощность которого превышала бы указанное в каталоге значение не менее чем на 30%.

Выраженная в кВт, потребляемая насосом мощность определяется по формуле:

Мощность = Производительность / Давление / 520

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Насосы Hawk разработаны и изготовлены для перекачивания чистой пресной или смешанной с небольшим количеством бытовых чистящих средств воды, температура которой не превышает 65°. При температурах до 85° и в случае использования морской воды, при применении обратного осмоса, в пищевой, химической и фармацевтической промышленности, следует использовать насосы Hawk с головкой, изготовленной из нержавеющей стали AISI 316. Насосы Hawk не предназначены для перекачивания потенциально опасных (взрывоопасных, токсичных и горючих) жидкостей.

При использовании агрессивных химических продуктов и в случае неполного понимания приведенных далее инструкций, просьба связаться с нашей технической службой.

Для обеспечения правильной работы, насосы должны быть по возможности подключены к источнику питания (максимальное давление 8 бар). В противном случае, они должны быть установлены под напором или на одном уровне с баком. Неправильное питание может привести к серьезному повреждению насоса. Его признаками являются проблемы с наполнением, выбиривание, шумность и преждевременный износ уплотнений. Насосы Hawk поставляются в комплекте с маслом для первого заполнения и герметичной пробкой для предотвращения вытекания масла во время перевозки. Прежде чем запустить насос, не забудьте заменить герметичную пробку на пробку со стержнем и отдушиной. Внимание: неправильная установка вашей насосной системы может привести к несчастным случаям и материальному ущербу. В связи с этим, чрезвычайно важно соблюдать все нижеперечисленные правила.

- 1) Запрещается использовать насос при превышении предусмотренных для данной модели и указанных на табличке значений давления и скорости вращения.
- 2) Для обеспечения оптимальной смазки насос следует установить в горизонтальном по отношению к основанию положении.
- 3) Всасывающий канал насоса должен соответствовать его производительности. В любом случае, диаметр его прохода не должен быть меньше диаметра всасывающего отверстия. Очень важно, чтобы этот канал имел как можно меньше перегибов (изгибов, тройников, сужений и т.д.). Каждое соединение всасывающего канала должно быть надлежащим образом закреплено тefлоновой лентой или аналогичным продуктом во избежание утечек или попадания внутрь воздуха (кавитации). Кавитация заключается в образовании пузырьков пара, двигающихся вместе с жидкостью. Их сдувание приводит к аномальным и очень вредным для всех компонентов насоса нагрузкам. Для обеспечения долгого срока службы насосов следует избегать

использования жидкостей с содержанием песка или других твердых частиц, которые вредноказываются на эффективности клапанов, поршней и уплотнений.

Для предотвращения их попадания, можно установить на всасывающем шланге фильтр с более высокой, чем у насоса производительностью, который следует периодически прочищать.

4) Подающий трубопровод должен выдерживать рабочее давление насоса. Слишком узкие проходы могут привести к утечкам давления на фурме.

5) Во избежание несчастных случаев и повреждения насоса, необходимо установить предохранительный клапан для регулировки давления, предотвращающий возможность случайного превышения рабочего давления. При выборе данных клапанов проконсультируйтесь с нашей технической службой. Для поддержания постоянного контроля за давлением системы рекомендуем установить на подаче манометр с соответствующей шкалой.

6) Насосы могут быть установлены различным способом: с тягой шкивом, прямой тягой или с фланцевым соединением. При прямом соединении с электродвигателем рекомендуется использовать соответствующую гибкую муфту. При передаче с помощью шкивов, не забудьте их выровнять, отрегулировать натяжение ремней и соответствующую защиту.

Чрезмерное натяжение ремней может привести к перегреву масла и сокращению срока службы подшипников.

7) Прежде чем запускать насос, удостоверьтесь в том, что масло находится на соответствующем уровне. Рекомендуем осуществить первую замену масла в течение первых 50 часов работы, а последующие замены - через каждые 500 часов. Меняйте масло чаще в случае усиленной эксплуатации. Для наших насосов следует использовать масло SAE 20/40W.

8) После запуска насоса ускорьте его заполнение, держа открытой подачу (фурму). Избегайте работы насоса в сухую: это может привести к быстрому износу уплотнений и к отмене гарантии.

9) По окончании эксплуатации, если вы используете химические продукты, дайте поработать насосу еще несколько минут с чистой водой. Не подвергайте насос воздействию слишком низких температур. Во избежание замерзания, используйте насос в сухую в течение около 20 секунд для опорожнения труб.

Предупреждение: в случае несоблюдения данных условий работы, гарантия считается аннулированной.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Изделия HAWK гарантированы компанией LEUCO S.p.A. от дефектов обработки и конструкционных материалов в течение (1) года с даты их отгрузки с предприятия. Данная гарантия распространяется только на ремонт и замену деталей и изделий, которые, по безоговорочному мнению LEUCO S.p.A., признаны бракованными, начиная с момента их поставки. Все изделия, на которые распространяется данная ограниченная гарантия, возвращаются на условия предоплаты стоимости перевозки для проверки, ремонта и возможной их замены производителем. Вышеописанная ограниченная гарантия является единственным гарантийным обязательством, которое заменяет все возможные прямые оговоренные или подразумеваемые гарантии, в том числе любые гарантии товарных качеств или пригодности для конкретной цели; настоящим заявлением производитель отказывается и исключает возможность предоставления таких гарантий.

Ремонт и замена бракованных изделий выполняются с соблюдением описанной в данном документе, единственно возможной и эксклюзивной процедуры. Компания LEUCO S.p.A. не несет ответственности за любой последующий урон, ущерб или расходы, в том числе за случайный или косвенный ущерб, нанесенный в результате в связи с продажей или эксплуатацией данных изделий.

Неавторизованное использование запчастей, не являющихся оригиналами запчастями компании LEUCO S.p.A., ведет к автоматической отмене гарантии в соответствии с описанными выше инструкциями по установке и работе. Не существует других гарантий, которые распространялись бы на другие, не описанные выше случаи.

Türkçe

POMPA SEÇİMİ

Hawk yüksek basıncı pistonlu pompalar, volumetrik pompalarıdır.

Bir Hawk pompa seçimi için dikkat edilmesi gereken başlıca parametreler kapasite, basınç, rotasyon hızı ve emniyeti. Aşırı hızı, dakkadık litre olarak ifade edilir ve doğrudan rotasyon hızı ile orantılıdır. Rotasyon hızı, dakkadık devir olarak ifade edilir. Basınç, bar biriminde ifade edilir ve pompadan maksimum elde edilebilir basınçtır. Güç girişi, KW biriminde ifade edilir ve belirtilen maksimumm aksı hızı ve basınç verimini elde etmek için gerekli temsilci eder. Elektrikli motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha yüksek güçle motor seçmemesi gereklidir. İçten yanmalı motor ile birleştirme halinde, katalogda belirtilen güçten daha высокий силы

ポンプの選び方について

Hawk高圧ピストンポンプは、容積ポンプです。

Hawkポンプをお選びいただく時の主要パラメーターは、流量そして圧力、ローテーション速度、消費電力といったものです。

流量は1分間あたりのリットル単位で表され、ローテーション速度に正比例します。

ローテーション速度は、1分間あたりの回転数で表されます。

圧力はバー (bar) で表され、ポンプで得ることのできる最高値です。

消費電力はキロワット (kW) で示され、指定された流量と圧力の最高性能を得るために消費電力を表します。

電気モーターと一緒に組み合わせて使用する場合は、カタログに掲載されている電力値以上のモーターを選びます。

内燃機関と組み合わせて使用する場合は、カタログに掲載されている出力値よりも最低30%は大きなものを選びます。

ポンプの消費電力kW値を求める公式は、次の通りです。

電力 = 流量 x 圧力 / 520

取り付けと使用上の注意

Hawkポンプの設計・構造目的は、きれいな水または常用洗浄剤をわずかに含む混合水を汲み上げることであり、その際の水温は最高65°Cまで許容されます。

水温最高65°Cまでの適用や海水の利用、また逆浸透の分野や食品産業、化学・医薬産業での適用には、AISI 316ステンレス鋼ヘッドをマウントしたHawkポンプをお使いください。

Hawkポンプの意匠用途には、危険性のある液体（爆発性または有毒性、可燃性の液体）の汲み出しはありません。

腐食性の化学薬品を用いる場合、または本書に示された内容に不明な点がある場合は、弊社テクニカルサービスへご照会ください。

ポンプは、機能を正常に保つためにフィーディング（圧力最高8 bar）できることが好ましいとされます。できない場合はポンプを配置する時水高の下またはタンクと同レベルに設定します。

フィーディングが正しく行われないとポンプに重大な損傷をきたすことがあります。この場合ブライミングしにくくなったり振動やノイズなどが発生したり、またシールの摩耗が異常に早まります。

Hawkポンプは出荷時オイルの初期充填が行われた状態となっており、輸送中オイル漏れのないよう密閉キャップが付けられています。ポンプを始動させる前には、この密閉キャップを必ずブリーダーポッドブラングと付け替えてください。

注意：ポンプ装置の取り付け方を誤ると、人身・物損事故の原因となる恐れがあります。ですから下記に挙げられた注意事項はすべて必ず厳守してください。

1.ポンプ使用時、圧力値と回転速度 (RPM) は各モデルに付いているプレートに表示された規定値を超えてはなりません。

2.ポンプの取り付けは基盤に対して水平になるよう行い、潤滑のために最適の状態を計らいます。

3.インレット配管は流量と釣り合いの取れたものとなっている必要があります。いずれにしても配管口径は吸い込み口径よりも小さくならないようにします。また、できるだけ配管の流路を拘束するもの（L字型継ぎ手、T字型継ぎ手、径違い継ぎ手など）は使わないようにします。

インレット配管は各接合箇所でテフロンテープやその類で適切にしっかりと密封し、エア漏れやキャビティーション（装置内に空気が入ること）が起きないようにします。キャビティーションとは、液体とともに蒸気の気泡が形成されることであり、これが破裂すると異常な圧力がかかり、ポンプのコンポーネントすべてにとって非常に大きな損害を与えることになります。ポンプの寿命をできるだけ長く保つためには、砂やその他固体粒子を含む液体が装置

内を循環することを避け、異物の混入によりバルブやピストン、シールなどの効率を弱めることにならないよう防ぎます。

このための対策として、ポンプの流量に対して大きめのインレット管にフィルターをあらかじめセッティングしておき、定期的にきれいにクリーニングするようにします。

4.アウトレット配管は、ポンプの使用圧力に耐えるため、適したものでなければなりません。配管が細すぎると、ランスで圧力が低下する恐れがあります。

5.ポンプには必ず圧力調整バルブと安全バルブを取り付け、誤って圧力が作動値を超えて上昇して人身事故を起こしたりポンプに損害をきたしたりすることのないようにします。適切なバルブの選び方については、弊社テクニカルサービスへご照会ください。システムの圧力管理が維持できるよう、アウトレット口に適切な圧力エンジンスケールの圧力計をお取り付けされることをお勧めします。

6.弊社のポンプは、滑車牽引や直接牽引またフランジとの組み合わせといったさまざまなお取り付け法が可能です。電気モーターを用いたダイレクトドライブ型の場合、弾性カップリングの採用が推奨されます。滑車を用いたトランスマッキンションの場合、滑車の配列を確めてベルトの張力を調整し、適切な安全確保を行います。

ベルトの張力が強すぎると、オイル温が上がり過ぎてペアリングの寿命を縮める恐れがあります。

7.ポンプを始動させる前に、オイルレベルが適切であることを確かめてください。オイルの初回交換は作動を始めてから50時間以内に行い、その後500時間ごとを基本に特に使用が激しい場合はそれよりもこまめに行われることをお勧めします。弊社ポンプに使用されているオイルのタイプは、SAE 10/40Wです。

8.ポンプのブライミングがスムーズに行えるよう、ウォーターインレット（ランス）を開いたままにします。ポンプが空のまま作動しないようご注意ください。シールの摩滅を早め、保証が無効になる恐れがあります。

9.化学薬品が用いられた場合は、ご使用後ポンプにきれいな水を入れて数分間作動させてください。あまり低温の場所に出して置かないでください。凍結を防ぐため、ポンプを空のまま約20秒間作動させて管内の残留物を出すようにしてください。

警告：上記のような使用条件が守られなかった場合、保証は無効とされます。

保証の内容と制限

HAWK製品は、工場から出荷された日付から起算して（1）年間は加工上の欠陥や構成素材がないことが製造元LEUCO S.p.A.社から保証されています。本保証は、LEUCO S.p.A.社の絶対的判断によりすでに納品時から欠陥があったとされる製品の修理やスペアパーツ交換または製品交換に制限されます。本制限付き保証の対象となる製品は、すべて製造元によって送料前払いにて返品されるものとし、検査や調査、修理、また製品交換が行われることになります。

本書に規定された制限付き保証は、明示であるか黙示であるかを問わず、例示的に挙げれば商品性やその他特殊目的のための適合性などその類のいかなる保証にも代えられる唯一有効なものであり、そうした保証は本書をもって製造元から否定され、除外されるものとします。

欠陥製品の修理や交換は唯一本書に記載された方法のみにて行われるものとし、それ以外の口述や損傷、費用、本製品の販売や使用に直接的もしくは間接的に起因し、誤って間接的に発生した損傷などを含む一切につきLEUCO S.p.A.社では責任を負うことはないものとします。

LEUCO S.p.A.社で製造されたものでなく純正ではないスペアパーツが認可を得ずに使用された場合、本書に記載された取り付けと使用上の注意を対象とする本制限付き保証は自動的に無効となります。以上の記載内容を超えてより広範にわたる保証は一切存在しません。

한국어

펌프 선택

고압 피스톤 펌프 Hawk 는 볼륨 메트릭 방식입니다.

Hawk 펌프를 선택할때는 기본적으로 수용능력, 압력, 회전속도, 흡수전력을 보고 선택합니다. 수용능력은 일본당 리터를 말하며 회전속도에 비례합니다.

회전속도는 일본당 회전수를 말합니다.

압력은 Bar로 표시하며 펌프로 빨아들이는 최대치를 말합니다.

흡수전력은 kW로 표시하며 최대수용능력을 내기위해 지정앞에 맞춰 들어가는 전력을 말합니다.

전기 모터에 커플링을 할경우 카탈로그에서 명시한 것에 의해 모터파워가 더 강한 것을 사용하십시오.

내연기관에 커플링을 할경우 카탈로그에서 명시한것에 비해 모터의 파워가 적어도 30 % 이상이 넘는것을 사용

펌프의 흡수전력kW는 다음과 같은 공식으로 일어집니다:

파워 = 수용능력 x 압력 / 520

설치와 사용방법

Hawk 펌프는 깨끗한 담수나 아주 적은 양의 일반 세척제가 함유된 물만을 사용할 수 있으며 물의 온도는 65 도 까지 가능합니다. 식품, 제약, 화학 산업에 산투암 방식으로 바닷물을 사용할때 85도까지 가능하며 이 경우 펌프 헤드에는 스텐레스 스틸 AISI 316을 사용하십시오. Hawk 펌프는 위험물질 (폭발위험이 있거나 독금물 혹은 화재위험이 있는) 에는 사용할 수 없습니다. 자극적인 화학용액에 사용할 경우 위험 수위를 판단할 수 없으므로 본회사의 기술자에게 자문하십시오.

펌프를 정상적으로 작동하게 하려면 (가능하면 최대압을 8 bar로) 해주거나 박동 상태를 유지하거나 텅크와 같은 압으로 펌프를 막춰 주십시오. 압이 충분하지 않으면 펌프집이 부족하거나, 얼립니다 소음이 심하며 베어링이 빨리 마모되어 펌프에 심한 손상을 입힐 수 있습니다.

Hawk 펌프는 처음 오일이 가득 찬 상태로 공급되므로 이동시 오일이 새는 것을 막기위한 어레이타이 마개로 되어 있습니다. 이 마개는 처음 가동 이전에 압조절 막대식 브레이더 마개로 바꿔주십시오.

주의: 펌프를 정확하게 설치하지 않았을 경우 사람에게 부상을 입히거나 주변을 파괴할 수 있으므로 다음에 지시한 사항을 꼭 따르십시오.

1펌프는 각 모델마다 테그에 적당압과 회전 속도가 명시되어 있으며 그 이상으로 압을 올리거나 회전수를 높혀서는 안됩니다.

2펌프는 오일이 원활히 돌아갈 수 있도록 수평이 되도록 설치하십시오.

3펌프의 흡입관은 수용능력과 비례하여야 하며 관의 지름은 흡입구의 지름보다 작아서는 안됩니다. 가능하면 조이는 부위(액입, T 접합, 줌입기)가 없어야 하며 관의 접합 부위는 테플론테이프나 비슷한 재료로 완전하게 봉합해주어야 하며 내용물이 새거나 공기가 흡입되지 않도록 하십시오. 공기가 차는 현상은 액과 함께 공기가 형성되는 것인데 판사이에 공기가 차게되면 통압을 높혀 펌프의 기관등을 파괴하거나 무리를 줄 수 있습니다. 펌프를 오래 사용하려면

액안에 모래나 딱딱한 알갱이들이 섞여 들어다니지 않도록 하시십시오. 이런 알갱이들은 벨브나 피스톤, 베어링을 손상 시킵니다. 펌프 수용능력보다 약간 더큰 필터를 흡입 투브에 설치하고 정기적으로 청소를 해주면 이런 손상을 방지 할 수 있습니다.

4나가는 관은 펌프가 작동할때 나오는 압에 견딜 수 있어야 하며 관이 너무 작으면 압력계 화살쪽으로 압이 빠질 수 있습니다.

5인명피해나 펌프 손상을 방지하려면 압을 조절하는 안전 밸브를 설치하면 갑자기 압이 오르는 경우 이를 조절할 수 있습니다. 안전조절 밸브를 선택하려면 저희 회사의 기술자에게 자문해 주십시오. 펌프의 시스템의 압을 조절하려면 배출관에도 적당한 압력계를 설치하는 것이 좋습니다.

6저희 회사의 펌프는 여러분이 방식으로 펌프를 설치 할 수 있습니다: 벨트 건인 방식, 직접 혹은 간접 풀랜지 커플링. 전기 엔진에 직접 커플링할때는 고무식 조인트를 사용할것을 권고합니다. 벨트방식 트리스미션은 선택할때는 일직선으로 정렬이 잘 되어 있는지 확인하고 벨트의 텐션을 조절하고 안전 시스템을 확인하십시오. 벨트의 텐션이 너무 강하면 오일을 과열시켜 베어링의 수명이 줄어듭니다.

7작동을 시작하기이전에 오일의 레벨이 적당한지 확인하십시오. 처음 사용한 후 50시간이내에 오일을 바꿔 주십시오. 그 다음번부터는 600 시간마다 오일을 바꿔주고 사용이 많을 경우에는 더 자주 바꿔 주도록 합니다. 저희 회사의 펌프에는 SAE 10/40W 오일을 이용하고 있습니다.

8작동을 시작한 뒤, 출구 (화살) 를 열어주어 펌프질을 용이하게 합니다. 액이 있는 상태에서 가동시키지 마십시오. 베어링들이 쉽게 마모되며 이렇게 사용하였을 경우 품질보증혜택을 받을수가 없습니다.

9사용후, 화학물질을 사용하였을 경우, 깨끗한 물로 몇분간 돌리십시오. 펌프를 너무 낮은 온도에 사용하지 마십시오. 아는 것을 방지 하기 위해 20 초 정도 빙상태로 둘러 투브를 비우십시오.

경고: 사용지시대로 따르지 않았을 경우 품질 보증 혜택을 받을 수가 없습니다.

기본 품질보증

LEUCO 주식회사에서는 제품제조시에 생긴 결함이나 제품원료에서 오는 결함에 대해 공장출고후 (1년) 까지 품질 보증을 하고 있습니다. 배달시 이상이 확인된 경우에 LEUCO 주식회사에서는 절대적으로 품질보증을 하며 해당제품의 부분수리나 전체 혹은 부분교환을 해드립니다. 이 기본품질보증을 가지고 있는 상품에 대해서는 제조 회사에서 교환, 입시 대여, 검사, 수리등 모든 책임을 지도록 되어있습니다.

기본품질보증은 간접, 직접표현을 포함한 상업 품질보증 혹은 특수한 목적의 개런티를 포함한 모든 품질보증보다 더 우위의 법률적 효과를 가지고 있으며 이 기본품질보증으로 제조자는 수리나 교환을 받아들이거나 거절할 수 있습니다. 제품의 수리와 교환은 위에 명시된 경우에만 가능하며 이 외에 제품의 판매와 사용에서 생긴 직접적 손해와 고장에 따른 비용에는 책임을 지지 않습니다. LEUCO 주식회사에서는 허가를 받지 않거나, 오리지널이 아닌 부품을 사용하거나 조립된 차량이나 사용 설명서에 나온대로 따르지 않은 경우에는 자동적으로 품질보증 혜택에서 제외 시키고 있습니다. 위의 명시와 다르게 품질보증을 더 추가하거나 연장하지 않습니다.

NEW


We have revolutionized our complaint management service. Now, from your private area, you can report a problem in a few steps thanks to our new online form.

A service at your fingertips:

- Faster, more practical, more efficient.
- Fill out the form in seconds.
- All notifications in one area.
- Faster responses from our team.

Discover the new service now!

To offer you a more effective and traceable service, complaints will only be accepted through this online method.

**NOVITÀ**


Abbiamo rivoluzionato il nostro servizio di gestione reclami. Ora, dalla tua area riservata, puoi segnalare un problema in pochi passaggi grazie al nostro nuovo form online.


Un servizio a portata di click

- Più rapido, più pratico, più efficiente
- Compila il form in pochi secondi
- Tutti gli avvisi in un'unica area
- Risposte più rapide dal nostro team

Scopri subito il nuovo servizio!

Per offrirti un servizio più efficace e tracciabile, i reclami verranno accettati esclusivamente tramite questa modalità online.





www.hawkpumps.com

**Pumps, accessories and spare parts.
You'll find what you are looking for on our website.**

Pompe, accessori e pezzi di ricambio.
Sul nostro sito trovi sempre ciò che desideri.



INTERNATIONAL



LEUCO S.p.A.
Via Colletta, 20
42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522 923011
Fax +39 0522 926422
info@hawkpumps.com
www.hawkpumps.com