

**HAWK DISINFECTION FOG CANNON
+
HP WASHER**

Pressione
70bar Gittata
21m 30 Ugelli



**2 in 1
Cannone
Nebulizzatore + Idropulitrice**

Nebulizzatore per la riduzione dell'inquinamento dell'aria (PM10) e la soppressione di polveri sottili. Ideale per lavaggio di superfici inquinate.

Caratteristiche Tecniche:



KIT LAVAGGIO



Pistola a spruzzo RED 40, ingresso M22x1,5 M, uscita a sfera girevole F tipo KW

Lancia CdR 80, 700mm, ingresso rapido M tipo KW, ugello 25°

Lancia schiuma tradizionale, ingresso rapido M tipo KW

Tubo a.p. R1 5/16", 315bar, 20m, M22x1,5 F-F

Dati tecnici

Codice	Modello	Pressione	Portata	Dimensione goccia	Potenza	Dimensioni (LxPxH) mm	Peso
1.904-824.0	HAWK DISINFECTION FOG CANNON + HP WASHER	70bar	21l/min	24mcr	5,2Kw (3x400V-50Hz)	640 x 920 x 1050 mm	105kg

Caratteristiche tecniche generali	Caratteristiche tecniche ventola	Caratteristiche tecniche pompa
<p>Telaio: acciaio verniciato</p> <p>Ruote pneumatiche</p> <p>Gancio di sollevamento</p> <p>Grado di protezione: IP54</p> <p>Dimensioni LxPxH 640x920x1050mm</p>	<p>No ugelli: 1 corona da 30 ugelli</p> <p>Area massima coperta: 150 m²</p> <p>Potenza motore: 2.2Kw 2800g/min</p> <p>Gittata: 21m (in assenza di vento)</p> <p>Alzo: 0° +40°</p> <p>Diametro ventilatore: 410mm</p> <p>Rumorosità: < 87Lwa</p>	<p>Pompa professionale 1450 g/ min, movimento a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica</p> <p>Pressione di esercizio: 70 bar</p> <p>Valvola di by-pass integrata</p>