

HAWK DISINFECTION FOG MAKER

NEW KIT DISINFEZIONE MANUALE



- Tubo a.p. termoplastico, 8m
- Lancia 900mm con attacco portaugello quick
- Ugello ventaglio 40°
- Staffetta portaugelli
- Collettore a 5 ugelli fog per nebulizzazione manuale



HAWK Disinfection Fog Maker è un nebulizzatore carrellato ad alta pressione.

Completo di ventilatore e corona ugelli, è dotato di un modulo pompante di 1l/min - 60 bar, serbatoio da 30 litri e quadro elettrico ON-OFF.

La gittata del ventilatore arriva a 7 metri.

È la macchina ideale per la disinfezione di ambienti esterni ed interni, ma può essere usato anche per l'abbattimento delle polveri sottili (PM10) in aree di piccole/medie dimensioni.

Pratico e mobile, permette un'autonomia di 30 minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Dati tecnici

| Codice | Modello | Pressione | Portata | Dimensione goccia | Potenza | Dimensioni (LxPxH) mm | Peso |
|--------------------|--|-----------|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.904-823.0 | HAWK DISINFECTION FOG MAKER | 60bar | 1l/min | 10mcr | 0,55Kw (230V-50Hz) | 800 x 650 x 1200 | 55kg |

| Caratteristiche tecniche generali | Caratteristiche tecniche ventola | Caratteristiche tecniche pompa |
|--|--|--|
| <p>Telaio: acciaio verniciato</p> <p>Serbatoio 30l</p> <p>Grado di protezione: IP54</p> <p>Dimensioni LxPxH 800x650x1200mm</p> | <p>No ugelli: 1 corona da 11 ugelli</p> <p>Area massima coperta: 150 m²</p> <p>Potenza motore: 2.2Kw 2800g/min</p> <p>Gittata: 21m (in assenza di vento)</p> <p>Alzo: 0° +40°</p> <p>Diametro ventilatore: 410mm</p> <p>Rumorosità: < 87Lwa</p> | <p>Pompa professionale 1450 g/ min, movimento a bielle, testata in Ottone, 3 pistoni in ceramica</p> <p>Pressione di esercizio: 60 bar</p> <p>Valvola di by-pass integrata</p> |